

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym (obsługa geodezyjna) (ul. Ogrodowa - dług. ok. 90,0m szer. 2,10m) 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2	KSNR 6 0102-02	Koryto pod chodnik wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV z profilowaniem i zagęszczaniem 380.00	m ² m ²	 380.00	
				RAZEM	380.00
3	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (na zjazdach i przejściach dla pieszych krawężniki najazdowe) 180.00	m m	 180.00	
				RAZEM	180.00
4	KSNR 6 0112-06	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 380.00	m ² m ²	 380.000	
				RAZEM	380.000
5	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor szary na chodniku, kolor czerwony na zjazdach) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 380.00	m ² m ²	 380.00	
				RAZEM	380.00
6	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 130.00	m m	 130.00	
				RAZEM	130.00
7	analiza własna	Różne roboty rozbiórkowe elementów drogowych (w tym wycięcie asfaltu) wraz z wywozem gruzu budowlanego 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
8	analiza własna	Odtworzenie ternów zieleni wraz z zagospodarowaniem i uporządkowaniem ternu po robotach drogowych oraz rozbiórkowych 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
9	analiza własna	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej po wykonywanych pracach związanych z ustawieniem nowego krawężnika 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00