

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym (obsługa geodezyjna) (dcinek od ronda - kontynuacja drogi dla pieszych i rowerów do ul. Cichej - dług. ok. 620,0m szer. 3,5m) 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2	KSNR 6 0102-02	Koryto pod chodnik wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV z profilowaniem i zagęszczaniem 2170.00	m ² m ²	 2170.00	
				RAZEM	2170.00
3	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 630.00	m m	 630.00	
				RAZEM	630.00
4	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 620.00	m m	 620.00	
				RAZEM	620.00
5	KSNR 6 0112-06	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2170.00	m ² m ²	 2170.000	
				RAZEM	2170.000
6	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor szary na chodniku, kolor czerwony na zjazdach) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 2170.00	m ² m ²	 2170.00	
				RAZEM	2170.00
7	analiza własna	Niwelacja skarpy wraz z zasianiem trawy 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00