

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1		Opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
d.1	0119-03	350+170	m	520,000	
				RAZEM	520,000
<b>2</b>		<b>Roboty konstrukcyjne jezdni</b>			
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-04	3,1*poz.2+20	m <sup>2</sup>	1 632,000	
				RAZEM	1 632,000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07	Krotność = 0,625	m <sup>2</sup>	1 632,000	
	analogia	poz.3		RAZEM	1 632,000
5	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	0202-01	poz.4	m <sup>2</sup>	1 632,000	
				RAZEM	1 632,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-05	3*poz.2+17	m <sup>2</sup>	1 577,000	
	0310-06			RAZEM	1 577,000
<b>3</b>		<b>Pobocza i prace wykończeniowe</b>			
7	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-01	poz.2*2*0,6	m <sup>2</sup>	624,000	
				RAZEM	624,000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m <sup>2</sup>		
d.3	0204-05 z.o.	poz.2*2*0,5	m <sup>2</sup>	520,000	
	2.12. 9901-02			RAZEM	520,000
	0204-06				
9		Inwentaryzacja powykonawcza	ha		
d.3	wycena indywidualna	poz.2*15/10000	ha	0,780	
				RAZEM	0,780