


Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 7 (Sztuk 2 )

BL8*220 L= 3992 Stal S235JRH blacha

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 2 | blacha | BL8*220 | S235JRH | 3992 | 110.30 | |




Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 8 (Sztuk 2 )

BL8*220 L= 3397 Stal S235JRH blacha

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 2 | blacha | BL8*220 | S235JRH | 3397 | 93.66 | |




Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 9 (Sztuk 2 )

BL8*220 L= 31.32 Stal S235JRH blacha

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 2 | blacha | BL8*220 | S235JRH | 31.32 | 86.53 | |




Widok z góry




Widok z przodu




Widok z dołu

Poz. 10 (Sztuk 2 )

HEB200 L= 10050 Stal S235JRH rygiel

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 2 | rygiel | HEB200 | S235JRH | 10050 | 1232.13 | |




Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 11 (Sztuk 2 )

MSH50*4 L= 3175 Stal S235JRH stężenie

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 2 | stężenie | MSH50*4 | S235JRH | 3175 | 36.00 | |




Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 12 (Sztuk 1 )

MSH80*4 L= 5368 Stal S235JRH pas dolny

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 1 | pas dolny | MSH80*4 | S235JRH | 5368 | 50.66 | |




Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 13 (Sztuk 1 )

MSH80*4 L= 5368 Stal S235JRH pas dolny

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 1 | pas dolny | MSH80*4 | S235JRH | 5368 | 50.66 | |

Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 14 (Sztuk 1 )

MSH80*4 L= 5368 Stal S235JRH pas dolny

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 1 | pas dolny | MSH80*4 | S235JRH | 5368 | 50.66 | |




Widok z góry




Widok z przodu




Widok z tyłu

Poz. 15 (Sztuk 1 )

MSH80*4 L= 2988 Stal S235JRH pas górny

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 1 | pas górny | MSH80*4 | S235JRH | 2988 | 28.20 | |




Widok z góry




Widok z przodu




Widok z tyłu

Poz. 16 (Sztuk 1 )

MSH80*4 L= 2988 Stal S235JRH pas górny

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 1 | pas górny | MSH80*4 | S235JRH | 2988 | 28.20 | |




Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 17 (Sztuk 1 )

MSH90*4 L= 9982 Stal S235JRH ryglówka

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 1 | ryglówka | MSH90*4 | S235JRH | 9982 | 106.75 | |




Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 18 (Sztuk 1 )

MSH90*4 L= 9982 Stal S235JRH ryglówka

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 1 | ryglówka | MSH90*4 | S235JRH | 9982 | 106.75 | |




Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 19 (Sztuk 3 )

MSH90*4 L= 9982 Stal S235JRH ryglówka

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 3 | ryglówka | MSH90*4 | S235JRH | 9982 | 320.24 | |




Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 20 (Sztuk 1 )

MSH90*4 L= 9982 Stal S235JRH ryglówka

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 1 | ryglówka | MSH90*4 | S235JRH | 9982 | 106.75 | |




Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 21 (Sztuk 1 )

MSH90*4 L= 6737 Stal S235JRH ryglówka

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | 1 | ryglówka | MSH90*4 | S235JRH | 6737 | 72.04 | |




Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 22 (Sztuk 1 )

MSH90*4 L= 4486 Stal S235JRH ryglówka

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 1 | ryglówka | MSH90*4 | S235JRH | 4486 | 47.97 | |

Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 23 (Sztuk 1 )

MSH90*4 L= 3487 Stal S235JRH ryglówka

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 1 | ryglówka | MSH90*4 | S235JRH | 3487 | 37.29 | |




Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 24 (Sztuk 1 )

MSH90*4 L= 3487 Stal S235JRH ryglówka

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 1 | ryglówka | MSH90*4 | S235JRH | 3487 | 37.29 | |

Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 25 (Sztuk 1 )

MSH90*4 L= 2047 Stal S235JRH ryglówka

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 1 | ryglówka | MSH90*4 | S235JRH | 2047 | 21.89 | |




Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 26 (Sztuk 1 )

MSH90*4 L= 2047 Stal S235JRH ryglówka

| TS | Poz. | Sztuk | Nazwa | Profil | Materiał | Długość | Waga | Uzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 1 | ryglówka | MSH90*4 | S235JRH | 2047 | 21.89 | |

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z rysunkami branżowymi.
2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno- budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi a stanem istniejącym, należy wyjaśnić z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
3. Klasa wykonania konstrukcji stalowej zgodnie z PN-EN 1090-1:
   - klasa konsekwencji: CC2
   - kategoria użytkowania: SC1
   - kategoria produkcji: PC2
   - klasa wykonania: EXC2
4. Elementy projektowanej konstrukcji stalowej należy zabezpieczyć antykorozyjne powłoką malarską wg PN-EN ISO 12944-1 przy następujących założeniach:
   - klasyfikacja środowiska C3 (wg PN-EN ISO 12944-2)
   - zakres trwałości powłoki: wysoki (H) – ponad 15 lat
   - wymagany stopień przygotowania podłoża: Sa2½ (wg PN-ISO 8501-1)


PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupaprot.pl - biuro@grupaprot.pl


| | | | |
|---|---|---|---|
| inwestor | GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW, Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów | | |
| obiekt | Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wraz z halą magazynową, wiatą, kontenerowym obiektem portierni, rampą i urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym | data | 03.02.2023 |
| adres | Zawidów, ul. Lubelska, działka nr 524/17, 524/10, 524/9 (dr.), 512/1, 512/2 obr. 0001 Zawidów, jed. ew. 022501_1 Zawidów, powiat zgorzelecki, woj. dolnośląskie | skala | 1:10 |
| rysunek | KONSTRUKCJA STALOWA–Hala – El. pojedyncze | nr | KW.p.02 |
| stadium | PROJ. TECHNICZNY-KONSTRUKCJA | nr upr. | podpis |
| projektant | mgr inż. Sławomir Fossa | upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nr ewidencyjny 61/00/04 | |
| | | | |