Widok z góry



Widok z przodu

Poz. 1 (Sztuk 4)

BL8*220 L= 3995 Stal S235JRH blacha

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	1	4	blacha	BL8*220	S235JRH	3995	220.78	



Widok z góry



Widok z przodu



Widok z dołu

Poz. 2 (Sztuk 2)

HEB200 L= 7300 Stal S235JRH rygiel

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	2	2	rygiel	HEB200	S235JRH	7300	894.98	

Widok z góry



Widok z przodu

Poz. 3 (Sztuk 2)

MSH60*4 L= 3258 Stal S235JRH stężenie

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	3	2	stężenie	MSH60*4	S235JRH	3258	45.13	

Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 4 (Sztuk 1)

MSH90*4 L= 6968 Stal S235JRH pas dolny

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	4	1	pas dolny	MSH90*4	S235JRH	6968	74.51	

Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 5 (Sztuk 2)

MSH90*4 L= 6968 Stal S235JRH pas dolny

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	5	2	pas dolny	MSH90*4	S235JRH	6968	149.03	



Widok z góry



Widok z przodu



Widok z lewej

Poz. 6 (Sztuk 8)

bl234*1.5 L= 8000 Stal S275 BP/Z100x53/48x1.50

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	6	8	BP/Z100x53/48x1.50	bl234*1.5	S275	8000	177.10	

Widok z góry Widok z przodu

Poz. 1001 (Sztuk 16/32)

BL8*70 L= 70 Stal S235JRH blacha

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	1001	32	blacha	BL8*70	S235JRH	70	9.85	



Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 1002 (Sztuk 16/32)

BL8*70 L= 50 Stal S235JRH blacha

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	1002	32	blacha	BL8*70	S235JRH	50	7.03	

Widok z góry



Widok z przodu

Poz. 1003 (Sztuk 24/48)

BL8*85 L= 150 Stal S235JRH blacha

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	1003	48	blacha	BL8*85	S235JRH	150	38.43	



Widok z góry



Widok z przodu

Poz. 1004 (Sztuk 6/12)

BL8*170 L= 200 Stal S235JRH blacha

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	1004	12	blacha	BL8*170	S235JRH	200	25.62	



Widok z góry



Widok z przodu

Poz. 1005 (Sztuk 12)

BL8*196 L= 359 Stal S235JRH blacha

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	1005	12	blacha	BL8*196	S235JRH	359	52.98	



Widok z góry Widok z przodu

Poz. 1006 (Sztuk 12/28)

BL10*90 L= 169 Stal S235JRH żebro

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	1006	28	żebro	BL10*90	S235JRH	169	33.43	

Widok z góry



Widok z przodu

Poz. 1007 (Sztuk 6/12)

BL15*40 L= 186 Stal S235JRH blacha

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	1007	12	blacha	BL15*40	S235JRH	186	10.51	

Widok z góry



Widok z przodu

Poz. 1008 (Sztuk 6/12)

BL15*160 L= 206 Stal S235JRH blacha

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	1008	12	blacha	BL15*160	S235JRH	206	46.57	

Widok z góry



Widok z przodu

Poz. 1009 (Sztuk 2)

MSH60*4 L= 3258 Stal S235JRH stężenie

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	1009	2	stężenie	MSH60*4	S235JRH	3258	45.13	



Widok z góry



Widok z przodu

Poz. 1010 (Sztuk 4)

MSH60*4 L= 2278 Stal S235JRH stężenie

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	1010	4	stężenie	MSH60*4	S235JRH	2278	63.10	

Widok z góry



Widok z przodu

Poz. 1011 (Sztuk 3)

MSH60*4 L= 1581 Stal S235JRH stupek

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	1011	3	stupek	MSH60*4	S235JRH	1581	32.84	

Widok z góry

Widok z przodu

Poz. 1012 (Sztuk 6)

MSH60*4 L= 1454 Stal S235JRH krzyżulec

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	1012	6	krzyżulec	MSH60*4	S235JRH	1454	60.43	

Widok z góry



Widok z przodu

Poz. 1013 (Sztuk 6)

MSH60*4 L= 1129 Stal S235JRH krzyżulec

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	1013	6	krzyżulec	MSH60*4	S235JRH	1129	46.90	



Widok z góry



Widok z przodu

Poz. 1014 (Sztuk 6)

MSH60*4 L= 1128 Stal S235JRH stupek

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	1014	6	stupek	MSH60*4	S235JRH	1128	46.89	

Widok z góry



Widok z przodu

Poz. 1015 (Sztuk 6)

MSH60*4 L= 662 Stal S235JRH stupek

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	1015	6	stupek	MSH60*4	S235JRH	662	27.54	



Widok z góry



Widok z przodu

Poz. 1016 (Sztuk 6)

MSH90*4 L= 3868 Stal S235JRH pas górny

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	1016	6	pas górny	MSH90*4	S235JRH	3868	248.15	

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z rysunkami branżowymi.
2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno- budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi o stanem istniejącym, należy wyjaśnić z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
3. Klasa wykonania konstrukcji stalowej zgodnie z PN-EN 1090-1:
   - klasa konsekwencji: CC2
   - kategoria użytkowania: SC1
   - kategoria produkcji: PC2
   - klasa wykonania: EXC2
4. Elementy projektowanej konstrukcji stalowej należy zabezpieczyć antykorozyjne powłoką malarską wg PN-EN ISO 12944-1 przy następujących założeniach:
   - klasyfikacja środowiska C3 (wg PN-EN ISO 12944-2)
   - zakres trwałości powłoki: wysoki (H) – ponad 15 lat
   - wymagany stopień przygotowania podłoża: Sa2½ (wg PN-ISO 8501-1)

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO B.G.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PIŁSUDSKIEGO 11, 59-500 ZGORZELEC
TEL. 601799360, 605900218
www.grupaond.pl – biuro@grupaond.pl

FOSSA

inwestor	GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW, Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów		
obiekt	Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wraz z halą magazynową, wiatą, kontenerowym obiektem portierni, rampą i urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym	data	02.02.2023
adres	Zawidów, ul. Lubelska, działka nr 524/17, 524/10, 524/9 (dr.), 512/1, 512/2 obr. 0001 Zawidów, jed. ew. 022501_1 Zawidów, powiat zgorzelecki, woj. dolnośląskie	skala	1:10
rysunek	KONSTRUKCJA STALOWA– Wiata – El. pojedyncze	typ	KW.p.01
stadium	PROJ. TECHNICZNY-KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w wdeszczy 81/90/04	