

UWAGA !

1. Typ i przekrój poszczególnych obwodów pokazano na schemacie ideowym rozdzielnicy
2. Do lokalnej szyny wyrównawczej (LSW) podłączyć rury ciepłej, zimnej wody, kotły c.o.
3. W węźle sanitarnym odległość gniazd 230V od krawędzi wanny lub brodzika l >60cm
4. Rozmieszczenie gniazd dostosować na etapie wykonawstwa do aranżacji wnętrz.
5. W pomieszczeniach, w których będą przebywać dzieci wszystkie gniazda wtyczkowe 230V należy wyposażyć w blokady zabezpieczające gniazda przed ingerencją dzieci.
6. Instalacja TV wykonać przewodem koncentrycznym 75 Ω TRISET PROFI 120dB 1,13/4,80/6,90 lub podobnym
7. Instalacje niskoprądowe prowadzić pod tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych o średnicy dobranej do ilości przewodów (kabli)
8. Na etapie wykonawstwa dostosować (w zależności od wyposażenia) wielkość obudowy rozdzielnicy multimedialnej
9. Wyposażenie rozdzielnicy multimedialnej poza zakresem opracowania, należy określić w odrębnym projekcie na podstawie wymogów inwestora
10. Rozmieszczenie gniazd HDMI, po uzgodnieniu lokalizacji z inwestorem dostosować na etapie wykonawstwa

PROJEKT	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE ORAZ ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			
LOKALIZACJA	Januszewice, 62-066 Granowo dz. nr ewid. 164			
INWESTOR	Gmina Granowo, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI 230V/400V - PARTER			
NUMER RYSUNKU	E-1			
stanowisko	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Maciej Wesoły	WKP/0304/POOE/14	19.04.2024r.	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Waldemar Matysiak	WKP/0217/POOE/05	19.04.2024r.	