

## Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

### **„Dostawa oraz rozplantowanie pospółki (mieszanina żwiru i piasku) na drogach leśnych Nadleśnictwa Jedwabno”**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące kruszywa naturalnego pospółki (mieszanina żwiru i piasku) o uziarnieniu 0/45 mm, jakie należy dostarczyć oraz wbudować (rozplantować) w miejsca wskazane na terenie Nadleśnictwa Jedwabno.

1. Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane oraz składowane, aby miały jednakowe właściwości i były jednorodnie wymieszane.
2. Wymagane właściwości mieszanek kruszywa muszą być zgodne z normą PN-EN 12620 oraz spełniać wymagania Wytycznych Technicznych WT-4 2010.
3. Kruszywa muszą mieć uziarnienie ciągłe, wg normy PN-EN 933-5
4. Uziarnienie według PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw musi spełniać wymagania przedstawione na rysunku poniżej, na którym wymienione wartości liczbowe są obowiązujące. Uziarnienie dostarczanych kruszyw będzie podlegać kontroli przez Zamawiającego.
5. Przed dostarczeniem na teren Nadleśnictwa, Wykonawca powinien wykonać badania mieszanek kruszyw przeznaczonych do dostawy oraz przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów.
6. Krzywa uziarnienia deklarowana przez producenta mieszanek musi mieścić się w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) oraz spełniać wymagania ciągłości uziarnienia
7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiązanej i niełamanej 0/45 mm według poniższego wykresu.

