

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 3 - Pawilon XX

I.p.	Opis	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)
pokój zabiegowy - (parter)						
1.	<p>Biurko rogowe – 1 stanowiskowe z wycięciem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, zawierający wycięcie na peszel kablowy zamontowany na ścianie. - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - 3 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami, - 2 blenda o wymiarach ca. 120/80 x 30 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze biurka; - blenda zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 2 formularza, - wysuwana półka na klawiaturę, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x szer. x głęb.), na prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze biurka; - podstawka pod komputer na 4 kółkach, o wymiarach 14 x 20 x 50 cm (wys. x szer. x głęb.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty; - 1 przepust na kable z tworzywa do biurka FI60. - wymiary biurka: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość: 120/140 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość: 60 cm. (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1 i 2.</p>	1				

2.	<p>Kontenerek podbiurkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony), - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wyposażony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). - bez "piórnika", - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 55 cm, (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1 i 2.</p>	1				
----	--	---	--	--	--	--

3.	<p>Szafa na leki 2 – drzwiowa, szklona z 3 szufladami :</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwiczki zamykane na zamek baskwilowy 3 - punktowy na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - szuflady zamykane zamkiem centralny, 3 (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - drzwiczki szklone szkłem bezpiecznym o min. grubości 4 mm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 6 nóg kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium, - szafa wyposażona w 4 dużych półek (ca.80 x 55 cm) wykonane z szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu min. 25 kg, z możliwością regulacji wysokości półek dających na całej wysokości szafy co min. 50mm, - tył szafy: płyta HDF gr. min. 3 mm montowana na wkręty, w kolorze płyty, - 3 szuflady o wysokości ca. 30 cm, na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, (szuflady min. 10 mm) krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - 5 uchwytów metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość : 80 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm. (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1 i 2.</p>	2				
----	--	---	--	--	--	--

4.	<p>Szafa 1 – drzwiowa z 3 szufladami :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - szuflady zamykane zamkiem centralny, 3 (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 4 nóżek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium, - szafa wyposażona w 4 półki (ca.60 x 55 cm) - tył szafy: płyta HDF gr. min. 3 mm montowana na wkręty, w kolorze płyty, - 4 pułki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - 3 szuflady o wysokości ca. 30 cm, na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm,(szuflady min. 10 mm) krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - 4 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm. (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1 i 2.</p>	2				
----	---	---	--	--	--	--

5.	<p>Szafa wisząca 1 - drzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty, - 1 półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - 1 uchwytów metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 72 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość: 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 35 cm. (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1 i 2.</p>	1				
----	--	---	--	--	--	--

6.	<p>Szafa wisząca rogowa 1 - drzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - drzwiczki łamane/rogowe, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty, - 1 półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - 1 uchwytów metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 72 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość: 60 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 35 cm. (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1 i 2.</p>	1				
----	---	---	--	--	--	--

7.	<p>Szafa wisząca 2 - drzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, pcw w kolorze płyty, - drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pcw w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty, - 1 półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - 2 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 72 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość: 112 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 35 cm. (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1 i 3.</p>	1				
----	--	---	--	--	--	--

8.	<p>Szafa wisząca 1 - drzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty, - 1 półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - 1 uchwytów metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 72 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość: 58 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 35 cm. (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1 i 3.</p>	1				
----	---	---	--	--	--	--

9.	<p>Szafa wisząca 2 - drzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty, - 1 półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - 2 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 72 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość: 84 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 35 cm. (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1 i 3.</p>	2				
10.	<p>Szafa wisząca 2 - drzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty, - 2 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 38 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość: 84 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 35 cm. (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1 i 3.</p>	1				

11.	<p>Blat roboczy postformingowy z nogą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - wycięcie na zlewozmywak 1 - komorowy z ociekaczem dostarczony przez zamawiającego. - 1 - noga wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, o wymiarach wysokość = 95 cm szerokość 64 cm, - 1 blenda o wymiarach ca. 84 x 30 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 25 mm, montowan do szafki z poz. 12. <p>Wymiary :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. grubość blatu : 3,8 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość blatu: 252 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 63,5 - 64 cm, (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1 i 3.</p>	1				
12.	<p>Szafa 2 - drzwiowa pod zlewozmywak wpuszczany (Zlewozmywak dostarczy Zamawiający, Wykonawca zamontuje zlewozmywak)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - w szafie zintegrowany przepust elektryczny (przedłużka z kontaktem) zamontowanym na lewej ścianie szafki umożliwiający przedłużenie kontaktu z ścianą zlokalizowanej za szafką. - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 4 zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 4 nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 95 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 84 cm; c. głębokość : 60 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1 i 3.</p>	1				


13.	<p>Szafa 3 - szufladowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - 3 szuflady na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, (szuflady min. 10 mm) krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 3 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 85 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 100 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1 i 3.</p>	1				
pokój pielęgniarstwa - (parter)						

14.	<p>Biurko – 1 stanowiskowe z wycięciem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, zawierający wycięcie na peszel kablowy zamontowany na ścianie. - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - 3 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami, - 2 blenda o wymiarach ca. 60 x 30 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami, - blenda zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 2 formularza, - wysuwana półka na klawiaturę, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x szer. x głęb.), na prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze biurka; - podstawka pod komputer na 4 kółkach, o wymiarach 14 x 20 x 50 cm (wys. x szer. x głęb.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty; - 1 przepust na kable z tworzywa do biurka FI60. - wymiary biurka: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość: 160 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość: 60 cm. (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 4 i 5.</p>	2				
-----	--	---	--	--	--	--

15.	<p>Kontenerek podbiurkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm ABS w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony), - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wyposażony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). - bez "piórnika", - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 55 cm, (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 4 i 5.</p>	4				
16.	<p>Szafa na dokumenty, 2 drzwowa z regałem otwartym,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x zamki cylindryczne okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 3 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, z wycięciem na kontakt elektryczny - 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 225,5 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 50 cm; c. głębokość : 45 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 4 i 5.</p>	2				

17.	<p>Szafa na dokumenty, 2 - drzwiowa, z wycięciem na drzwi przesuwne</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwiczki zamykane na zamek baszkiłowy 3 - punktowy na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 6 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 5 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, (w tym 1 stała monolitycznie połączona z korpusem szafy) - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - w tylnej części szafy wycięcie na drzwi przesuwne umożliwiające ich schowanie. <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 225,5 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 100 cm;</p> <p>c. głębokość : 60/45 cm.</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 4 i 6.</p>	1				
-----	---	---	--	--	--	--

18.	<p>Szafa 2 – drzwiowa szklona z 3 szufladami :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - drzwiczki przeszklone wraz z ramą wykonaną z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, górne przeszklone, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 4 nóżek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium, - tył szafy: płyta HDF gr. min. 3 mm montowana na wkręty, w kolorze płyty, - 3 pułki (ca.60 x 55 cm) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - 3 szuflady dolna o wysokości ca. 32,5 cm, na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, (szuflady min. 10 mm) krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - 5 uchwytów metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 225,5 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm. (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 4 i 5.</p>	2				
-----	---	---	--	--	--	--

19.	<p>Fotel z poduszką.</p> <ul style="list-style-type: none"> - na drewnianych nogach; - materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12), - udźwig minimum 120 kg; <p>Wymiary ca. :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 74 - 79 cm; b. szerokość : 73 - 79 cm; c. głębokość : 65 - 70 cm. 	2				
20.	<p>Sofa rogowa nierozkładana z poduszkami nakładanymi na opacie pleców,</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkielet wykonany z drewna iglastego i płyty stolarskiej, - materiał obicia: skóra ekologiczna, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 440g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12). - mebel wolnostojący (tył obity tkaniną), może stać na środku pokoju; - oparcie w formie wyjmowanych poduch wypełnionych kulką silikonową i granulatem, - pianka T30 i sprężyny faliste w siedzisku, - nóżki z drewna, - bez boków (bez podłokietników), - wymiary : a. wysokość : 90 cm (+ - 5 cm), b. szerokość : 180/130 cm, c. głębokość : 82 - 86 cm d. wysokość siedziska : 45 cm (+ - 1 cm) <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 4 i 6.</p>	1				

21.	<p>Blat roboczy postformingowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - wycięcie na umywalkę 1 - komorową dostarczoną przez zamawiającego. <p>Wymiary :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. grubość blatu : 3,8 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość blatu: 120 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 63,5 - 64 cm, (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 4 i 6.</p>	1				
22.	<p>Szafa 2 - drzwiowa pod umywalkę.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty i blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 4 nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 120 cm; c. głębokość : 60 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 4 i 6.</p>	1				

23.	<p>Szafa wisząca 2 - drzwiowa z ociekaczem dwupoziomowym na naczynia,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w lewej połowie szafy ociekacz dwupoziomowy (tacka, 2 pułki na naczynia) wykonana ze stali nierdzewnej, mocowany do boków korpusu szafki, - w prawej połowie szafy - 1 pułki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 60 cm;</p> <p>b. szerokość: 120 cm;</p> <p>c. głębokość : 30 cm.</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 4 i 6.</p>	1				
24.	<p>Stół kawowy z półką:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blat i półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny, - wymiary zewnętrzne: <p>a. wysokość: 60 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 140 cm, (+ - 1 cm);</p> <p>c. głębokość: 50 cm. (+ - 1 cm);</p>	1				
pokój zabiegowy - (I piętro)						

25.	<p>Stół kawowy z półką:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blat i półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny, - wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 60 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość: 120 cm, (+ - 1 cm); c. głębokość: 50 cm. (+ - 1 cm); <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 7 i 8.</p>	1				
26.	<p>Sofa dwuosobowa nierozkładana z poduszkami nakładanymi na opacie pleców,</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkielet wykonany z drewna iglastego i płyty stolarskiej, - materiał obicia: skóra ekologiczna, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 440g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12). - mebel wolnostojący (tył obity tkaniną), może stać na środku pokoju; - oparcie w formie 2 wyjmowanych poduch wypełnionych kulką silikonową i granulatem, - pianka T30 i sprężyny faliste w siedzisku, - nóżki z drewna, - bez boków (bez podłokietników), - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 90 cm (+ - 5 cm), b. szerokość : 160 cm, c. głębokość : 82-86 cm d. wysokość siedziska : 45 cm (+ - 1 cm) <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 7 i 8.</p>	1				

27.	<p>Fotel z poduszką.</p> <ul style="list-style-type: none"> - na drewnianych nogach; - materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12), - udźwig minimum 120 kg; <p>Wymiary ca. :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 74 - 79 cm; b. szerokość : 73 - 79 cm; c. głębokość : 65 - 70 cm 	1				
-----	--	---	--	--	--	--



28.	<p>Szafa na leki 2 – drzwiowa, szklona z 3 szufladami :</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwiczki zamykane na zamek baszkwilowy 3 - punktowy na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - szuflady zamykane zamkiem centralny, 3 (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - drzwiczki szklone szkłem bezpiecznym o min. grubości 4 mm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 6 nóżek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium, - szafa wyposażona w 4 dużych półek (ca.80 x 55 cm) wykonane z szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu min. 25 kg, z możliwością regulacji wysokości półek dających na całej wysokości szafy co min. 50mm, - tył szafy: płyta HDF gr. min. 3 mm montowana na wkręty, w kolorze płyty, - 3 szuflady o wysokości ca. 30 cm, na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, (szuflady min. 10 mm) krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - 5 uchwytów metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość : 80 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm. (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 7 i 9.</p>	1				
-----	---	---	--	--	--	--

29.	<p>Szafa 1 – drzwiowa z 3 szufladami :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - szuflady zamykane zamkiem centralny, 3 (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 4 nóżek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium, - szafa wyposażona w 4 półki (ca.60 x 55 cm) - tył szafy: płyta HDF gr. min. 3 mm montowana na wkręty, w kolorze płyty, - 4 pułki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - 3 szuflady o wysokości ca. 30 cm, na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm,(szuflady min. 10 mm) krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - 4 uchwytów metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm. (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 7 i 9.</p>	2				
-----	--	---	--	--	--	--

30.	<p>Biurko – 1 stanowiskowe z wycięciem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, zawierający wycięcie na peszel kablowy zamontowany na ścianie. - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - 2 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami, - 1 blenda o wymiarach ca. 140 x 30 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 25 mm, - blenda zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 2 formularza, - wysuwana półka na klawiaturę, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x szer. x głęb.), na prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze biurka; - podstawka pod komputer na 4 kółkach, o wymiarach 14 x 20 x 50 cm (wys. x szer. x głęb.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty; - 1 przepust na kable z tworzywa do biurka FI60. - wymiary biurka: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość: 140 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość: 60 cm. (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 7 i 9.</p>	1				
-----	---	---	--	--	--	--

31.	<p>Kontenerek podbiurkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm ABS w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony), - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wyposażony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). - bez "piórnika", - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 55 cm, (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 7 i 9.</p>	1				
32.	<p>Błat roboczy postformingowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - wycięcie na umywalkę 1 - komorową dostarczoną przez zamawiającego. <p>Wymiary :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. grubość blatu : 3,8 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość blatu: 129 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 63,5 - 64 cm, (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 7 i 9.</p>	1				

33.	<p>Szafa 3 - szufladowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - 3 szuflady na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, (szuflady min. 10 mm) krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 3 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 85 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 43 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 7 i 9.</p>	2				
34.	<p>Szafa wolnostojąca 1 - drzwiowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 2 półki, wykonana z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 85 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 43 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 7 i 9.</p>	1				

35.	<p>Blat roboczy postformingowy z nogą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - wycięcie na zlewozmywak 1 - komorowy z ociekaczem dostarczony przez zamawiającego. - 1 - noga wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, o wymiarach wysokość = 95 cm szerokość 64 cm, - 1 blenda o wymiarach ca. 84 x 30 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 25 mm, montowan do szafki z poz. 36. <p>Wymiary :</p> <p>a. grubość blatu : 3,8 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość blatu: 168 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 63,5 - 64 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 7 i 9</p>	1				
36.	<p>Szafa 2 - drzwiowa pod zlewozmywak wpuszczany (Zlewozmywak dostarczy Zamawiający, Wykonawca zamontuje zlewozmywak)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - w szafie zintegrowany przepust elektryczny (przedłużka z kontaktem) zamontowanym na lewej ścianie szafki umożliwiający przedłużenie kontaktu z ścianą zlokalizowanej za szafką. - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do wyboru), - min. 4 zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 4 nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty w kolorze szafki, - 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 95 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 84 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 7 i 9</p>	1				

37.	<p>Szafa wisząca 2 - drzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty, - 1 półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - 2 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 72 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość: 84 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 35 cm. (+ - 1 cm), <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 7 i 9</p>	2				
Sale chorych - (parter, I piętro)						
38.	<p>Stół kuchenny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Błat roboczy wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny, - wymiary zewnętrzne: a. wysokość: 80 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość: 70 cm, (+ - 1 cm); c. głębokość: 70 cm. (+ - 1 cm); 	23				

39.	<p>Szafa kombinowana wolnostojąca dla dwóch pacjetów, 2 - drzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 - zamki cylindryczne okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 wzorów faktury drewna do wyboru), - min. 6 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 6 nóżek kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - 4 półki duże (ca. 46 cm) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - 4 półki małe (ca. 25 cm) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - w szafie 2 drążki na wieszaki do ubrań o min. grubości drążka fi 24 mm. - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : ca. 220 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 100 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 10.</p>	23				
-----	--	----	--	--	--	--

40.	<p>Szafa kombinowana wolnostojąca dla jednego pacjenta, 1 - drzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 - zamki cylindryczne okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 wzorów faktury drewna do wyboru), - min. 3 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 4 nóżek kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - 2 półki duże (ca. 46 cm) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - 2 półki małe (ca. 25 cm) wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - w szafie 1 drążek na wieszaki do ubrań o min. grubości drążka fi 24 mm. - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : ca. 220 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 500 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 10.</p>	7				
magazyn nr. 1 - (I - piętro)						

41.	<p>Szafa wolnostojąca, dwudrzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek baskwilowy 3 - punktowy na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 wzorów faktury drewna do wyboru), - min. 6 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 6 nóżek kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 4 półki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : ca. 200 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 105 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 4.</p>	2				
42.	<p>Nadstawka na Szafę z poz. 41 formularza, dwudrzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 wzorów faktury drewna do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - listwa wykończeniowa licująca nadstawkę z sufitem w kolorze szafy. <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : ca. 70 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość: 106 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 4.</p>	2				
magazyn nr. 2 - (I - piętro)						

43.	<p>Szafa wolnostojąca, dwudrzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek baswilowy 3 - punktowy na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 wzorów faktury drewna do wyboru), - min. 6 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 6 nóżek kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 4 półka wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : ca. 200 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 90 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 4.</p>	6				
-----	---	---	--	--	--	--

44.	<p>Nadstawka na Szafę z poz. 43 formularza, dwudrzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 wzorów faktury drewna do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - listwa wykończeniowa licująca nadstawkę z sufitem w kolorze szafy. <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : ca. 70 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość: 90 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 4.</p>	6				
magazyn nr. 3 - (I - piętro)						
45.	<p>Szafa wolnostojąca, dwudrzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek baskwilowy 3 - punktowy na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 wzorów faktury drewna do wyboru), - min. 6 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - min. 6 nóżek kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 4 półka wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : ca. 200 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 105 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 4.</p>	2				

46.	<p>Nadstawka na Szafę z poz. 45 formularza, dwudrzwiowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 wzorów faktury drewna do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - listwa wykończeniowa licująca nadstawkę z sufitem w kolorze szafy. <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : ca. 70 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość: 105 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 4.</p>	2				
pokój telewizyjny - (parter)						
47.	<p>Stół kuchenny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blat roboczy wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny, - wymiary zewnętrzne: <p>a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 70 cm, (+ - 1 cm);</p> <p>c. głębokość: 70 cm. (+ - 1 cm);</p>	5				

48.	Regał otwarty na dokumenty, - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 4 półki (w tym 1 stała monolitycznie połączona z korpusem szafy), wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, Wymiary szafy : a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm)(wraz z nogami); b. szerokość: 80 cm (+ - 1 cm); c. głębokość : 40 cm (+ - 1 cm);	1				
pokój jadalniany - (parter)						
49.	Stół kuchenny: - Blat roboczy wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - stelaż metalowy monolityczny spoawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny, - wymiary zewnętrzne: a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość: 160 cm, (+ - 1 cm); c. głębokość: 80 cm. (+ - 1 cm);	4				
pokój telewizyjny - (I - piętro)						
50.	Stół kuchenny: - Blat roboczy wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - stelaż metalowy monolityczny spoawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny, - wymiary zewnętrzne: a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość: 140 cm, (+ - 1 cm); c. głębokość: 70 cm. (+ - 1 cm);	4				

51.	Regał otwarty na dokumenty, - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 4 półki (w tym 1 stała monolitycznie połączona z korpusem szafy), wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, Wymiary szafy : a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm)(wraz z nogami); b. szerokość: 80 cm (+ - 1 cm); c. głębokość : 40 cm (+ - 1 cm);	1				
pokój jadalniany - (I - partero)						
52.	Stół kuchenny: - Blat roboczy wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - stelaż metalowy monolityczny spoawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny, - wymiary zewnętrzne: a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość: 120 cm, (+ - 1 cm); c. głębokość: 70 cm. (+ - 1 cm);	4				
Razem łączna wartość (suma) pakietu nr 3:						