

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : UTWORZENIE CENTRUM WSPARCIA RODZINY NA POTRZEBY USŁUG SPOŁECZNYCH - WYKONANIE OGRODZENIA
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 28/3, 28/4, 28/6 obr. Blunaki, gm. Dzierzgoń
INWESTOR : Gmina Dzierzgoń
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		UTWORZENIE CENTRUM WSPARCIA RODZINY NA POTRZEBY USŁUG SPOŁECZNYCH - WYKONANIE OGRODZENIA			
1	KNR 2-02	Demontaż ogrodzenia wraz z podmurówką	kpl.		
d.1	1210-03				
	analogia				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m	dół.		
d.1	0312-10	(kat. gruntu III)			
		76+8	dół.	84,000	
				RAZEM	84,000
3	KNR 2-31	Słupki ogrodzeniowe kształtownik prostokątny 60x60x4 mm, zamkniętego	szt.		
d.1	0702-01	od góry kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokość słupków zaprojektowano jako 1800 mm			
	analogia	76	szt.	76,000	
				RAZEM	76,000
4	KNR 2-31	Montaż podmurówki prefabrykowanej betonowej - wzór ozdobny	szt		
d.1	0407-05	cegielka. Dł.250 cm.; wys. 30 cm.; gr.8cm.			
	analogia	76	szt	76,000	
				RAZEM	76,000
5	KNR 2-25	Wykonanie ogrodzenia. Przesła ogrodzeniowe wykonane ze sztachet	m		
d.1	0319-01	drewnianych 22x140x1200 mm dwukrotnie impregnowanych Impregnatem			
	analogia	na bzaie rozpuszczalników olejowych, Sztachety przykręcane do poprzeczek stalowych wykonanych z profilu stalowego prostokątnego 60x40x2 mm, Elementy stalowe ocynkowane ogniowo oraz pomalowane pod kolor sztachet drewnianych.	m	187,000	
		187,00		RAZEM	187,000
6	KNR 2-25	Furtka uchylna /otwierana o szerokości w świetle 1,2 m, wysokość 1,25 m, Konstrukcja wykonana z profili kształtowników stalowych profili zamkniętych 60 x60 x 4 mm, wypełnienie wykonane ze sztachet drewnianych o wym. 22x140x1200 mm, wykonane z drewna sosnowego, suszonego oraz szlifowanego i impregnowanego dwukrotnie impregnatem powłokotwórczym. Furtaka zamykana na zamek patentowy.	szt		
d.1	0312-01				
	analogia	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 2-25	Brama uchylna dwuskrzydłowa o wymiarach dł.5,0 m wysokość 1,25 m, Konstrukcja wykonana z profili kształtowników stalowych profili zamkniętych 120 x60 x 4 mm, wypełnienie wykonane ze sztachet drewnianych o wym. 22x140x1200 mm, wykonane z drewna sosnowego, suszonego oraz szlifowanego i impregnowanego dwukrotnie impregnatem powłokotwórczym. Brama zamykana na zamek patentowy / zasuwę.	szt		
d.1	0312-01				
	analogia	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000