

Wykaz zjazdów

LP	km	Str.	Zjazdy projektowane							Zjazdy istniejące					Przepusty pod zjazdami			Przepusty pod zjazdami istniejące				Uwagi			
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchni a	Nawierzchnia	krawężniki 15x22 i skośne	opornik 12x25	Nawierzchnia	Rozbiórka nawierzchni	Rozbiórka rozbiórka obramowań			długość	średnica	umocn. wylotu	Rozbiórki ścianek czołowych		dł. istn. do rozb.	Średnica				
												15x30 m	15x22 m	12x25 m				materiał	m³				cm		
1	0+003,80	P	4,90	4,50	1,5x1,5	1,0	kostka bet.	26,40	9,20	k.b	27,50	-	-	-	25,00	40	3,50	bet.	1	32,00	40				
2	0+023,10	P	4,90	3,50	1,5x1,5	19,6	kostka bet.		14,60	grunt															
3	0+040,00	P	5,10	3,50	1,5x1,5	20,0	kostka bet.		6,50	14,90	grunt														
4	0+071,30	P	5,30	3,50	1,5x1,5	20,1	kostka bet.	6,50	15,40	grunt					26,00	40	3,50	bet.	1	17,00	40				
5	0+079,30	P	5,40	4,50	1,5x1,5	26,4	kostka bet.	7,50	16,50	grunt															
6	0+088,90	P	5,40	3,50	1,5x1,5	21,3	kostka bet.	6,50	15,60	grunt								7,00	40	3,50	cegła		1	12,40	40
7	0+128,30	P	5,70	4,50	1,5x1,5	28,3	kostka bet.	7,50	17,30	grunt					8,00	40	3,50	-	-	-	-				
8	0+151,80	P	5,90	3,50	1,5x1,5	23,1	kostka bet.	6,50	23,10	grunt					7,00	40	3,50	kamień	1	6,50	40				
9	0+183,70	P	6,30	3,50	1,5x1,5	24,5	kostka bet.	6,50	17,50	grunt					7,00	40	3,50	-	-	-	-				
10	0+217,10	P	6,60	3,00	1,5x1,5	22,1	kostka bet.	6,00	17,50	grunt					20	40	3,50	-	-	17,50	40				
11	0+227,30	P	6,60	4,50	1,5x1,5	31,9	kostka bet.	7,50	18,90	grunt													-	-	
12	0+238,60	P	6,70	3,50	1,5x1,5	25,8	kostka bet.	6,50	18,20	grunt					7,00	40	3,50	bet.	1	7,00	40				
13	0+275,80	P	7,10	3,50	1,5x1,5	27,1	kostka bet.	6,50	18,90	grunt					7,00	40	3,50	bet.	1	3,00	40				
14	0+300,40	P	6,90	3,50	1,5x1,5	26,4	kostka bet.	6,50	18,50	grunt					22,00	40	3,50	bet.	1	5,00	40				
15	0+346,70	P	6,30	5,00	1,5x1,5	42,0	kostka bet.	8,00	18,80	grunt					17	40	3,50	cegła	3	13,00	40				
SUMA			89,10	57,50	-----	359,60	-----	114,90	254,9	-----	27,50	0,00	0,00	0,00	153,00	-----	38,5	-----	10,00	113,40	-----				

Podsumowanie:

Powierzchnia projektowanych zjazdów z kostki beton	359,60 m ²
Oporniki betonowe 12x25cm	254,90 m
Krawężniki betonowe 15x22cm	114,90 m
Przepusty z rur HDPE śr. 40cm	153,00 m
Ława żwirowa pod przepustami	61,2 m ²
Umocnienie wlotów i wylotów przepustów	38,5 m ²
Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm	27,50 m ²
Rozbiórka rur betonowych śr. 40cm -	113,40 m
Rozbiórka ścianek czołowych kamiennych	1,00 m ³
Rozbiórka ścianek czołowych betonowych	5 m ³
Rozbiórka ścianek czołowych ceglanych	4 m ³