

WYKAZ CHODNIKÓW

LP	km	Chodniki projektowane					
		Szerokość	Powierzchnia	Nawierzchnia	Krawężnik 15/30	Krawężnik 15x22	Obrzeże
		m	m ²		m	m	m
1	0+000,00 ÷ 0+019,88	1,85	23,53	kostka bet.	13,0	0,00	15,9
3	0+019,88 ÷ 0+349,16	2,00	532,39	kostka bet.	0,0	0,00	559,56
SUMA		-----	555,92	-----	13,00	0,00	575,44

WYKAZ DOJŚĆ PIESZYCH DO POSESJI

LP	km	Str.	Dojścia projektowane						Dojścia istniejące			
			Długość	Szerokość	Powierzchnia	Nawierzchnia	Krawężnik 15x22	Obrzeże 8x30	Nawierzchnia	Rozbiórka nawierzchni	Rozbiórki obramowań	
			m	m	m ²			m		m ²	materiał	m
5	0+150,60	P				kostka bet.		0	pl. betonowe	1,00		
7	0+256,20	P				kostka bet.		0	grunt	Rozbiórka przepustu L=2,5m, betonowych ścianek czołowych 1,m ³ poręczy 2mb		
SUMA			0,00	0,00	0,00	-----	0	0	-----	1,00	-----	0,00

Podsumowanie:

Powierzchnia projektowanych chodników z kostki bet. gr. 6 cm -
 Obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej -
 Krawężniki betonowe 15x30cm
 Rozbiórka nawierzchni z pl. Betonowych 35x35x5cm -
 Rozbiórka przepustów bet. śr. 40cm
 Rozbiórka bet. ścianek czołowych
 Rozbiórka stalowych poręczy rurowych

555,92 m²
 575,44 m
 13,00 m
 1,00 m²
 2,5 m
 1,00 m²
 2 mb

