


OZNACZENIA

1. Podsypka z tłucznia lub żwiru grubośc 7 cm
2. Płyta fundamentowa grubości 15 cm wykonana z betonu klasy C 12/15
3. Otwór na rurę PVC z przejściem szczelnym
4. Pierścień odciążający fi 1120 / fi 680
5. Pierścień dystansowy fi 920 / fi 680
6. Podstawa betonowa pod wpust fi 920 z otworem
7. Element denny fi 500 z osadnikim i przejściem szczelnym na rure PVC
8. Element pośredni/nadstawka fi 500
9. Obsypka wpusty piaskiem średnioziarnistym
10. Istniejąca nawierzchnia drogi powiatowej
11. Odtworzenie nawierzchni na szerokości od 20 - 50 cm
12. Wpust krawężnikowo - jezdny
13. Żelbetowy adapter do wpustu krawężnikowego

| | | |
|---|---|---|
| **NetBud Project**<br>***Ul. Poniatowskiego 3***<br>***62-502 Konin*** | | |
| TEMAT : | Budowa ciągu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3202P na odcinku Sompolno – Biele | |
| INWESTOR: | Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie<br>ul. Świętojańska 20d<br>62–500 Konin | |
| FAZA: | Szczegół C<br>Schemat konstrukcyjny wpustu krawężnikowego | |
| PROJEKTOWAŁ: | | |
| DATA :<br>12.2020 | SKALA :<br>1:25 | NR RYSUNKU :<br>4.1 |