

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45233140-2

Roboty drogowe

45233141-9

Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6

Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi powiatowej 5577P na odcinku Zmyślona Ligocka –  
Kuźnica Myślniewska.

ADRES INWESTYCJI: Zmyślona Ligocka, gm. Kobyla Góra.

NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

ADRES INWESTORA: ul. Zamkowa 31, 63 - 500 Ostrzeszów

WYKONAWCA:

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA:

---

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111 -01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,240		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
2 d.2	KNR 2-31 1402-05 1402 -06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm - obustronnie po 0,75 m - z wywozem na odległość do 1km	m2	240 * 1,5 = 360,000		
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>3</b>		<b>JEZDNIA</b>				
3 d.3	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	12,000		
4 d.3	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	240,000		
5 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	(240 * 5) + 170 = 1 370,000		
6 d.3	KNNR 6 0309 -02 z.o.2.7. 9902-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 16W mechaniczne wyrównanie ubytków, w pokryciu i na krawędzi jezdni. Średnia grubość wyrównania 4 cm.	m2	(240 * 5) + 170 = 1 370,000		
7 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	(240 * 5) + 170 = 1 370,000		
8 d.3	KNNR 6 0309 -02 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 - 6 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) Krotność = 1,25	m2	(240 * 5) + 170 = 1 370,000		
<b>Razem dział: JEZDNIA</b>						
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I OZNAKOWANIE</b>				
9 d.4	KNNR 6 0705 -06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	10,000		
10 d.4	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - pobocza z mieszanki 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 18 cm - obustronnie do 0,75 m	m2	240 * 1,5 = 360,000		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I OZNAKOWANIE</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						