

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa drogi powiatowej

Obiekt: Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3707E na odc. Złotniki - Dalików

Adres: gmina Dalików

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.w zł	Wartość w zł
		Nazwa	Ilość		
1.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	*	*	*	
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,80		
2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	50,00		
3	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie średnia grubość ubytku 4.0 cm	t	4,00		
4	Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni śr. ponad 65 cm	szt.	12,00		
5	Karczowanie pni o śr. ponad 65 cm wraz z wywozem i zasypaniem wykopów po pniach	szt.	20,00		
6	Rozbiórka przepustu pod zjazdem fi 500	mb	25,00		
7	Rozbiórka ścianki czołowej przepustu	szt.	12,00		
8	Zdjęcie warstwy hymusu gr. 15 cm na porzerzeniu i rowie wraz z wywozem	m ²	3 204,00		
9	Wykonanie nasypu pod porzerzenie korpusu drogowego 800,00*3,0*1,2	m ³	2 880,00		
	Podbudowy pod chodnik				
10	Koryta gł. 28 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach wraz z wywozem jezdni.	m ²	2 200,00		
11	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2 200,00		
12	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 0/31,5 mm - pod chodnik + zjazdy	m ²	2 200,00		
	Nawierzchnia chodnika	*	*	*	
13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) grubości 4 cm	m ²	2 200,00		
14	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	4 400,00		
15	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna).	m ²	2 200,00		
	Elementy ulic	*	*	*	
16	Krawężnik betonowy 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej	m	800,00		
17	Oporniki betonowe wystające o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	970,00		
	ROWY I POBOCZA	*	*	*	
18	Odmulenie istniejącego rowu	mb	800,00		
19	Wykonanie drenażu francuskiego 75x75 cm w otulinie z geowłókniny wraz z rurą drenarską fi 100 w geowłókninie) wzdłuż jedni oraz z odprowadzeniem pod jezdnią do rowu wraz z odtworzeniem jezdni	mb	800,00		
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZUPEŁNIAJĄCE	*	*	*	
20	Regulacja wysokościowa włazów do studni	szt.	5,00		

21	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	8,00		
22	Wytyczenie punktów głównych trasy i geodezyjna inwestycja powykonawcza	kpl.	1,00		
RAZEM [netto]					
Podatek VAT					
OGÓŁEM [brutto]					