

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. szt.	Razem: 7.0000
7. 4.	KNR 02-02-1016-0100	Ościeżnice drzwiowe drewnopochodne dla drzwi wewnętrznych. Analogia	
		parter 7.00	7.00000
		piętro 9.00	9.00000
		Jm. szt.	Razem: 16.0000
7. 5.	KNR 02-02-1017-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	
		piętro 0.80*2.00	1.60000
		Jm. m2	Razem: 1.6000
7. 6.	KNR 02-02-1017-0200	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	
		parter (0.90*2.00*5.00)+(1.00*2.00*2.00)	13.00000
		piętro 0.90*2.00*8.00	14.40000
		Jm. m2	Razem: 27.4000
7. 7.	KNR 00-19-1024-0600	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	
		parter (0.90*2.00)+(1.00*2.00)	3.80000
		piętro 1.00*2.00	2.00000
		Jm. m2	Razem: 5.8000
<b>Element 8. Remont schodów zewnętrznych</b>			
8. 1.	KNR 04-01-0212-0200	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. ponad 15 cm-pochylnia. Analogia	
		1.00*3.00*0.50	1.50000
		Jm. m3	Razem: 1.5000
8. 2.	KNR 04-01-0807-0400	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	
		(4.23*1.55)+(4.23*1.50)+(1.50*3.05)+(6.00*0.14*4.85)+(6.00*0.14*2.10)	23.31450
		Jm. m2	Razem: 23.3145
8. 3.	KNR 04-01-0211-0300	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	
		23.31	23.31000
		Jm. m2	Razem: 23.3100
8. 4.	KNR 04-01-0201-0800	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	
		23.31	23.31000
		Jm. m2	Razem: 23.3100
8. 5.	KNR 04-01-0203-1000	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	
		23.31*0.05	1.16550
		Jm. m3	Razem: 1.1655
8. 6.	KNR-W 02-02-2113-0100	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice gr. 3 cm i szer. do 0.5 m-płyty granitowe	
		4.23+4.53+4.83+5.13+5.43+5.73+1.55+1.85+2.15+2.45+2.75+3.05	43.68000
		Jm. m	Razem: 43.6800
8. 7.	KNR-W 02-02-2113-0300	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice gr. 3 cm i szer. do 0.15 m -płyty granitowe	
		43.68	43.68000
		Jm. m	Razem: 43.6800
8. 8.	KNR-W 02-02-2112-0100	Posadzki zewnętrzne pełne z elem. prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - płyty granitowe	
		4.23*1.55	6.55650
		Jm. m2	Razem: 6.5565
<b>Element 9. Montaż pochylni</b>			
9. 1.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie i montaż pochylni konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo.	
		21.00	21.00000
		Jm. m2	Razem: 21.0000