
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrz budynku Biblioteki Miejskiej oraz wnętrza pomieszczenia Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu
ADRES INWESTYCJI : Biblioteka Miejska w Raciążu, ul. Kilińskiego 21
INWESTOR : Gmina Miasta Raciąż
ADRES INWESTORA : pl A. Mickiewicza 17; 09-140 Raciąż
BRANŻA : architektura wnętrz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Smędzik
DATA OPRACOWANIA : 16.01.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.01.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek Biblioteki Miejskiej - parter			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 1	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską (Zabezpieczenie na czas remontu) 14,32*2,63 21*(1,50*2,50)	m ² m ² m ²	 37,66 78,75	
				RAZEM	116,41
1.2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2	KNNR 7 d.1. 0702-02 z.o. 2 3.4. hol sala trad	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż 22,75 40,33	m ² m ² m ²	 22,75 40,33	
				RAZEM	63,08
3	KNR 4-01 d.1. 0348-03 2	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (2,38+2,02+2,39)*3,40 (3,12+2,21+3,9+1,14+0,88+1,14)*3,10 (3,74+0,37+0,33+0,32+0,32+2,09+0,26+0,25+0,25)*1,12	m ² m ² m ² m ²	 23,09 38,41 8,88	
				RAZEM	70,38
4	KNR 4-01 d.1. 0349-02 2	Rozebranie części komina wentylacyjnego 0,79*0,85*3,10	m ³ m ³	 2,08	
				RAZEM	2,08
5	KNR 4-04 d.1. 0504-03 2	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych bibl z czyt 178,48 zapł bibl 13,38 sala multi 39,89 pom pomoc 3,40 wc męskie 8,04 wc dla niep. 9,07 prac.ceram. 29,69	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 178,48 13,38 39,89 3,40 8,04 9,07 29,69	
				RAZEM	281,95
6	KNR-W 4-01 d.1. 0807-04 2	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej hol 22,75 sala trad 40,33 korytarz 51,53 korytarz 14,21 schody i 40,0 spoczniki	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 22,75 40,33 51,53 14,21 40,00	
				RAZEM	168,82
7	KNR-W 4-01 d.1. 1401-04 2	Rozbiórka ścian z kamienia - okładzina na zaprawie cementowej (3,37+2,09)*(0,55+1,12)	m ² m ²	 9,12	
				RAZEM	9,12
8	KNR-W 4-01 d.1. 0821-08 2	Rozebranie okładziny ściiennej z boazerii pcv (4,11+1,07+0,59+1,09+1,77+1,17+6,01)*3,00	m ² m ²	 47,43	
				RAZEM	47,43
9	KNR-W 4-01 d.1. 0821-08 2	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek wc męskie (2,65+0,94+1,26+0,1+0,92+0,2+0,34+0,68+1,26+1,23+0,39+1,34+4,51)*1,80	m ² m ²	 28,48	
				RAZEM	28,48
10	KNR-W 4-01 d.1. 0353-07 2	Wykucie z muru ościeżnic, demontaż skrzydła 11	szt. szt.	 11,00	
				RAZEM	11,00
11	wycena indy- d.1. widualna 2	Demontaż urządzeń sanitarnych, grzejników i wyposażenia łazienek 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		ŚCIANKI Z PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWEJ			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1. 3	KNR AT-43 0104-02	"S 1.1 - Ściana działowa pojedynczo płytowana, - 1 x płyta GKB (gk) 1,25cm - Stelaż z profili systemowych CW/UW75 co 60cm; - Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5 cm; (1,03+0,31)*3,35 (0,23+0,34+0,23+0,23+0,34+0,23+0,15+0,17+0,15+0,17+0,42+0,19+0,62+0,42+0,61+0,43)*3,10	m ² m ² m ²	 4,49 15,28	
				RAZEM	19,77
13 d.1. 3	KNR AT-43 0106-05	"S 1.2 - Ściana działowa podwójnie płytowana, płytowanie obustronne do wysokości stro- pu - 1 x płyta GKB (gk) 1,25cm - 1x płyta osb 1,2 cm - Stelaż z profili systemowych CW/UW75 co 30cm; - Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5 cm; - 1x płyta osb 1,2 cm - 1 x płyta GKB (gk) 1,25cm 2,09*3,10	m ² m ²	 6,48	
				RAZEM	6,48
14 d.1. 3	KNR AT-43 0104-02	"S 1.3 - Przedścianka mocowana góra-dół, jednostronnie pojedynczo płytowana do pełnej wysokości lokalu, - 1 x płyta GKB (gk) 1,25cm - Stelaż z profili systemowych CW/UW75 co 60cm, niezależnie od konstrukcji ściany; - Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5 cm; 2,40*3,35	m ² m ²	 8,04	
				RAZEM	8,04
15 d.1. 3	KNR AT-43 0104-05	"S 1.4 - Przedścianka do wysokości 133,5 cm, jednostronnie podwójnie płytowana : - 2 x płyta GKB (wodoodporna) - Stelaż z profili systemowych CW/UW75; - Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5cm" (0,92+0,68)*(1,33+0,20)	m ² m ²	 2,45	
				RAZEM	2,45
16 d.1. 3	KNR AT-43 0104-05	"S 1.5 - Przedścianka do wysokości 156 cm, jednostronnie podwójnie płytowana : - 2 x płyta GKB (wodoodporna) - Stelaż z profili systemowych CW/UW75; - Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5cm" (2,14)*(1,56+0,20)	m ² m ²	 3,77	
				RAZEM	3,77
17 d.1. 3	KNR AT-43 0101-01	"S 1.6 Wzmocnienie istniejącej ściany do pełnej wysokości - 1xpłyta osb 1,2 cm - 1xpłyta GKB 1,25 cm 2,07*3,10 2,14*1,33	m ² m ² m ²	 6,42 2,85	
				RAZEM	9,27
18 d.1. 3	KNR AT-43 0106-05	S1.7 - Zmniejszenie światła drzwi na klatce schodowej - Ściana działowa podwójnie płytowana, płytowanie obustronne do wysokości stro- pu - 2 x płyta GKB (gk) 1,25cm - Stelaż z profili ościeżnicowych (wzmocnionych) co 30 cm; - Wypełnienie wełną mineralną gr 10 cm; - 2 x płyta GKB (gk) 1,25cm 2,40*2,35-(0,90*2,00) 2,40*2,35-(0,90*2,00)	m ² m ² m ²	 3,84 3,84	
				RAZEM	7,68
1.4		SUFITY			
19 d.1. 4	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej dwupozi- mowej z profili CD 60 ; pokrycie jednowarstwowe	m ²		
	bibl z czyt	178,48	m ²	178,48	
	hol	22,75	m ²	22,75	
	sala trad	40,33	m ²	40,33	
	sala multi	2,33	m ²	2,33	
	wc męskie	1,06+0,9	m ²	1,96	
				RAZEM	245,85
20 d.1. 4	KNR AT-43 0104-02	Nadbudowa z płyt g-k przy suficie 3,73*(0,50+0,31+0,50) 2,09*(0,50+0,30)	m ² m ² m ²	 4,89 1,67	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,56
21	KNR AT-43	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej. Oddzielne pasy szer.	m ²		
d.1.	0101-02 z.o.	do 30 cm. - górny glif przeszklenia			
4	4.3.	0,35*14,39	m ²	5,04	
				RAZEM	5,04
22	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach	m ²		
d.1.	0702-02	600x600 mm			
4	sala multi	35,70	m ²	35,70	
				RAZEM	35,70
23	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach - naprawa tynków po	m ²		
d.1.	0713-04	bruzdowaniach, wyburzeniach ścianek itp.			
4	zapl bibl	13,38	m ²	13,38	
	pom pomoc	3,40	m ²	3,40	
	wc męskie	5,68	m ²	5,68	
	wc dla niep.	9,07	m ²	9,07	
	prac.ceram.	29,69	m ²	29,69	
	korytarz	51,53	m ²	51,53	
	sufit klatki	13,78	m ²	13,78	
	biegi scho-	40,0	m ²	40,00	
	dów				
				RAZEM	166,53
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - stare tynki	m ²		
d.1.	202 1134-02				
4		poz.23	m ²	166,53	
				RAZEM	166,53
25	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach tynkowanych	m ²		
d.1.	0830-06				
4		poz.23	m ²	166,53	
				RAZEM	166,53
26	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt g-k	m ²		
d.1.	0830-06				
4		poz.19	m ²	245,85	
		poz.21	m ²	5,04	
				RAZEM	250,89
27	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży	m ²		
d.1.	1510-03	gipsowych z gruntowaniem - farba w kolorze białym			
4		poz.19	m ²	245,85	
		poz.23	m ²	166,53	
				RAZEM	412,38
28	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży	m ²		
d.1.	1510-03	gipsowych z gruntowaniem - farba w kolorze czarnym			
4		poz.21	m ²	5,04	
				RAZEM	5,04
29	KNR AT-43	Montaż klapy rewizyjnej 60x60 cm w suficie podwieszonym (system 6.46.00)	szt.		
d.1.	0310-03				
4		5<ilość szacunkowa>	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
1.5		RÓŻNE WYKOŃCZENIA ŚCIAN			
30	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie	m ³		
d.1.	0304-02	cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego			
5		(0,95*2,10)*0,25	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
31	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych po zamurowaniu drzwi	m ²		
d.1.	0710-05				
5		2*(0,95*2,10)	m ²	3,99	
				RAZEM	3,99
32	Płyta meblowa laminowana EGGER DĄB SORANO H1334 na pełną wysokość		m ²		
d.1.	wycena indy-	(1,68+1,06+2,03)*3,15	m ²	15,03	
5	widualna	(0,53+1,06+0,53+0,67+0,53+1,15+1,76)*2,85	m ²	17,76	
				RAZEM	32,79

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1. 5	wycena indywidualna	Listwa z MDF lub drewna lakierowanego na czarno, h=8 cm (3,9+1,73+3,06+5,62+7,45+1,26+4,31+1,99)	m m	 29,32	
				RAZEM	29,32
34 d.1. 5	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - naprawa tynków po bruzdowaniach, wyburzeniach ścianek itp. poz.37 poz.38 poz.39 poz.40 12,29	m ² m ² m ² m ² m ²	 352,82 3,40 319,45 20,17 12,29	
				RAZEM	708,13
35 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - stare tynki poz.34	m ² m ²	 708,13	
				RAZEM	708,13
36 d.1. 5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.34	m ² m ²	 708,13	
				RAZEM	708,13
37 d.1. 5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi satynowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba biała (4,68+10,5+3,82+0,47+1,87+1,86)*3,15 (5,75+0,4+4,51+4,58+1,06+0,26+1,29+0,06+2,08+0,32+2,08+7,29+1,98)*2,90 (0,86+8,66+4,51+3,47+0,88+0,77+0,88+1,68)*2,90 (2,97+4,51+2,97+4,51)*3,10 (5,94+0,77+0,41+0,79+1,4+3,9+7,76+3,88)*3,10-poz.50-poz.51 (2,52+0,93+0,31+0,2+0,98+0,13+0,44+0,25+0,79+1,51)*(2,90-1,44) (0,93+0,94+1,13+0,94+0,8+0,85+1,14+0,69+0,35+0,18+1,37+4,5+1+1,4+0,39+3,15)*(2,90-2,50) (2,14+4,51+2,18+1,4+0,28+2,03+0,28+1,08)*(2,90-2,50)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 73,08 91,81 62,96 46,38 53,36 11,77 7,90 5,56	
				RAZEM	352,82
38 d.1. 5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi satynowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba czarna NCS S 9000-N 3*(0,36)*3,15	m ² m ²	 3,40	
				RAZEM	3,40
39 d.1. 5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi satynowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba szara NCS S 4000-N oraz NCS S 1000-N (6,2)*2,85 (4,41)*2,90 (0,61+0,42+0,61+0,42+0,61+0,42+0,61+0,42)*3,15 (0,24+6,71+0,23+0,34+0,23+15,33+2,13+8,1+11,9+2,40)*3,00-(2,40*2,35) (2,47+5,71+2,47+5,49)*9,30-(2,40*2,35)*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 17,67 12,79 12,98 137,19 138,82	
	korytarz klatka całość			RAZEM	319,45
40 d.1. 5	KNR-W 2-02 1510-03 + KNR-W 4-01 1208-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi satynowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba szara + Jednokrotne lakierowanie lakierem suchościernym (0,26+1,95+0,27)*2,90 (0,36+0,26+1,02+0,42+1,38+0,68)*3,15	m ² m ² m ²	 7,19 12,98	
				RAZEM	20,17
41 d.1. 5	ZKNR C-2 0901-04	Przygotowanie podłoża pod tapetowanie; gruntowanie podłoża 12,29	m ² m ²	 12,29	
				RAZEM	12,29
42 d.1. 5	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych z płytek - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.44	m ² m ²	 118,82	
				RAZEM	118,82
43 d.1. 5	KNR-W 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków wewnętrznych po skutych płytkach (2,65+0,94+1,26+0,1+0,92+0,2+0,34+0,68+1,26+1,23+0,39+1,34+4,51)*1,80	m ² m ²	 28,48	
	wc męskie			RAZEM	28,48

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.1. 5	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych z płytek - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.45	m ²	11,06	
		poz.46	m ²	41,78	
		poz.47	m ²	11,78	
		poz.48	m ²	16,49	
		poz.49	m ²	14,03	
		poz.50	m ²	13,00	
		poz.51	m ²	10,68	
				RAZEM	118,82
45 d.1. 5	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za- prawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm antypoślizgowość R9; odporność na ścieranie IV; wymiar 59,8x59,8cm; fuga 2 mm w kolorze dobranym do płytki 3,88*2,85	m ²		
			m ²	11,06	
				RAZEM	11,06
46 d.1. 5	KNR AT-22 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za- prawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm <i>płytki Tubądzin Industria White 14,8x44,8 cm</i> (2,7+1,13+0,31+0,2+0,97+0,12+0,43+0,26+0,81+0,59)*1,44 (2,5+4,55+0,98+0,7+0,16+0,18+0,82+0,88+0,95+0,98+0,96)*2,50-(0,80*2,00)*2	m ²		
	pom pomocn		m ²	10,83	
			m ²	30,95	
				RAZEM	41,78
47 d.1. 5	KNR AT-22 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za- prawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm <i>płytki Tubądzin Industria Dust 14,8x44,8 cm</i> (3,18+0,39+1,39+1,03)*2,50-(0,80*2,00)*2	m ²		
			m ²	11,78	
				RAZEM	11,78
48 d.1. 5	KNR AT-22 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za- prawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm <i>płytki Tubądzin Industria Ivory 14,8x44,8 cm</i> 11,19+5,3	m ²		
			m ²	16,49	
				RAZEM	16,49
49 d.1. 5	KNR AT-22 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za- prawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm <i>płytki Tubądzin Industria Beige 14,8x44,8 cm</i> (2,08+0,28+1,07+2,18)*2,50	m ²		
			m ²	14,03	
				RAZEM	14,03
50 d.1. 5	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za- prawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm <i>płytki Tubądzin Pastel kość słoniowa mat 20x20 cm</i> (1,01+0,36+0,36+1,78+1,78+1,21)*2,00	m ²		
			m ²	13,00	
				RAZEM	13,00
51 d.1. 5	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za- prawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm <i>płytki Tubądzin Pastel jasny szary mat 20x20 cm</i> (0,9+0,97+0,8+2,67)*2,00	m ²		
			m ²	10,68	
				RAZEM	10,68
52 d.1. 5	wycena indy- widualna	Parapety wewnętrzne	m		
		7*(1,55)	m	10,85	
		2*(1,25)	m	2,50	
				RAZEM	13,35
53 d.1. 5	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną słupów stalowych przy oknach	m		
		5*3,15	m	15,75	
				RAZEM	15,75
54 d.1. 5	KNR AT-22 0104-03 analogia	Obsadzenie kątowników w narożach słupów i ścian	m		
		2*3,00	m	6,00	
		4*(5*3,15)	m	63,00	
				RAZEM	69,00
55 d.1. 5	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m ²		
		4*(3,00*1,00)	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
1.6		POSADZKA			
56 d.1. 6	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej po robotach instalacyjnych z zatarciem na gładko	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
57	KNR-W 4-01 d.1. 0203-10 z.sz. 6 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3 - nadłanie schodów	m ³		
		2,00*0,15*0,25	m ³	0,08	
				RAZEM	0,08
58	d.1. wycena indywidualna 6	Wykucie bruzdy i montaż kanału instalacyjnego	m		
		8,40	m	8,40	
				RAZEM	8,40
59	KNR AT-23 d.1. 0101-01 6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.63	m ²	396,56	
				RAZEM	396,56
60	KNR AT-23 d.1. 0101-02 6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.63	m ²	396,56	
				RAZEM	396,56
61	NNRNKB d.1. 202 1130-02 6	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		poz.63	m ²	396,56	
				RAZEM	396,56
62	KNR AT-23 d.1. 0101-02 6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.63	m ²	396,56	
				RAZEM	396,56
63	KNR AT-23 d.1. 0206-07 6	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; antypoślizgowość R9 A; odporność na ścieranie IV; wymiar 59,8x59,8cm; fuga 2 mm w kolorze dobranym do płytki	m ²		
	biel z czyt	178,48	m ²	178,48	
	zapl biel	13,38	m ²	13,38	
	sala multi	39,89	m ²	39,89	
	pom pomoc	3,40	m ²	3,40	
	wc męskie	8,04	m ²	8,04	
	wc dla niep.	9,07	m ²	9,07	
	prac.ceram.	29,69	m ²	29,69	
	hol	22,75	m ²	22,75	
	sala trad	40,33	m ²	40,33	
	korytarz	51,53	m ²	51,53	
				RAZEM	396,56
64	KNR AT-23 d.1. 0206-07 6 analogia	Okładziny podłogowe schodów z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; antypoślizgowość R10A; odporność na ścieranie IV; wymiar 59,8x59,8cm; fuga 2 mm w kolorze dobranym do płytki	m ²		
	schody i spocznki	1,17*3,57+14,53*2	m ²	33,24	
				RAZEM	33,24
65	KNR AT-23 d.1. 0206-07 6 analogia	Okładziny podłogowe schodów z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - stopnie oraz spoczniki wykończone płytką gresową; kolor Grey STR; antypoślizgowość R10A; odporność na ścieranie IV; wymiar 59,8x59,8cm; fuga 2 mm w kolorze dobranym do płytki	m ²		
	podstopnice	(10+10+4+12)*0,17*1,20	m ²	7,34	
				RAZEM	7,34
66	NNRNKB d.1. 202 2809-02 6	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na schodach cokół wykonany z płytki w kolorze szarym, mat; antypoślizgowość R9 A; odporność na ścieranie IV; wymiar 59,8x59,8cm; h=6cm na wysokościach spoczników i nosków stopni; fuga 2 mm w kolorze dobranym do płytki	m		
		(1,31+1,45+2,47+1,71+1,31)*2+3,47+3,47+4,00*2	m	31,44	
				RAZEM	31,44
67	NNRNKB d.1. 202 2809-02 6	(z.VI) Cokoliki wys 20 cm z płytek ceramicznych w pracowni ceramicznej płytki Tubądzin Pastel kość słoniowa mat 20x20 cm	m		
		3,81+7,77+0,79+0,79	m	13,16	
				RAZEM	13,16
68	KNR AT-23 d.1. 0218-02 6	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(10+10+4+12)*1,20	m	43,20	
				RAZEM	43,20
69	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych	m		
d.1.	0610-02	<i>Cokoły w kolorze białym CUBU Doelken Profiles h=60 mm, gr 11-13 mm lub produkt równoważny</i>	m	120,52	
6		0,28+0,18+0,19+0,29+0,18+0,19+0,56+1,1+1,08+1,16+1+0,33+0,42+0,41+0,53+0,4+2,42+0,57+0,42+1,02+0,27+0,37+0,68+0,19+4,2+0,68+0,47+0,46+0,68+4,91+1,8+0,46+1,86+0,25+3,92+1,73+0,23+0,33+0,21+3,07+5,64+0,23+0,32+0,23+0,27+0,69+0,78+0,4+0,2+0,43+0,4+0,47+2,01+4,35+0,17+0,2+0,15+0,55+1,06+1,3+7,49+0,12+1,81+1,69+1,08+0,3+0,52+1,08+0,35+0,46+5,97+0,66+1,54+1,54+2,19+0,73+0,18+0,53+0,7+0,55+0,19+0,58+0,14+0,31+1,14+0,2+0,31+1,06+0,9+0,9+2,29+2,91+4,42+0,79+0,1+2,2+1,22+1,51+6,84+0,41+0,39+0,46+0,14+0,25+0,75+0,27+1			
				RAZEM	120,52
70		Dostawa i montaż wycieraczki 132x220	szt		
d.1.			szt	1,00	
6		1		RAZEM	1,00
1.7		DRZWI			
71	wycena indywidualna	D1 - DRZWI - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana, okleina CPL HQ 0,2 kolor Dąb Milno, szyba (wąski pas pionowy) hartowana matowa, biała, zawiasy czopowe, widoczne, fi. 13,5mm - 3 szt. + kpl. nasadek plastikowych, czarnych	szt		
d.1.		OŚCIEŻNICA - regulowana, przylgowa, okleina CPL HQ 0,2 kolor czarny, ZAMEK - wkładka patentowa czarna; Klamka, rozetka kwadratowa, kolor czarny	szt	5,00	
7		5		RAZEM	5,00
72	wycena indywidualna	D1b - RZWI - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana, okleina CPL HQ 0,2 kolor Dąb Milno, szyba (wąski pas pionowy) hartowana matowa, biała, zawiasy czopowe, widoczne, fi. 13,5mm - 3 szt. + kpl. nasadek plastikowych, czarnych, PODCIĘCIE WENTYLACYJNE,	szt		
d.1.		OŚCIEŻNICA - regulowana, przylgowa, okleina CPL HQ 0,2 kolor czarny, ZAMEK - wkładka patentowa czarna; Klamka, rozetka kwadratowa, kolor czarny	szt	1,00	
7		1		RAZEM	1,00
73	wycena indywidualna	D1b' - DRZWI - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana, okleina CPL HQ 0,2 kolor Dąb Milno, szyba (wąski pas pionowy) hartowana matowa, biała, zawiasy czopowe, widoczne, fi. 13,5mm - 3 szt. + kpl. nasadek plastikowych, czarnych, PODCIĘCIE WENTYLACYJNE,	szt		
d.1.		OŚCIEŻNICA - regulowana, przylgowa, okleina CPL HQ 0,2 kolor czarny, ZAMEK - wkładka patentowa czarna; Klamka, rozetka kwadratowa, kolor czarny	szt	1,00	
7		1		RAZEM	1,00
74	wycena indywidualna	D2 - DRZWI - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana, okleina CPL HQ 0,2 kolor Dąb Milno, szyba (wąski pas pionowy) hartowana matowa, biała, zawiasy czopowe, widoczne, fi. 13,5mm - 3 szt. + kpl. nasadek plastikowych, czarnych	szt		
d.1.		OŚCIEŻNICA - regulowana, przylgowa, okleina CPL HQ 0,2 kolor czarny, ZAMEK - wkładka patentowa czarna; Klamka, rozetka kwadratowa, kolor czarny, zamek WC, PODCIĘCIE WENTYLACYJNE, samozamykacz	szt	1,00	
7		1		RAZEM	1,00
75	wycena indywidualna	D3 - Drzwi, skrzydło pełne, lakier standard kolor biały, wypełnienie - płyta wiórowa otworowana, Ościeżnica regulowana, przylgowa, lakier standard kolor biały, PODCIĘCIE WENTYLACYJNE, samozamykacz	szt		
d.1.		Klamka - szyld kwadratowy, zamek łazienkowy, kolor czarny	szt	2,00	
7		2		RAZEM	2,00
76	wycena indywidualna	D4 - Drzwi - skrzydło pełne, lakier standard kolor biały, wypełnienie - płyta wiórowa otworowana, Ościeżnica regulowana, przylgowa, lakier standard kolor biały, samozamykacz	szt		
d.1.		Klamka - szyld kwadratowy, zamek patentowy, kolor czarny	szt	1,00	
7		1		RAZEM	1,00
77	wycena indywidualna	Oklejenie istniejącego skrzydła okleiną drewnopodobną 3m Di-noc DW-2205MT od strony korytarza. Ościeżnica malowana na kolor czarny mat. Zakres wraz z wykonaniem niezbędnych reparacji i szlifowania skrzydła.	szt		
d.1.		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.8		DRZWI I ŚCIANY SZKLANE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78 d.1. 8		DSz 1 hol/korytarz Przeszklenie z drzwiami w ramie aluminiowej wymiar w świetle muru: szer. 200 cm wys. 315 cm 2,00*3,15	m ² m ²	 6,30	
				RAZEM	6,30
79 d.1. 8		DSz 2 hol/sala tradycji Przeszklenie z drzwiami w ramie aluminiowej wymiar w świetle muru: szer. 274 cm wys. 315 cm 2,74*3,15	m ² m ²	 8,63	
				RAZEM	8,63
80 d.1. 8		DSz 3 korytarz/klatka schodowa Drzwi aluminiowe przeszklone szer. 90 cm wys. 200 cm 0,90*2,00	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
81 d.1. 8		DSz 4 korytarz/klatka schodowa (piętro) Drzwi aluminiowe przeszklone szer. 90 cm wys. 200 cm 0,90*2,00	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
1.9	Wyposażenie - sala biblioteki, tradycji, multimedialna, pracownie				
82 d.1. 9	wycena indywidualna	Stół do fotografii bezcieniowej 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
83 d.1. 9		Rolety materiałowe 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.10	WYPOSAŻENIE - pomieszczenie pomocnicze				
84 d.1. 10		Zlewozmywak stalowy 1-komorowy Deante Techno, chromowany, kod: ZMU_0100 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
85 d.1. 10		Bateria zlewozmywakowa Deante Aster, kolor: chromowany, kod: BCAE062M 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
86 d.1. 10		Bateria umywalkowa Deante Arnika, chromowana, kod BQA_021M 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
87 d.1. 10		Umywalka ceramiczna nablátowa Deante Funkia, kolor biały, kod: CDN 6U4M 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
88 d.1. 10		Montaż wyposażenia - przyjęto 5 r-g 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.11	WYPOSAŻENIE - łazienki				
89 d.1. 11		Geberit Delta 51 biały + stelaż podtynkowy Geberit Unifix Delta 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
90 d.1. 11		Miska WC Deante Anemon Zero wisząca bez kołnierza z deską sedesową wolno- opadającą kod CDZ_6ZPW 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.1. 11		Umywalka nadblatowa/ wisząca, Deante HIACYNT NEW, biała, kod: CDY 6U5W	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
92 d.1. 11		Bateria umywalkowa Deante Arnika, chromowana, kod BQA_021M	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
93 d.1. 11		ROCA Dostępna łazienka, miska WC podwieszana Numer referencyjny A346237000 + ROCA Dostępna łazienka Deska WC Duroplast wolnoopadająca (pełne siedzisko) Numer referencyjny: A801232004	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
94 d.1. 11		Deante Vital - umywalka wisząca dla niepełnosprawnych; kod CDV 6U6W	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
95 d.1. 11		Bateria kuchenna z dzwignią Clinic, Deante Vital, chromowana, kod:BDS_060C	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
96 d.1. 11		Lustro łazienkowe Med Solaris ST LED z oświetleniem LED	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
97 d.1. 11		Poręcz dla niepełnosprawnych umywalkowa trójnóg prawa 55 cm PSP 155P	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
98 d.1. 11		Poręcz dla niepełnosprawnych umywalkowa trójnóg lewa 55 cm PSP 155L	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
99 d.1. 11		Poręcz dla niepełnosprawnych łukowa uchylna z miejscem na papier 75 cm PSP 675P	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
100 d.1. 11		Poręcz dla niepełnosprawnych łukowa stała 75 cm PSP 675S	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
101 d.1. 11		Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe Merida Top Mini, z tworzywa ABS, Okienko szare, kod ATS201	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
102 d.1. 11		Pojemnik na papier toaletowy Merda Top Mini, okienko szare, kod: BTS201	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
103 d.1. 11		Dozownik mydła w płynie Merda Top Mini, okienko szare, kod: DTS102	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
104 d.1. 11		Szczotka do wc wisząca, Omnires Nelson, kolor:chrom, kod: NL80620CR	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
105 d.1. 11		Wieszak podwójny Deante Round, kolor: chrom, kod: ADR_0121	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106 d.1. 11		Kosz do damskich toalet Merida Stella Biała pojemność 4,5 l kolor biały	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
107 d.1. 11		Kosz bezdotykowy Helpmation CUBE 30L, kod: AK6312	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
108 d.1. 11		Pisuar wiszący, Deante Peonia, kod:CDE 6P2W + podkonstrukcja	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
109 d.1. 11		Lustro łazienkowe Solea LED z oświetleniem LED 50x70 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
110 d.1. 11		Montaż wyposażenia - przyjęto 40 r-g	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
111 d.1. 11		Korekta i wykonanie podejść instalacyjnych, krutek	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.12		WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW			
112 d.1. wycena indywidualna 12		Wywóz gruzu i odpadów pobudowlanych wraz z kosztem utylizacji (kontener)	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
2		Budynek Biblioteki Miejskiej - piwnica			
2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
113 d.2. KNR-W 4-01 0353-07 1		Wykucie z muru ościeżnic, demontaż skrzydła, dopasowanie otworów drzwiowych do wymiarów drzwi	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
114 d.2. wycena indywidualna 1		Demontaż urządzeń sanitarnych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
115 d.2. KNR-W 4-01 0821-08 1		Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		wc	m ²	6,57	
		(0,99+0,94+0,99)*2,25	m ²	4,95	
		(1,10+1,10)*2,25			
				RAZEM	11,52
2.2		SUFITY			
116 d.2. KNR-W 4-01 0713-04 2		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach - naprawa tynków po bruzdowaniach, itp.	m ²		
		20,52+48,86+20,73+51,74+29,24	m ²	171,09	
				RAZEM	171,09
117 d.2. KNR-W 2-02 1510-03 2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba w kolorze białym	m ²		
		poz.116	m ²	171,09	
				RAZEM	171,09
2.3		ŚCIANY			
118 d.2. KNR-W 4-01 0304-02 3		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		2*(0,95*2,10)*0,25	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
119 d.2. KNR-W 4-01 0710-05 3		Uzupełnienie tynków wewnętrznych po zamurowaniu drzwi	m ²		
		2*2*(0,95*2,10)	m ²	7,98	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,98
120	KNR-W 4-01	Reparacje tynków	m ²		
d.2.	0710-05				
3		20,00	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
121	KNR-W 4-01	Parapety wewnętrzne pcv w kolorze białym	m		
d.2.	wycena indywidualna				
3		5*(1,25)	m	6,25	
				RAZEM	6,25
122	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - naprawa tynków po bruzdowaniach itp.	m ²		
d.2.	0713-03				
3		(4,82+4,5+4,68+1,08+0,13+3,42)*2,50	m ²	46,58	
		(3,02+2,35+0,23+2,35+7,33+1,08+1,11+1,7+0,27+1,72+4,43+1,75+0,77+1,75+3,45+1,15+0,21+1,02+1,01+0,13+2,01+4,5)*2,50	m ²	108,35	
		(2,59+2,63+0,38+1,96+0,26+0,67+2,14+4,5+4,85+4,5)*2,50	m ²	61,20	
		(22,08+2,11+8,19+0,6+0,24+2,66+1,16+4,09+11,43+2,11)*2,50	m ²	136,68	
		(1,37+0,8+0,43+0,8+6,13+3,82+3,25+0,89+0,26+1,73+0,42+2,62+4,52+3,81)*2,50	m ²	77,13	
				RAZEM	429,94
123	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi satynowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba biała	m ²		
d.2.	1510-03				
3		poz. 122	m ²	429,94	
				RAZEM	429,94
124	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych z płytek - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.2.	0101-01				
3		poz. 126	m ²	7,33	
				RAZEM	7,33
125	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych po skutych płytkach	m ²		
d.2.	0710-05				
3	wc	(0,99+0,94+0,99)*2,25	m ²	6,57	
				RAZEM	6,57
126	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych z płytek - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.2.	0101-02				
3		poz. 127	m ²	5,19	
		poz. 128	m ²	2,14	
				RAZEM	7,33
127	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m ²		
d.2.	0204-06				
3		<i>płytki Tubądzin Industria White 14,8x44,8 cm</i>			
wc		(0,99+0,95+0,99)*2,25-(0,70*2,00)	m ²	5,19	
				RAZEM	5,19
128	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m ²		
d.2.	0204-06				
3		<i>płytki Tubądzin Industria Dust 14,8x44,8 cm</i>			
wc		(0,95)*2,25	m ²	2,14	
				RAZEM	2,14
2.4		POSADZKA			
129	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej po robotach instalacyjnych z zatarciem na gładko	m ²		
d.2.	0803-02				
4		5	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
130	NNRNKB	Cokoły w piwnicy - cokół wykonany z płytki gresowej	m		
d.2.	202 2809-02				
4		dobrej do płytek podłogowych			
		59,8x59,cięty na h=8cm			
		4,82+4,5+4,68+1,08+0,13+3,42	m	18,63	
		3,02+2,35+0,23+2,35+7,33+1,08+1,11+1,7+0,27+1,72+4,43+1,75+0,77+1,75+3,45+1,15+0,21+1,02+1,01+0,13+2,01+4,5	m	43,34	
		2,59+2,63+0,38+1,96+0,26+0,67+2,14+4,5+4,85+4,5	m	24,48	
		22,08+2,11+8,19+0,6+0,24+2,66+1,16+4,09+11,43+2,11	m	54,67	
		1,37+0,8+0,43+0,8+6,13+3,82+3,25+0,89+0,26+1,73+0,42+2,62+4,52+3,81	m	30,85	
				RAZEM	171,97
2.5		DRZWI			
131	D5 - Drzwi	wypełnienie - płyta wiórowa otworowana, skrzydło pełne, kolor biały	szt		
d.2.	wycena indywidualna	Ościeżnica DOSTAWIANA, przylgowa, kolor biały, zamek patentowy, Klamka, rozetka kwadratowa, kolor srebrny			
5		3	szt	3,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,00
132 d.2. 5	wycena indywidualna	D6 - Drzwi - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana, skrzydło pełne, kolor biały, Ościeżnica DOSTAWIANA, przylgowa, kolor biały, PODCIĘCIE WENTYLACYJNE, samozamykacz Klamka - sztyld kwadratowy, zamek łazienkowy, kolor srebrny 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.6		WYPOSAŻENIE - wc			
133 d.2. 6		Geberit Delta 51 biały + stelaż podtynkowy Geberit Unifix Delta 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
134 d.2. 6		Cersanit Moduo umywalka 40x22 biała K116-016, syfon chrom 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
135 d.2. 6		Bateria umywalkowa Deante Arnika, chromowana, kod BQA_021M 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
136 d.2. 6		Omnires Fontana bezkołnierzowa miska toaletowa wisząca z deską wolnoopadającą, 49x35 cm 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
137 d.2. 6		Montaż wyposażenia - przyjęto 5 r-g 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3		Dom Kultury - Studio Radiowe			
3.1		SUFITY			
138 d.3. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba w kolorze białym 30,71	m ² m ²	 30,71	
				RAZEM	30,71
3.2		ŚCIANY			
139 d.3. 2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - naprawa tynków po bruzdowaniach itp. (1,51+0,26+2,99+5,9+5,67+3,07+1,18+3,08)*2,70	m ² m ²	 63,88	
				RAZEM	63,88
140 d.3. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi satynowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba biała poz.139	m ² m ²	 63,88	
				RAZEM	63,88
3.3		POSADZKA			
141 d.3. 3	wycena indywidualna	Demontaż cokołków z płytek i naprawa podłoża 1,51+0,26+2,99+5,9+5,67+3,07+1,18+3,08	m m	 23,66	
				RAZEM	23,66
142 d.3. 3	ZKNR C-2 0502-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża 30,71	m ² m ²	 30,71	
				RAZEM	30,71
143 d.3. 3	ZKNR C-2 0607-02	Klejenie wykładzin z płytek dywanowych na przygotowanym podłożu <i>Wykładzina dywanowa w kostkach 50x50</i> 30,71	m ² m ²	 30,71	
				RAZEM	30,71
144 d.3. 3	ZKNR C-2 0610-02	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych <i>Cokoły z wsuwką z wykładziny</i> 1,51+0,26+2,99+5,9+5,67+3,07+1,18+3,08	m m	 23,66	
				RAZEM	23,66
145 d.3. 3	wycena indywidualna	Wywóz gruzu i odpadów pobudowlanych wraz z kosztem utylizacji (kontener)	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.4		DRZWI			
146	wycena indywidualna	D6 90x200 cm - Ościeżnica dostawiana, skrzydło pełne, okleina w kolorze białym,	szt		
d.3.		zamek patentowy			
4		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00