



Zestawienie powierzchni - PARTER		
Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia m ²
01	HOL	22,75
02	BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ	178,48
03	ZAPLECZE BIBLIOTEKI	13,38
04	SALA MULTIMEDIALNA	39,87
05	POM. POMOCNICZE	3,40
06	WC MĘSKIE	8,04
07	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9,07
08	PRACOWNIA CERAMICZNA	29,69
09	SALA TRADYCJI	40,33
10	KORYTARZ	51,53
Powierzchnia użytkowa razem		396.54
Powierzchnia całkowita		406.35

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				
UWAGA: ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNIC SPRAWDZIĆ BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE PRZEZ ZAMÓWIENIEM DRZWI				
OZNACZENIE	OPIS	WYMIAR W WIDOKU OŚCIEŻNIC	L	P
D1	DRZWI - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana, okleina drewnopodobna, szyba (wąski pas pionowy) hartowana matowa, biała, OŚCIEŻNICA - regulowana, przylgowa, okleina CPL HQ 0,2 kolor czarny, zawiasy czopowe, widoczne, fi. 13,5mm - 3 szt. + kpl. nasadek plastikowych, czarnych ZAMEK - wkładka patentowa czarna; Klamka, rozetka kwadratowa, kolor czarny	90x200	2	3
D1b	DRZWI - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana, okleina drewnopodobna, szyba (wąski pas pionowy) hartowana matowa, biała, PODCIĘCIE WENTYLACYJNE, OŚCIEŻNICA - regulowana, przylgowa, okleina CPL HQ 0,2 kolor czarny, zawiasy czopowe, widoczne, fi. 13,5mm - 3 szt. + kpl. nasadek plastikowych, czarnych ZAMEK - wkładka patentowa czarna; Klamka, rozetka kwadratowa, kolor czarny	90x200		1
D1b'	DRZWI - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana, okleina drewnopodobna, szyba (wąski pas pionowy) hartowana matowa, biała, PODCIĘCIE WENTYLACYJNE, OŚCIEŻNICA - regulowana, przylgowa, okleina CPL HQ 0,2 kolor czarny, zawiasy czopowe, widoczne, fi. 13,5mm - 3 szt. + kpl. nasadek plastikowych, czarnych ZAMEK - wkładka patentowa czarna; Klamka, rozetka kwadratowa, kolor czarny	80x200		1
D2	DRZWI - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana, okleina drewnopodobna, szyba (wąski pas pionowy) hartowana matowa, biała, OŚCIEŻNICA - regulowana, przylgowa, okleina CPL HQ 0,2 kolor czarny, zawiasy czopowe, widoczne, fi. 13,5mm - 3 szt. + kpl. nasadek plastikowych, czarnych ZAMEK - wkładka patentowa czarna; Klamka, rozetka kwadratowa, kolor czarny, zamek WC, PODCIĘCIE WENTYLACYJNE, samozamykacz	90x200		1
D3	Drzwi, skrzydło pełne, lakier standard kolor biały, wypełnienie - płyta wiórowa otworowana, Ościeżnica regulowana, przylgowa, lakier standard kolor biały, PODCIĘCIE WENTYLACYJNE, samozamykacz Klamka - sztyl kwadratowy, zamek łazienkowy, kolor czarny	80x200		2
D4	Drzwi - skrzydło pełne, lakier standard kolor biały, wypełnienie - płyta wiórowa otworowana, Ościeżnica regulowana, przylgowa, lakier standard kolor biały, samozamykacz Klamka - sztyl kwadratowy, zamek patentowy, kolor czarny	90x200		1

- S 1.1** Ściana działowa, pojedynczo płytowana, płytowanie do wysokości stropu:
- 1 x płyta GKB (gk) 1,25 cm,
 - Stelaż z profili systemowych CW/UW75 co 60 cm
 - Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5 cm
- S 1.2** Ściana działowa, podwójnie płytowana, płytowanie obustronne do wysokości stropu
- 1 x płyta GKB (gk) 1,25 cm,
 - 1 x płyta OSB 1,2 cm,
 - Stelaż z profili systemowych CW/UW75 co 30 cm
 - Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5 cm
 - 1 x płyta OSB 1,2 cm,
 - 1 x płyta GKB (gk) 1,25 cm,
- S 1.3** Przedsianka mocowana góra - dół, jednostronnie pojedynczo płytowana do pełnej wysokości lokalu :
- 1 x płyta GKB (gk) 1,25 cm,
 - Stelaż z profili systemowych CW/UW75 co 60 cm w osi niezależnie od konstrukcji ściany wydzielającej lokal;
 - Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5 cm
- S 1.4** Przedsianka do wysokości 133,5cm jednostronnie podwójnie płytowana
- 2 x płyta GKB (gk) 1,25 cm,
 - Stelaż z profili systemowych CW/UW75 co 60 cm w osi
 - Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5 cm
- S 1.5** Przedsianka do wysokości 156cm jednostronnie podwójnie płytowana
- 1 x płyta OSB 1,2 cm,
 - 1 x płyta GKB (gk) 1,25 cm
 - Stelaż z profili OŚCIEŻNICOWYCH (WZMOCNIONYCH) co 20 cm w osi
 - Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5 cm
- S 1.6** Wzmocnienie ściany
- 1 x płyta OSB 1,2 cm,
 - 1 x płyta GKB (gk) 1,25 cm,
- S 1.7** Ściana działowa, podwójnie płytowana, płytowanie obustronne do wysokości stropu
- 2 x płyta GKB (gk) 1,25 cm,
 - Stelaż z profili OŚCIEŻNICOWYCH (WZMOCNIONYCH) co 30 cm w osi
 - Wypełnienie wełną mineralną gr 10 cm
 - 2x płyta GKB (gk) 1,25cm

TEMAT		Tytuł rysunku	
Opracowanie projektu aranżacji wnętrza budynku Biblioteki Miejskiej oraz wnętrza pomieszczenia Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu		BIBLIOTEKA - PARTER - RZUT ARCHITEKTURA, HYDRAULIKA,	
LOKALIZACJA		Branża	
Biblioteka Miejska w Raciążu ul. Kilińskiego 21		ARCHITEKTURA WNĘTRZ	
POWIERZCHNIA OPRACOWANIA		Data	
678,83 m ²		STYCZEŃ 2023	
INWESTOR		Numer rysunku	
Gmina Miasta Raciąż pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż		01	