

Pochwyty wraz z mocowaniami ściennymi				
Lp.	Nazwa produktu / długość	Specyfikacja	Ilość	Miejsce montażu – sala widowiskowa
1	Pochwyt 75 cm	Specyfikacja produktu: -Wymiary pochwyty, profil : 50mm x 30mm -Grubość ścianki : 2,0 mm -Długość poręczy: 75 cm -Odległość pomiędzy ścianą a krawędzią poręczy: Min. 40 mm -Wsporniki/uchwyty poręczy(montaż ścienny) - 2 szt. -Materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego -Poręcz zakończona oszlifowanym spawem , pomalowana proszkowo.	1 szt.	Kolumna lewa
2	Pochwyt 75 cm	Wymiary pochwyty, profil : 50mm x 30mm -Grubość ścianki : 2,0 mm -Długość poręczy: 75 cm -Odległość pomiędzy ścianą a krawędzią poręczy: Min. 40 mm -Wsporniki/uchwyty poręczy(montaż ścienny) - 2 szt. Materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego -Poręcz zakończona oszlifowanym spawem , pomalowana proszkowo.	1 szt.	Kolumna prawa
3	Pochwyt 70 cm	Wymiary pochwyty, profil : 50mm x 30mm -Grubość ścianki : 2,0 mm -Długość poręczy: 70 cm -Odległość pomiędzy ścianą a krawędzią poręczy: Min. 40 mm -Wsporniki/uchwyty poręczy(montaż ścienny) - 2 szt. -Materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego	1 szt.	Przejsie do kawiarni

		-Poręcz zakończona oszlifowanym spawem , pomalowana proszkowo.		
4	Pochwyt 160 cm	<p>Wymiary pochwyty, profil : 50mm x 30mm</p> <p>-Grubość ścianki : 2,0 mm</p> <p>-Długość poręczy: 160 cm</p> <p>-Odległość pomiędzy ścianą a krawędzią poręczy: Min. 40 mm</p> <p>-Wsporniki/uchwyty poręczy(montaż ścienny) - 3 szt.</p> <p>- Materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego</p> <p>-Poręcz zakończona oszlifowanym spawem , pomalowana proszkowo.</p>	1 szt.	Scena – wejście dół, lewa strona.
5	Pochwyt 160 cm	<p>Wymiary pochwyty, profil : 50mm x 30mm</p> <p>-Grubość ścianki : 2,0 mm</p> <p>-Długość poręczy: 160 cm</p> <p>-Odległość pomiędzy ścianą a krawędzią poręczy: Min. 40 mm</p> <p>-Wsporniki/uchwyty poręczy(montaż ścienny) - 3 szt.</p> <p>- Materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego</p> <p>-Poręcz zakończona oszlifowanym spawem , pomalowana proszkowo.</p>	1 szt.	Scena – wejście dół, prawa strona.
6	Pochwyt 100 cm	<p>Wymiary pochwyty, profil : 50mm x 30mm</p> <p>-Grubość ścianki : 2,0 mm</p> <p>-Długość poręczy: 100 cm</p> <p>-Odległość pomiędzy ścianą a krawędzią poręczy: Min. 40 mm</p> <p>-Wsporniki/uchwyty poręczy(montaż ścienny) - 2 szt.</p> <p>- Materiał: stal zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego</p> <p>-Poręcz zakończona oszlifowanym spawem , pomalowana proszkowo.</p>	1 szt.	Scena – wejście góra ,lewa strona.

7	Pochwyt 100 cm	<p>Wymiary pochwyty, profil :</p> <p>50mm x 30mm</p> <p>-Grubość ścianki : 2,0 mm</p> <p>-Długość poręczy: 100 cm</p> <p>-Odległość pomiędzy ścianą a krawędzią poręczy: Min. 40 mm</p> <p>-Wsporniki/uchwyty poręczy(montaż ścienny) - 2 szt.</p> <p>-Materiał: stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego</p> <p>-Poręcz zakończona oszlifowanym spawem , pomalowana proszkowo.</p>	1 szt.	Scena – wejście góra, prawa strona.
8.	Uchwyty - mocowanie ściennie	<p>Specyfikacja produktu</p> <p>Mocowanie poręczy płaskiej</p> <p>-Otwory montażowe: min. 3 szt.</p> <p>-Odległość pomiędzy ścianą a krawędzią poręczy: Min. 40 mm</p> <p>-Średnica krążka przyściennego: Ø60,0 mm</p> <p>-Materiał: stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego</p>	16 szt.	