



PIĘTRO I				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POS. [m²]	POW. UŻYTK. [m²]	WYS. POM. [m]
1.01	KORYTARZ	38,46	38,46	3,12
1.02	KL. SCHODOWA	14,84	14,84	3,12
1.03	SALA IV	66,97	66,97	3,12
1.03'	ŁAZIENKA IV	11,14	11,14	3,12
1.04	SALA V	56,97	56,97	3,12
1.04'	ŁAZIENKA V	10,58	10,58	3,12
1.05	SALA VI	57,48	57,48	3,12
1.05'	ŁAZIENKA VI	10,58	10,58	3,12
1.06	POM. BIUROWE	8,57	8,57	3,12
1.07	POM. SOCJALNE	8,32	8,32	3,12
1.08	ZMYWALNIA II	13,62	13,62	3,12
1.09	KUCHNIA	43,59	43,59	3,12
1.10	KOMUNIKACJA	6,68	6,68	3,12
1.11	MAG. PODR.	5,66	5,66	3,12
1.12	WC PERS.	1,29	1,29	3,12
SUMA		356,750000	356,750000	---

LEGENDA:

SALE DYDAKTYCZNE PRZEZNACZONE DO REMONTU

- ROZBIÓRKA POSADZEK Z PARKIETU
- WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU
- WYKONANIE TYNKÓW CEM. - WAP. KAT. III
- NA ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD OKŁADZINY LUB POWŁOKI MALARSKIE (DROBNE REPERACJE UBYTKÓW, SKUCIE ELEMENTÓW WYSTAJĄCYCH, WYRÓWNANIE PODŁOŻA Z WYLEWKI SAMOPOZIOMUJĄCEJ
- WYKONANIE GŁADZI Z MASY SZPACHLOWEJ NA ŚCIANACH ORAZ STROPACH
- TYNKOWANIE UBYTKÓW I BRAKÓW TYNKÓ ŚCIAN I SUFITÓW, WYKOANIE SZALET
- PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA POD POSADZKI (DROBNE REPERACJE UBYTKÓW, SKUCIE ELEMENTÓW WYSTAJĄCYCH, WYRÓWNANIE PODŁOŻA ZAPRAWĄ WYRÓWNAWCZĄ POD POSADZKI Z WYKŁADZINY POLIURETANOWEJ LUB DYWANOWEJ
- MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH I WYŁĄCZNIKÓW
- MONTAŻ I REGULACJA OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH
- MONTAŻ KRA TEK WENTYLACYJNYCH
- PRACE MALARSKIE - MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ CERAMICZNĄ UŁATWIAJĄCĄ ŚCIERANIE PŁAM W KOLORYSTYCE BEŻOWEJ/KREMOWEJ Z WCZĘŚNIEJSZYM ZAGRUNTOWANIEM EMULSJĄ GRUNTUJĄCĄ
- MONTAŻ ROLET NAOIKIENNYCH W MNIEJSZYCH OKNACH Z MATERIAŁU ŁATWO ŚCIERALNEGO O KOLORYSTYCE STONOWANEJ W KOLORACH BEŻU LUB CIEMNOZIELONEGO
- WYKŁADZINA ELASTYCZNA PCV (WINYLOWA) LUB WYKŁADZINA DYWANOWA (Z ATESTEM ANTYPOŚLIZGOWOŚCI, CERTYFIKATEM TRUDNOPALNOŚCI), WYKŁADZINA ZMYWALNA; MATERIAŁ W KLASIE KOMERCYJNEJ 34 I PRZEMYSŁOWEJ 43, O KOLORYSTYCE JASNOZIELONEJ
- MONTAŻ OSŁON NA GRZEJNIKI Z PŁYTY MDF LUB DREWNIANEJ. OSŁONY PEŁNE STOJĄCE LUB WISZĄCE NP. OSŁONA TYPU MGIELKA W KOLORZE ZIELONYM LUB CZERWONYM

- UWAGA!
1. Rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisami i projektami branżowymi, które stanowią jego integralną część.
 2. Projekt stanowi opracowanie łączne i należy go rozpatrywać całościowo.
 3. Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
 4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie i przed dokonaniem zamówień.
 5. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.
 6. Do wykorzystania należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadające odpowiednie atesty.
 7. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, normami branżowymi, strukturami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
 8. Projektowane elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym, a także zabezpieczyć przeciwniowłóknem ogniochronnym.
 9. Szerokość użytkowa korytarzy po wykończeniu i pełnym otworzeniu drzwi powinna wynosić min. 1,2 m jeśli jest przeznaczona dla komunikacji mniej niż 20 osób. Dla pozostałych powinny wynosić min 1,4 m.
 10. Drzwi do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi dołem o przekroju 0,022 m²
 11. Szczegóły konstrukcji dachu - patrz projekt konstrukcji.
 12. Szczegóły fundamentów - patrz projekt konstrukcji.
 13. Wszystkie wątpliwości i rozbieżności należy konsultować z projektantem.