

Przedmiar robót
Strefa aktywności i wypoczynku (małpi gaj
i 2 drewniane altany) przy SP 66 im. J. Korczaka w Katowicach

1. Rozdział 1 CPV 45111000-8 Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 2-31 0803-03-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	91,00 m2
2	KNR 2-31 0803-04-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm / 2 dopłaty /	91,00 m2
3	KNR 2-31 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych	29,00 m
1. 14,50*2		29,00
4	KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod obrzeża	0,70 m3
1. 29,0*0,12*0,20		0,70
5	KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10cm	91,00 m2
6	KNR 4-01 0108-19-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	14,93 m3
1. 91,0*0,15		13,65
2. 29,0*0,08*0,25+0,70		1,28
3.		-----
4. Przeniesienie +		14,93
7	KNR 4-01 0108-20-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji /9dopłat /	14,93 m3
8	AW-060 Opłata za wysypisko gruzu	10,38 m3
1. 91,0*0,10+1,28		10,38
9	kal ind.-060 Opłata za utylizację gruzu bitumicznego	4,55 m3
1. 91,0*0,05		4,55
2. Rozdział 2 CPV 45262300-4 Nawierzchnia bezpieczna		
10	KNR 2-31 0101-01-050 Mechaniczne wykonywanie koryt . Głębokość do 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	217,50 m2
1. 217,5		217,50
11	KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	217,50 m2
1. 217,50		217,50

12	KNR 4-01 0108-07-060 Wýwóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu IV	33,54 m3
	1. 126,5*0,15	18,98
	2. 91,0*0,16	14,56
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	33,54
13	KNR 4-01 0108-08-060 Wýwóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km / 9 dopłat /	33,54 m3
14	KNR 2-31 0105-03-050 Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	217,50 m2
	1. 217,50	217,50
15	KNR 2-31 0105-04-050 Podsypka piaskowa. Dodatek za każdy dalszy 1 cm / 2 dopłaty /	435,00 m2
	1. 217,5*2	435,00
16	KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego 3,5-6,5 cm . Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	217,50 m2
17	KNR 2-31 0114-08-050 Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - dodatek za 2 cm / 2 dopłaty /	435,00 m2
	1. 217,5*2	435,00
18	KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego 0,5-5 cm . Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	217,50 m2
19	kal ind.-050 Ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni syntetycznej bezpiecznej / 0,5-1,5cm wierzchnia warstwa z granulatu EPDM barwionego + 9cm warstwa bazowa SBR / przy wysokości upadku HIC-250cm	217,50 m2
	1. 217,50	217,50
20	KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod obrzeża - beton B15	0,83 m3
	1. (5,0+14,5+15,0)*0,12*0,2	0,83
21	KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	34,50 m
	1. 5,0+14,5+15,0	34,50
3. Rozdział 3 CPV 45450000 Dostawa i zamontowanie zestawów zabawowych		
22	AW-020 Dostawa i zamontowanie altanki o wymiarach 3,15x2,70 wys. 2,85 m z ławami z oparciem i stołem pośrodku . Podłoga altanki z desek , dach z sklejki wodoodpornej laminowanej	2,00 szt
23	AW-020 Dostawa i zamontowanie zestawu sportowego dla dzieci szkolnych wykonanego z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie . Wymiary : szer. 1259cm dł. 1281cm , HIC 250cm .	1,00 szt
24	AW-020 Dostawa i zamontowanie równoważni pojedynczej wykonanej z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie . Wymiary : szer. 44cm , dł. 87,5cm wys. 80cm , HIC 40cm	2,00 szt
25	AW-020 Dostawa i zamontowanie fotelu obrotowego wykonanego z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie . Wymiary : szer. 57cm , dł. 57cm , HIC 50cm	2,00 szt