

Opis przedmiotu zamówienia
CPV: 34121000-1 Autobusy i autokary

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Autokar fabrycznie nowy (rok produkcji 2022 lub 2023), przebieg do 4000 km, kolor lakieru biały lub odcienie bieli lub odcienie jasnego popielu, opony wielosezonowe; czas dostawy do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy; gwarancja: minimum 2 lata.

PODWOZIE

Wymiary zewnętrzne autokaru [mm]:

Długość maksymalna: 9000

Szerokość maksymalna: 2500

Wysokość maksymalna: 3500

Silnik:

Silnik wysokoprężny, system Common Rail, Intercooler, ilość cylindrów 4; pojemność od 4000 do 6000 cm³, Moc min. 150 kW przy 2300 obr./min.,

Norma emisji spalin EURO 6E;

Skrzynia biegów:

Typ: automatyczna

Zawieszenie

Przód: piórowe stalowe resory paraboliczne

Tył: pneumatyczne

Układ kierowniczy: przekładnia kierownicza ze wspomaganie

Układ hamulcowy

Przód: hamulce tarczowe

Tył: hamulce tarczowe;

Układ hamulcowy pneumatyczny, ilość obwodów – dwuobwodowy z automatyczną regulacją luzów;

Hamulec postojowy aktywowany pneumatycznie, działający na oś tylną;

Hamulec pomocniczy: retarder hydrodynamicznym lub elektromagnetycznym

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy hydrauliczny, uchylno – teleskopowa kolumna kierownicza

Zbiornik paliwa

Zbiornika paliwa o pojemności min. 180 dm³

Zbiornika AdBlue o pojemności min. 30 dm³

Bagażnik

Pojemność przestrzeni bagażowej min. 3,5 m³ (bez przestrzeni przeznaczonej na windę dla osoby poruszającej się na wózku) pokryty wykładziną dywanową, posiadający półki bagażowe, oświetlony, zaopatrzony w centralny zamek;

Przestrzeń pasażerska

Ilość miejsc siedzących (bez kierowcy i pilota) min. 35; dodatkowo 1 miejsce siedzące dla pilota,

Ogrzewanie i wentylacja (agregat grzewczy, frontbox, grzejniki konwektorowe), ogrzewanie postojowe,

Klimatyzacja dwustrefowa (dla kierowcy i pilota oraz pasażerów)

Bezpieczeństwo i komfort jazdy

Autokar wyposażony w: tempomat, tachograf, ABS/ASR, ESP/ECS, AEBS, LDWS, czujniki parkowania - min. tył, światła przeciwmgielne (przód, tył), dźwiękowy sygnał ostrzegawczy cofania

Wywietrznik dachowy, wyjście bezpieczeństwa;

Kamera zewnętrzna tylna

NADWOZIE**Szyby**

Szyba czołowa z dwiema niezależnymi roletami sterowanymi manualnie; szyba przednia i tylna podgrzewana

Lusterka

Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie;

Lusterka łapowe ogrzewane elektrycznie;

Lusterko zewnętrzne bliskiego zasięgu

Drzwi

Drzwi przednie i tylne/środkowe, jednoelementowe (jednoskrzydłowe), otwierane na zewnątrz, sterowane pneumatycznie, otwieranie i zamykanie drzwi z kokpitu i na zewnątrz autokaru, centralny zamek i immobiliser, przygotowanie autobusu do zamontowania w przyszłości windy dla wózków z osobami niepełnosprawnymi;

Poszycie wewnętrzne

Sufit i ściany autobusu wyłożone materiałem tapicerskim wygłuszającym przestrzeń oraz umożliwiającym utrzymanie w czystości.

Podłoga - wykładzina antypoślizgowa;

System audio – video:

System multimedialny, głośniki, mikrofon i wzmacniacz, zegar cyfrowy;

Przestrzeń kierowcy

Fotel kierowcy

Ergonomiczny fotel kierowcy tapicerowany (kolorystyka i rodzaj materiału do uzgodnienia na etapie podpisania umowy), na zawieszaniu pneumatycznym, regulacja wysokości siedziska i kąta nachylenia oparcia, opuszczane podłokietników, ścianka odgradzająca kierowcę od przestrzeni pasażerskiej z tworzywa, spełniająca wymogi bezpieczeństwa (atest);

Klimatyzacja

Indywidualna klimatyzacja dla kierowcy i pilota;

Okno kierowcy

Okno kierowcy przesuwne, elektrycznie ogrzewane;

Przestrzeń pasażerska

Okna

Okna w części pasażerskiej przyciemniane, wyposażone w zasłonki;

Klimatyzacja

Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej umiejscowiona na dachu, z nawiewem indywidualnym dla każdego fotela, z indywidualną regulacją natężenia i kierunku nawiewu, z możliwością całkowitego wyłączenia nawiewu przez pasażera, usytuowany w suficie.

Oświetlenie

Oświetlenie stopni wejściowych LED;

Centralne oświetlenie kabiny pasażerskiej regulowane z pozycji kierowcy;

Oświetlenie korytarza w trybie nocnym;

Indywidualne oświetlenie pasażerskie (do czytania) umiejscowione w suficie nad każdym fotelem, z indywidualną regulacją natężenia i kierunku światła, z możliwością całkowitego wyłączenia.

Fotele pasażerskie

Fotele pasażerskie tapicerowane, z płynną/skokową-trójstopniową regulacją oparcia, fotele środkowe (wewnętrzne rzędy) z przesuwem bocznym, podłokietniki foteli składane, nie utrudniające niepełnosprawnemu pasażerowi wygodne zejście z fotela.

Wyposażenie dodatkowe

Koło zapasowe, pełnowymiarowe;

Podstawowe narzędzia wyposażenia tj. wybijaki, trójkąt, klucz do kół i kołpaków, lewarek

Apteczka samochodowa oraz 2 gaśnice zamontowane w miejscu łatwo dostępnym;

Dodatkowe wymagania od wykonawcy:

Serwis: w celu wykonania serwisu gwarancyjnego zaoferowanego autobusu oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie przynajmniej jeden zakład serwisowy, usytuowany we Wrocławiu lub usytuowany w odległości do 40 km od granic administracyjnych miasta Wrocławia, z wyjątkiem stacji wskazanej do wykonania najtrudniejszych napraw powypadkowych

i pogwarancyjnych, który może znajdować się na terenie Polski w promieniu do 250 km od granic administracyjnych miasta Wrocławia.

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

Wykonawca jest zobowiązany udzielić zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady: minimum 24 miesiące. Przyjmuje się, że okres rękojmi odpowiada oferowanemu okresowi gwarancji.

Instruktaż:

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć autokar do siedziby zamawiającego. W dniu przekazania autobusu udzielić instruktażu personelowi zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia. Wszystkie instruktaże do przeprowadzenia muszą być uzgodnione z zamawiającym.

Wykonawca przekaze Zamawiającemu wraz z samochodem:

- instrukcję obsługi w języku polskim;
- kartę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu;
- książkę serwisową (Zamawiający dopuszcza książkę serwisową w wersji elektronicznej);
- dwa komplety kluczyków z pilotami centralnego zamka;
- dowód rejestracyjny (dokona pierwszej rejestracji w kraju) wraz z oświadczeniem producenta o spełnianiu warunków do poruszania się z prędkością 100 km/h.