

PRZEDMIAR ROBÓT - nr 3

Remont pomieszczeń sanitarnych nr 3.1-3.5 na basenie pływalni krytej "ATLANTIS"

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Remont pomieszczeń nr 3.1-3.5		
DZIAŁ 1.1		Rozbiórki i demontaże		
10.	Wycena własna	Demontaż elementów wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do ponownego montażu (przewijaki, poręcze dla os. niepełnosprawnych, mydelniczki, pojemniki na papier itp.) - analogia	kmpl	1,000
	1)	1		1,000
20.	Wycena własna	Demontaż opraw oświetleniowych - analogia	kmpl	1,000
	1)	1		1,000
30.	Wycena własna	Demontaż kratki wentylacyjnych - analogia	kmpl	1,000
	1)	1		1,000
40.	Wycena własna	Rozebranie lekkich ścianek działowych z płyt hpl z wywozem i utylizacją- ok. 4,5m2 w pom 3.5	kmpl	1,000
	1)	1		1,000
50.	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	3,000
60.	KNR 404-04-06-04-00	Demontaż sufitu podwieszanego z podkonstrukcją - analogia	m2	34,930
	1) 3.1, 3.4, 3.5	14,91+4,59+2,40+4,19+8,84		34,930
70.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2	180,450
	1) 3.1	((8,97+1,52+0,67)*2*3,0-(0,9*2,0)*2)		63,360
	2) 3.4	((2,33+1,80)*2*3,0)-(0,9*2,0)		22,980
	3) 3.5	((3,83+2,33+0,92*2+0,09)*2*3,0+(0,92*2+0,09)*3,0)-(0,9*2,0)		52,530
	4) 3.2	(1,97+2,33)*2*3,0-(1,20*2,0)		23,400
	5) 3.3	(1,0+2,33)*2*3,0-(0,9*2,0)		18,180
80.	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych - analogia	m2	34,930
	1) 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	14,91+4,59+2,40+4,19+8,84		34,930
90.	KNR 401-02-12-03-00	Rozbiórka elementów betonowych-podkład betonowy grub. 10 cm w pom. nr 3.4	m3	0,419
	1)	4,19*0,10		0,419
100.	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie elementów z demontażu samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km - analogia	m3	8,286
	1) Z rozbiórki okładzin ścian	180,45*0,03		5,414
	2) Z rozbiórki okładzin	4,19*0,10		0,419
	3) Z rozbiórki okładzin	(14,91+4,59+2,40+8,84)*0,03		0,922
	4) Z rozbiórki sfitów	34,39*0,03		1,032
	5) Z rozbiórki pozostałych	0,5		0,500
110.	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie elementów z demontażu samochodami samowytadowczymi - za każdy następny 1 km - analogia (wsp. S=10,0)	m3	1,532
	1)	0,5+1,032		1,532
120.	Wycena własna	Opłata za składowisko - elementów z demontażu - analogia	m3	1,532
	1)	0,5+1,032		1,532
130.	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km	m3	6,755
	1) Z rozbiórki okładzin ścian	180,45*0,03		5,414
	2) Z rozbiórki okładzin	4,19*0,10		0,419
	3) Z rozbiórki okładzin	(14,91+4,59+2,40+8,84)*0,03		0,922
140.	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi - za każdy następny 1 km - analogia (wsp. S=10,0) wywóz na recykling	m3	6,754
	1)	8,286-1,532		6,754

DZIAŁ 1.2 Naprawa pęknięć i rys w stropie pom nr 3.4

150.	KNR B002-02-16-01-00	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą ASODUR IH poprzez otwory wiercone w stropie na głębokość równą 3/4 grubości stropu co 15 cm na długości każdego pęknięcia pęknięcia	szt	60,000
160.	KNR B002-02-16-03-00	Sklejenie rys żywicą ASODUR IH za pomocą iniekcji ciśnieniowej - montaż packera	szt	60,000
170.	KNR B002-02-16-04-00	Sklejenie rys żywicą ASODUR IH za pomocą iniekcji ciśnieniowej - powierzchniowe uszczelnienie rysy	metr	10,000
DZIAŁ 1.3		Okładziny posadzek pom. 3.1, 3.4, 3.5		
180.	KNR 202-11-34-01-00	Grunтовanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	27,940
	1)	14,91+4,19+8,84		27,940
190.	KNR 202-11-01-02-06	Podkład na stropie z betonu żwirowego B-15 pom nr 3.4 z wykoaniem spadków do kratki	m3	0,419
	1)	4,19*0,10		0,419
200.	WKNR W202-11-11-05-01	Posadzki z płytek podstawowych, antypoślizgowa 20x20 cm, MO RAKO Object colortwo, relief GRH (kl. C), RAL 2606025, kolor: niebieski, metoda kombinowana ze spoinowaniem fugą epoksydową- analogia - pom. 1.1-1.2	m2	30,734
	1)	(27,94)*1,1		30,734
210.	Kalkulacja własna	KANAŁ ODWADNIAJĄCY MO RAKO pool KOLOR GRANATOWY RAL 2902035 - analogia - pom. 1.1	metr	2,300
	1) Pom.3.2	2,30		2,300
DZIAŁ 1.4		Okładziny ścian z przygotowaniem podłoża pom. 3.1, 3.4, 3.5		
220.	KNR 401-03-03-04-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej grubości 1/2 cegły w pom. 3.5	m2	4,200
	1) 3.4	1,20*3,5		4,200
230.	KNR 401-07-16-01-00	Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow do 5 m2	m2	4,200
240.	KNR 202-20-04-03-00	Obudowa ścian z płyt cementowo-włókonowych na rusztach 55-02 2-warstwowo - analogia	m2	4,200
	1) 3.4	1,20*3,5		4,200
250.	KNR C003-03-01-01-00	Oczyszczenie podłoża	m2	103,380
260.	KNR C003-03-02-04-00	Grunтовanie podłoża powierzchnie pionowe bardzo nasiąkliwe	m2	103,380
270.	KNR C003-03-11-03-00	Wykonanie izolacji zespolonej przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na podłożu poziomej od góry przeciwwilgociowej i przeciw wodzie bez ciśnienia - analogia	m2	103,380
280.	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami na klej, płytka podstawowa 30x60 cm MO Ricordena BLANCO ASSOLUTO, metoda kombinowana ze spoinowaniem fugą epoksydową- analogia	m2	113,718
	1)	103,38		103,380
	2) Zapas 10%	103,38/10		10,338
290.	KNR 202-28-09-03-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m2 z cokolików podstawowych(198x204x7mm),wklęsłych (24x204x7mm)i wypukłych (30x204x7mm) - analogia	metr	36,200
	1) 3.1	(8,97+1,52)*2-0,90*6		15,580
	2) 3.4	(1,80+2,33)*2-0,90		7,360
	3) 3.5	3,83+2,33+0,92*2+0,09+0,75+1,49+3,83-0,9		13,260
300.	KNR 040-01-02-01-00	Wykonanie uszczelnienia taśmą i sznurem dylatacyjnym SOPRO na styku posadzki i ściany	metr	9,320
DZIAŁ 1.5		Okładziny sufitów pom. 3.1-3.5		
310.	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej (ruszt ukryty) z wypełnieniem płytami kasetonowymi 60x60cm,dostawa, montaż - analogia	m2	34,930
	1)	14,91+4,59+2,40+4,19+8,84		34,930
DZIAŁ 1.6		Demontaż, dostawa i montaż urządzeń sanitarnych pom. 3.1-3.5		
320.	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,000

1)	2		2,000
330. KNR 215-02-21-01-00	Umywalka porcelanowa z syfonem mosiężnym dźwigniowym dla osób niepełnosprawnych	szt	1,000
340. KNR 215-02-21-01-01	Umywalka fajansowa z syfonem mosiężnym dźwigniowym	szt	1,000
350. KNR 215-01-15-03-00	Bateria umywalkowa stojąca dla osób niepełnosprawnych fi 15	szt	1,000
360. KNR 215-01-15-02-01	Bateria umywalkowa stojąca M1307 fi 15	szt	1,000
370. KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia wraz ze stelażem	kmpl	2,000
380. KNR 2-15 0224-03	Dostawa i montaż zestawu WC dla osób niepełnosprawnych	kmpl	1,000
1)	1		1,000
390. KNR 2-15 0224-03	Dostawa i montaż miski ustępowej wiszącej z deską sedesową oraz przyciskiem spłukującym do WC - analogia - wybór na etapie realizacji	kmpl	1,000
1)	1		1,000
400. KNR 2-15/GEBERIT 0101-01	Dostawa i montaż stelażu podtynkowego do miski ustępowej - analogia - wybór na etapie realizacji	kmpl	2,000
1)	2		2,000
410. KNKB 041-01-14-02-00	Wpust podłogowy kwadratowy 12x12 cm, ze stali nierdzewnej z kołnierzem uszczelniającym, dedykowany do płytki kanałowej z otworem - analogia - wraz z demontażem - wsp. do R=1,30	szt	4,000
1)	4		4,000
420. WKNR W215-01-39-06-00	Mieszacz natryskowy antywandalowy - Dostawa i montaż - analogia - wraz z demontażem - wsp. do R=1,30	szt	6,000
1)	6		6,000
430. WKNR W402-01-34-03-00	Wylewka natryskowy antywandalowy - Dostawa i montaż - analogia - wraz z demontażem - wsp. do R=1,30	szt	6,000
1)	6		6,000
440. WKNR W402-01-28-01-00	Zawór wypływowy - analogia - wraz z demontażem - wsp. do R=1,30	szt	6,000
1)	6		6,000
450. WKNR W402-01-28-01-00	Zawór czerpakny - analogia - wraz z demontażem - wsp. do R=1,30	szt	6,000
1)	6		6,000
460. KNR 2-15 0224-03	Dostawa i montaż miski ustępowej wiszącej z deską sedesową oraz przyciskiem spłukującym do WC - analogia - wybór na etapie realizacji	kmpl	1,000
1)	1		1,000
470. KNR 2-15/GEBERIT 0101-01	Dostawa i montaż stelażu podtynkowego do miski ustępowej - analogia - wybór na etapie realizacji	kmpl	1,000
1)	1		1,000
480. KNKB 041-01-14-01-00	Wpust podłogowy okrągły ze stali nierdzewnej z kołnierzem uszczelniającym, dedykowany do płytki kanałowej z otworem - analogia - wraz z demontażem - wsp.do R=1,30	szt	2,000
1)	2		2,000
DZIAŁ 1.7 Instalacje elektryczne - pom. 3.1-3.5			
490. KNNR 5 0502-02	F0.2 - Oprawa oświetleniowa Multilume Hydro LED 300x600 830, 2465 lm, 19W - dostawa i montaż - analogia	kmpl	2,000
1)	2		2,000
500. KNNR 5 0502-02	F0.3 - Oprawa oświetleniowa MIRAGE 3 165 SQUARE, 11937 lm, 16,6 W - dostawa i montaż - analogia	kmpl	7,000
1)	7		7,000
510. KNNR 5 0502-02	Ew7 - Oprawa ewakuacyjna LED 2h AT 1-stronna, ścienna - dostawa i montaż - analogia	kmpl	1,000
1)	1		1,000
DZIAŁ 1.8 Instalacje wentylacji mechanicznej - pom. 3.1-3.5			
520. KNR 2-17 0138-02	Kratki wentylacyjne typ analogiczne jak w stanie istniejącym - analogia	szt	5,000
1)	5		5,000
DZIAŁ 1.9 Stolarka pom. 3.1-3.5			