

KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja drogi DW 229 Małe Walichnowy (km 19+165-20+765)

L.p.	numer specyfikacji	nazwa elementu	JM	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość łączna
1	2	3	4	5	6	7
JEZDNIA						
1	D 01.01.01	Obsługa geodezyjna	km	1,6		
2	D 04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ km2 (pod warstwę profilową)	m²	8000		
3	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ km2 (pod warstwę ścieralną)	m²	8465		
4	D 05.03.05	Warstwa wyrównawcza (profil) z betonu asfaltowego AC8S o gr. 3 cm dla ruchu KR 3-4 (jezdnia)	m²	8000		
5	D 05.03.26	Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (cały odcinek) - należy doliczyć powierzchnię na zakłady siatki (min. zakład 10 cm)	m²	8000		
6	D 05.03.05 B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 (jezdnia+zjazdy+SK)	m²	8465		
7	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie do wys. 7 cm, po zagęszczeniu , szer. 0,75 m (wzdłuż wału 0,5m)	m²	1800		
8	D 06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją, szer. 0,75 m (wzdłuż wału 0,5m)	m²	1800		
9	D 07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzane)	m²	275		
					Razem netto jezdnia	
CHODNIK						
I		Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,335		
2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7 - do utylizacji	m2	419,00		
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych (trylinka) - do utylizacji	m2	54,00		
4	D-01.02.04	Rozbiórka ścieków podchodnikowych (2x korytka) - do utylizacji	mb	13,00		
5	D-01.02.04	Rozbiórka korytek ściekowych - do utylizacji	mb	86,00		
6	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych o wym.100x30x15 - do utylizacji	mb	331,50		
7	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych o wym.100x30x6 - do utylizacji	mb	296,00		
8	D-01.02.04	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych elementów betonowych wraz z utylizacją	m3	42,20		
II		Elementy ulic				
9	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	mb	296,00		
10	D-08.01.01	Betonowa ława pod krawężnik z oporem	m3	6,90		
11	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo -piaskowej	mb	331,50		
12	D-08.01.01	Wypełnienie szczeliny między krawężnikiem i nawierzchnią masą zalewową	mb	331,50		
III		Podbudowy i nawierzchnie				
13	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem nadmiaru gruntu	m2	446,50		
14	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm po zagęszczeniu	m2	392,50		

15	D.08.02.01	Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej	m2	374,00		
16	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m2	54,00		
17	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze grafitowym grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	54,00		
IV	Odwodnienie					
18	D.08.05.01	Ułożenie korytek ściekowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	86,00		
19	D.08.05.01	Ułożenie ścieków podchodnikowych (2x korytka ściekowe)	mb	13,00		
					Razem netto chodnik	
	RAZEM NETTO (chodnik+jezdnia) :					
	VAT 23%					
	RAZEM BRUTTO:					

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym