

<b>KOSZTORYS OFERTOWY</b> <b>Modernizacja nawierzchni DW 532 na odcinku km 3+160 - 6+230</b>						
Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.		Oczyszczenie krawędzi jezdni z nadmiaru gruntu z wywozem (zapewnia Wykonawca)	m <sup>2</sup>	1 500,00		
2.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących nawierzchni (zjazdów indywidualnych, zatok autobusowych itp.) z kostki betonowej (do ponownego ułożenia)	m <sup>2</sup>	525,00		
3.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego 15x30 (do ponownego ułożenia)	m	210,00		
4.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących zjazdów indywidualnych z płyt betonowych (do ponownego ułożenia)	m <sup>2</sup>	112,50		
5.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących zjazdów indywidualnych z betonu cementowego	m <sup>2</sup>	15,00		
6.	D-02.01.01	Wykonanie ścinania poboczy gr. 10cm (miejsce wywozu zapewnia Wykonawca)	m <sup>2</sup>	2 635,00		
7.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0÷5 cm (mat. do podsypiania zjazdów lub poboczy) - wcinki początek / koniec, skrzyżowaniach i zjazdach, oraz fresowanie korekcyjne w miejscach wskazanych przez Zamawiającego	m <sup>2</sup>	5 648,00		
8.	D-04.03.01	Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową istniejących i zfrezowanych nawierzchni jezdni w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	18 598,00		
9.	D-05.03.05A	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W KR3 - średnia grubość 4 cm (100 kg/m <sup>2</sup> )	Mg	1 308,20		
10.	D-04.03.01	Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	18 598,00		
11.	D-05.03.26a	Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na całym odcinku drogi ( siatkę należy ułożyć między wartwą wyrównawczą a ścieralną)	m <sup>2</sup>	18 113,00		
12.	D-05.03.05B	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S KR3 gr. 4cm na jezdni oraz skrzyżowaniach i zjazdach indywidualnych	m <sup>2</sup>	18 598,00		
13.	D-06.03.01	Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm - pobocza gruntowe średniej szerokości 0,5m oraz zjazdy i skrzyżowania	m <sup>2</sup>	3 505,00		
14.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej o gr. 5cm (regulacja wysokościowa istniejących zjazdów, zatok autobusowych itp. - materiał z rozbiórki)	m <sup>2</sup>	525,00		
15.	D-07.05.03	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm (regulacja wysokościowa zjazdów indywidualnych, materiał z rozbiórki)	m <sup>2</sup>	112,50		
16.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjadów z betonu cementowego C20/25 gr.10cm ( regulacja wysokościowa istniejących zjazdów)	m <sup>2</sup>	15,00		
17.	D-04.04.04	Regulacja wysokościowa elementów kanalizacji deszczowej (wpusty uliczne do regulacji 7szt. +wpust przykrawężnikowy 1szt.)	szt.	8,00		
18.	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w postaci znaków:P-1a(750mb),P-1b(320mb),P-1e(275mb),P-4(1060mb),P-6(985mb), P-7c (3230mb), P-7d (2090 mb),P-10(3szt.), P-13 (2szt.),P-14(6szt.)	m2	905,21		
19.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej (regulacja istniejących zjazdów, zatok autobusowych itp. -materiał z rozbiórki)	m	210,00		