

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na rozbudowę ul. Prostej w Sierosławiu

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

1. Zgodnie z dokumentacją kanalizacji deszczowej rury PVC mają tak postawione wymagania, że tylko 2 firmy na polskim rynku je sprzedają. Można je spotkać pod nazwą „PVC Sewer Lock” lub „Rura kanalizacji zewnętrznej PVC-U Lita WK z wydłużonym kielichem i uszczelką SEWER-LOCK”. Rury te są droższe od standardowych rur PVC. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wyceny rur opisanych w dokumentacji przetargowej?

Odp. Z uwagi na eksploatację Zamawiający wymaga:

- zastosowania rur odpornych na działanie ściernych frakcji piaskowej podczas długotrwałych opadów, stąd wymagane jest zastosowanie rur PVC litych (nie dopuszcza się stosowania rur o strukturze warstwowej oraz z wypełnieniem spienionym),
- zastosowania systemu eliminującego ryzyko rozszczelnienia połączeń rur przy gwałtownych i obfitych ulewach z jakimi coraz częściej mamy do czynienia.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP SN8 zamiast rur PVC określonych w dokumentacji? Rozwiązanie takie wpłynie na obniżenie kosztów inwestycji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rur.

3. Zgodnie z zapisami SWZ do oferty należy załączyć: „kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje przedmiarów robót”. Proszę o potwierdzenie, że należy złożyć kosztorys ofertowy uproszczony. W przypadku konieczności złożenia kosztorysu ofertowego szczegółowego konieczne jest załączenie przez Zamawiającego przedmiarów w ath żeby wszyscy Oferenci mieli takie same nakłady w poszczególnych pozycjach.

Odp. Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego na wzorze załączonym do SWZ.

4. Po przeprowadzonej wizji stwierdzono, że na odcinku S1-S9 występuje tłuczeń. W związku z zapisem w pkt. 3.8 opisu technicznego kanalizacji deszczowej należy odtworzyć nawierzchnie zgodnie z rysunkiem nr 10. Na schematach odbudowy nie ma tłucznia, nie ma także grubości 20cm jaka występuje w przedmiarze. Jaką grubość tłucznia należy odtworzyć?

Odp. Grubość 20 cm na szerokości 1,2 m.

5. Wg przedmiarów szerokość na jaką należy odtworzyć tłuczeń na odcinku S1-S9 wynosi 0,8m. Wg Oferenta jest to za mała szerokość wykopu zważywszy, że rura ma średnicę 500. Nie da się dobrze zagęścić wykopu. Dodatkowo wg rysunku nr 10 należy do szerokości wykopu dodać 30 cm i wtedy otrzymamy szerokość odtworzenia tłuczniem. Proszę o informację na jaką szerokość należy odtworzyć tłuczeń na odcinku S1-S9? Proszę o korektę pozycji nr 31 i 32 w przedmiarze Kanalizacja deszczowa – etap I.

Odp. Poprawia się pozycje kosztorysowe 31 i 32 z 289,56 m2 na 445,92 m2.

6. Wg przedmiarów szerokość na jaką należy odtworzyć tłuczeń na odcinku S1-S9 wynosi 0,8m. Wg Oferenta jest to za mała szerokość wykopu zważywszy, że rura ma średnicę 500. Nie da się dobrze zagęścić wykopu. Dodatkowo wg rysunku nr 10 należy do szerokości wykopu dodać 30 cm i wtedy otrzymamy szerokość odtworzenia tłuczniem. Proszę o korektę pozycji nr 31 i 32 w przedmiarze Kanalizacja deszczowa – etap I.

Odp. Poprawia się pozycje kosztorysowe 31 i 32 z 289,56 m² na 445,92 m².