

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu użytkowym
ADRES INWESTYCJI : 86-300 Grudziądz ul. Tetmajera 1, 1a
INWESTOR : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp. z o. o
ADRES INWESTORA : ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 86-300 Grudziądz
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Aldona Jurczyk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Aktualizacja Ewa Rydzińska 14.03.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu użytkowym					
1	45233200-1	Wymiana stolarki okiennej			
1 d.1	Kalkulacja własna	Okna proste -Wymiana okien drewnianych - okna drewniane fabrycznie wykończone wraz z parapetami wewn pcv., z nawiewnikami higrosterowanymi, z uszczelnieniem po obwodzie pianką i silikonem, z wykonaniem wszelkich obróbek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien UWAGA: 1. Wyposażenie: nawiewniki higrosterowalne, okucia obwiedniowe, uszczelki, 2. Parapety wewnętrzne pcv <okno O1 > 1,20*1,44*7	m ²		
			m ²	12,096	
				RAZEM	12,096
2 d.1	KNR 2-02 1210-03 analogia	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2 <wykonanie i montaż> (1,40*1,64)*7+(1,0*2,17)*1	m ²		
			m ²	18,242	
				RAZEM	18,242
2	45421100-5	Remont ściany po zmianie wymiarów otworów okiennych			
3 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ściany: 20	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
4 d.2	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na wysypisko odpadów budowlanych, na odległość 15 km wraz z utylizacją 20*0,02	m ³		
			m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
5 d.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 20	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
6 d.2	KNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów 20	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
7 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <ściany> 20	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
8 d.2	KNR 4-01 0313-02 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek - pozycja do wykonania w przypadku stwierdzenia braku istniejącego nadproża < parter - odtworzenie okna> (1,60*0,38*0,40)*2	m ³		
			m ³	0,486	
				RAZEM	0,486
9 d.2	KNR-W 4-01 0203-02 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego [(0,20*0,40)*0,10]*2	m ³		
			m ³	0,016	
				RAZEM	0,016
10 d.2	KNR 4-01 0317-05 analogia	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - pozycja do wykonania w przypadku stwierdzenia braku istniejącego nadproża (1,6*3)	m		
			m	4,800	
				RAZEM	4,800
11 d.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm z wykonaniem poduszki betonowej z zaprawy szybko twardniejącej pod belki - pozycja do wykonania w przypadku stwierdzenia braku istniejącego nadproża < parter - od strony wewnętrznej i zewnętrznej ściany> 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów okiennych < parter> [(1,20*1,44)]*0,40	m ³		
			m ³	0,691	
				RAZEM	0,691
13 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż okien 2,14*2,10 1,20*1,44	m ²		
			m ²	4,494	
			m ²	1,728	
				RAZEM	6,222
14 d.2	KNR 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami <parter>2,14*0,64*0,40+0,92*0,66*0,40	m ³		
			m ³	0,791	
				RAZEM	0,791

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR 4-01 0336-06 analogia	Wykucie bruzd poziomych 20x15cm. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej na oparcie katowników stalowych <przywrócenie pierwotnych kształtów okna>(0,20*2) <wyrównanie poziomu okna>(0,20*2)	m m m	 0,400 0,400	
				RAZEM	0,800
16 d.2	KNR-W 4-01 0203-02 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego [(0,20*0,40)*0,10]*4	m ³ m ³	 0,032	
				RAZEM	0,032
17 d.2	KNR 4-01 0317-05 analogia	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych (1,6*3)*2	m m	 9,600	
				RAZEM	9,600
18 d.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm z wykonaniem poduszki betonowej z zaprawy szybko twardniejącej pod belki - pozycja do wykonania w przypadku stwierdzenia braku istniejącego nadproża < parter - od strony wewnętrznej i zewnętrznej ściany> 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm <obniżenie okna>(1,20*0,4*0,2)*1	m ³ m ³	 0,096	
				RAZEM	0,096
3 45233222-1 Wymiana stolarki drzwiowej					
20 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3	KNR-W 2-02 1027-05 analogia	Drzwi zewnętrzne drewniane o powierzchni ponad 1.5 m2 wyposażenie: uszczelka obwiedniowa, klamki. 2 zamki na klucz, próg systemowy <D1>1,00*2,17	m ² m ²	 2,170	
				RAZEM	2,170