







# ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4	5	6
RODZAJ WYROBU	drzwi płytowe wewnątrzlokalowe			drzwi ognioodporne		
SYMBOL NA RYSUNKU	d1	d2	d3	d7EIS30	EI60*	EIS60*
SCHEMAT 1:100						
				drzwi dymoszczelne z samozamykaczem sterowane z centrali SAP, trzymacz elektr. magn. szyba EI30 profil alu	drzwi EI60 pom. akumulatorni drzwi aluminiowe	drzwi dymoszczelne z samozamykaczem sterowane z centrali SAP, trzymacz elektr. magn. szyba EI60
	L	P	L	P	L	P
	Wymiary w świetle ościeży SoxHo	900 x 2050	900 x 2050	1000 x 2050	1100 x 2050	1000 x 2050
	Wymiary w świetle ościeżnicy S x H	800 x 2000	800 x 2000	900 x 2000	1000 x 2000	900 x 2000
PARTER	1	2	2	1	1	
I PIĘTRO						1
RAZEM SZTUK STOLARKI	1	2	2	1	1	1
UWAGI:	<b>- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZMIERZYĆ OTWORY NA BUDOWIE</b> - W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI DO ŁAZIENEK OTWORY NAWIEWNE ( SZCZELINA LUB KRATKA ) O POWIERZCHNI NETTO 220 CM2 kolor wszystkich drzwi biały					

					Inwestor Gmina Miejska Przemyśl Prezydent Miasta Przemyśla ul.Rynek 1 , 37-700 Przemyśl	
Opisowanie Przebudowa i termomodernizacja POSiR						
Adres Przemyśl, ul.Mickiewicza 30					12. 2023r Data	
Tytuł rysunku Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej					Umowa	
Autoryzacja projektu	FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA		PODPIS	
	PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Malawski	UAN/VII/8386/16/88		1:100	
	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jerzy Lewosiuk	UAN/VII/8386/4/88		Skala	
					A/30	
					Nr. rys.	