TSUV



Rozdzielnica podtynkowa z drzwiami przezroczystymi. Należy przystosować do montażu przycisków oraz lampek. Min IP20. Przewody podłączane bezpośrednio pod aparaturę. Nad przyciskami nakleić nazwy pomieszczeń. Wysokość montażu – h=1,2m do spodu obudowy



Ekonomiczna lampka sygnalizacyjna LED 24VDC – czerwona, światło dioda LED, zasilanie światła 24VDC, średnica otworu montażowego 22mm

Przycisk monostabilny, Ø 29.7mm, IP67, IP69K, kolor: zielony, M22

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. ES02 DATA: 24.09.2021
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: **KOMENDA MIEJSKA POLICJI** **ul. Bema 4 15-370 Białystok**		
STADIUM PROJEKTU: PW	NAZWA RYSUNKU: *Schemat TSUV*	SKALA: -
SPECJALNOŚĆ:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI PDL/0160/PWBE/16	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. MARIUSZ KLEWINOWSKI PDL/0146/POOE/12	

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM