

**KOSZTORYS OFERTOWY**

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym na:

**Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 517 km 0+090 – 0+455 w m. Sztum**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	mb	383,000		
2.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących nawierzchni chodników, opasek jezdniowych, zjazdów indywidualnych itp. z elementów betonowych (kostka typu polbruk, trylinka, płyty bet. 50x50 itp.) Utylizacja materiałów w gestii Wykonawcy.	m <sup>2</sup>	796,00		
3.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami betonowymi. Utylizacja materiałów w gestii Wykonawcy.	m	370,00		
4.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami betonowymi. Utylizacja materiałów w gestii Wykonawcy.	m	859,00		
5.	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika oraz opaski jezdniowej - średnia głębokość korytowania 35 cm, wywóz i utylizacja materiałów w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	931,19		
6.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (chodnik, opaska jezdniowa)	m <sup>2</sup>	931,19		
7.	D - 04.05.01	Podbudowa z chudego betonu Rm=2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (chodnik, opaska jezdniowa)	m <sup>2</sup>	931,19		
8.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające 15x30x100 cm (na zjazdach i przejściach dla pieszych - najazdowe) z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4., gr.5 cm	m	370,00		

9.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr.5 cm	m	859,00		
10.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (chodnik,opaska jezdniowa)	m <sup>2</sup>	796,00		
11.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodników oraz opaski jezdniowej z kostki brukowej betonowej szarej o wymiarach 20cmx10cm z fazowaniem ( z czerwonymi elementami - schemat elementów w OPZ) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	796,00		
12.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych, gazowych, wpustów ulicznych itp. (studnia kanalizacyjna - 8 szt, zawór wodociągowy - 1szt.)	szt.	9,00		
13.		Regulacja pionowa studni teletechnicznych (kablowych). Do wymiany rama podwójna stalowa wraz z dwoma pokrywami. Materiał zapewnia Wykonawca.	szt.	3,00		
14.		Zalanie szczeliny między krawężnikiem a jezdnią, bitumiczną masą uszczelniającą	mb	370,00		
15.	D-06.01.01	Profilowanie terenu wraz z humusowaniem grubość do 10 cm wraz z obsianiem trawą	m <sup>2</sup>	675,00		
Wartość netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).