

PARTIE TYNKOWANE

- usunąć z powierzchni łuszczące się warstwy farb olejnych i emulsyjnych,
Uwaga: w przypadku pojawienia się podłoża z zdobieniami, oryginalną malaturą prace przerwać powiadomić nadzór konserwatorski,
- przenieść instalacje elektryczne wraz z odczytami w miejsca możliwe (po akceptacji i uzgodnieniu z właścicielami sieci),
- wyrównać podłoże, uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym, wyprowadzić równą płaszczyznę zbrojoną masą szpachlową gipsową,

POMIESZCZENIE WC

- wymienić stare nieczynne rury żeliwne na PCV (bez naruszenia płytek okładzinowych z glazury),
- oczyścić płytki z zanieczyszczeń bez naruszenia struktury materiału,
- uzupełnić brakujące płytki (dobrać podobne) dopuszcza się przenieść z miejsca zasłoniętego rurażem (po akceptacji nadzoru konserwatorskiego),
- dostosowanie do funkcji wc (poprzez montaż osprzętu) lub pom. gospodarczego
- oczyścić sufit i ściany ze starej odspojonej malatury,- przygotować podłoże, wyrównać, zagruntować gruntem systemowym,
- pomalować sufit i ściany powyżej płytek farbą silikatową lub akrylową w kolorze białym.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE ELEMENTÓW DREWNIANYCH
(konstrukcja, boazerie, listwy, drzwi wejściowe, do pom. gospodarczego na półpiętrze)

- **usunąć warstwy malatury (farb olejnych) metodą termiczną**
- **oczyścić podłoże z luźnych cząstek,**
- **uzupełnić ubytki, wykruszenia kitem akrylowym do drewna (odpornym na kurczenie się i pęknięcia) kolor dobrać do oryginału,**
- **wyrównać i wyszlifować uzyskane podłoże**
- **uzupełnić brakujące elementy boazerii** (jako wzór przyjąć istniejące zachowane oryginalne – lewa strona drzwi, poniżej gzymsu),
- **usunąć zamontowane w okresie późniejszym (wtórne) listwy wykończeniowe** (prace wykonać bez uszkodzenia i ingerencji w elementy oryginalne),

RENOWACJA BIEGÓW SCHODOWYCH (stopnic, podstopni, policzków) **I PODESTÓW SCHODÓWWEWNĘTRZNYCH**

- zdemontować kątowniki metalowe, usunąć wykładzinę, uzupełnić kitem akrylowym, skleić klejem systemowym w miejscach pęknięć, przykleić ponownie nową wykładzinę trudnościeralną typu tarket w kolorze ciemno brązowym (dobrać do koloru elementów drewnianych). Zamontować ponownie kątowniki narożne z demontażu (brakujące uzupełnić nowymi wykonanymi na wzór oryginalnych)

INTERWOT
ul. Piękna 19
72-123 Kliniska Wielkie
tel. 601-418-652
tel. 605-642-800
e-mail: konstrukcje@interwot.pl
www.interwot.pl

Temat/Obiekt
REMONT KLATKI SCHODOWEJ, POMIESZCZEŃ PARTERU I ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Adres
Księdza Biskupa Ignacego Krasickiego 6,
71-333 Szczecin

Stadium
PROJEKT BUDOWLANY

Branża
ARCHITEKTURA

Inwestor
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Mariacka 25, 70-546 Szczecin

	nr upr. bud.	podpis
Opracował:		
inż. Katarzyna Podgórska-Guzy		
Projektował:		
dr inż. Rafał Nowak	ZAP/0184/PWBKb/15	
Sprawdził:		
mgr inż. arch. Paulina Katarzyna Puzowska-Mozel	10/ZPOIA/OKK/2008	

Tytuł rysunku
PRZEKRÓJ AA

Skala 1:50
Data marzec 2022
Nr rys. KB04