
Koniec proj. drogi km 0+156,86
Zjazd indywidualny km 0+156,86
Zjazd indywidualny km 0+135,47
Zjazd indywidualny km 0+117,22
Zjazd indywidualny km 0+097,19
Zjazd indywidualny km 0+072,10
Zjazd indywidualny km 0+044,63
Zjazd indywidualny km 0+154,59
Zjazd indywidualny km 0+106,09
Zjazd indywidualny km 0+065,46
Zjazd indywidualny km 0+050,47
Zjazd indywidualny km 0+027,38
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Początek proj. drogi km 0+000,00
dr. j. z.
dr. j. m.
Kr
Br-RIVb
Br-PsIV
AsXSn 4x25mm² - projektowane - 16m -
AsXSn 4x70mm² - projektowane - 39m -
AsXSn 4x25mm² - projektowane - 10m -
AsXSn 4x70mm² - projektowane - 51m -
AL 4x50mm² - istn./wykorzystać - 52m -
AL 4x50mm² - istn./wykorzystać - 25m -
AL 4x50mm² - istn./wykorzystać - 6m -
Proj. słup E, N10,5/12kN (wymiana)
ustój: U3a (hp=2,75m, l=2,5m)
osprzęt: ASA 440-5, uziom: P3 (Ruz<10Ω)
Uwaga: Przejście linii golej w izolowaną.
Na stanowisku ponownie wprowadzić zejście kablowe YAKY 4x35mm².
Proj. E, RNK10,5/10kN, ustój: U2 (t=2,7m, hf=7,32m)
osprzęt: ASA 440-5kA, uziom: P3 (Ruz<10Ω)
- izolatory narożne dla linii izolowanej
- izolatory kraniczne dla linii izolowanej
Wykonać przejścia linii izolowanej w golą.
Na słup ponownie wprowadzić przyłącze napowietrzne, które należy wymienić na AsXSn 4x25mm².
Na stanowisku ponownie wprowadzić zejście kablowe YAKY 4x35mm².
Proj. słup E, N10,5/12kN (wymiana)
ustój: U3a (hp=2,75m, l=2,5m)
osprzęt: ASA 440-5, uziom: P3 (Ruz<10Ω)
Uwaga: Przejście linii golej w izolowaną.
Na stanowisku ponownie wprowadzić przyłącze napowietrzne, które należy wymienić na AsXSn 4x25mm².
Na słupie należy przełożyć oprawę oświetleniową wraz z nowym wysięgnikiem.
WP1
WP2
KD1
KD2
studnia DN600
studnia DN600 z nabudowanym wpustem
Rz=63,40
Rz=63,86
Rz=63,65
Rz=64,52
Rz=65,20
Rz=65,10
Rz=65,01
ok. 6640.1354.2021
ch. bet.
ciepł.
m1
m2
g1
i1
2no
2o
1no
1o
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42