



uwagi i oznaczenia:
- Wymiary przyjęte na projekcie mogą się różnić od rzeczywistych, w razie różnic należy dokonać korekt.
- Pomiędzy ławami fundamentowymi a dolną krawędzią istniejących ścian pozostawić 2cm przerwy i wypełnić ją elastycznym materiałem (np. styrodurem).
- Materiały poszczególnych elementów wg. rysunków elementu.
- Izolacje i warstwy przegrod wykonywać według projektu architektury.
- Lokalizacja otworów oraz rzędne i wymiary schodów sprawdzić z rysunkami architektury, architektura jest warstwą nadrzędną.
- w obrysie fundamentów nie wolno stawiać ciężkich maszyn, urządzeń i zbiorników.
- w ławach fundamentowych należy wykonać zbrojenie łączące w narożach na długość zakotwienia.



LCTPROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH ul. Nafłowa 4/4, 65-705 Zielona Góra NIP: 973 05 43 143, tel. 698 111 531		
obiekt:	Basen kąpielowy zewnętrzny	
adres:	69-100 Ślubice, dz. ewid. 59/11	
projektant konstrukcji:	mgr inż. Dawid Bogdziej	podpis:
urządzenie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud.	nr LBS/0086/PBko/18	podpis:
opracowanie architektura:	mgr inż. Przemysław Bloch	podpis:
urządzenie budowlane nr LBS/0086/PBko/18 do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		podpis:
opracowanie:	mgr inż. Łukasz Chelmiński	podpis:
tytuł rysunku: Rzut fundamentów		
skala:	data:	nr rys.:
1:50	26.01.2023	K1.1