


- Wymiary przyjęte na projekcie mogą się różnić od rzeczywistych, w razie różnic należy dokonać korekt.
- Pomiedzy ławami fundamentowymi a dolną krawędzią istniejących ścian pozostawić 2cm przerwy i wypełnić ją elastycznym materiałem (np.styrodurem)
- Materiały poszczególnych elementów wg. rysunków elementu
- Izolacje i warstwy przegród wykonywać według projektu architektury
- Lokalizacja otworów oraz rzędne i wymiary schodów sprawdzić z rysunkami architektury, architektura jest warstwą nadrzędną
- w obrysie fundamentów nie wolno stawiać ciężkich maszyn, urządzeń i zbiorników
- w ławach fundamentowych należy wykonać zbrojenie łączące w narożach na długość zakotwienia
- dokładne rzędne wysokościowe wg. projektu architektonicznego
- POWIERZCHNIE WOKÓŁ ŚCIAN POMIESZCZENIA NALEŻY ZOSTAWIĆ PUSTĄ, NIEDOPUSZCZALNE JEST ZASYPIANIE JEJ PIASKIEM! KONSTRUKCJA NIE JEST OBLICZONA NA ODDZIAŁYWANIE PARCIA GRUNTU!



		PRZEMYSŁAW BŁOCH	
ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Góra NIP: 973 05 43 143, tel. 698 111 531			
obiekt:			
Basen kąpielowy zewnętrzny			
adres:			
69-100 Stubejca, dz. ewid. 59/11			
projektant konstrukcja: mgr inż. Dawid Bogacz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. nr LBS/0080/PBkb/18		podpis:	
sprawdzający architektura: mgr inż. Przemysław Błoch uprawnienia budowlane nr LBS/0081/PBkb/18 do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		podpis:	
opracował: mgr inż. Łukasz Chelmicki		podpis:	
tytuł rysunku: Przekrój konstrukcyjny			
skala: 1:50	data: 26.01.2023	nr rys.: K.O.2	