











**WYCENA MATERIAŁY HYDRAULICZNE
- BATERIE, ZAWORY, PODGRZEWACZE**


Lp.	Wyszczególnienie	Producent nazwa oferowanego produktu	Ilość	Jednostka miary	Cena jednostkowa [zł brutto]	Wartość brutto [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 5 litrów, wraz z baterią metalową		4	szt.		
2	Pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 10 litrów, wraz z baterią metalową		2	szt.		
3	Przepływowy podgrzewacz wody o mocy 4,1-4,8 kW wraz z baterią metalową, nadumywlakowy		3	szt.		
4	Przepływowy podgrzewacz wody o mocy 3,4-3,9 kW wraz z baterią metalową, nadumywlakowy		5	szt.		
5	Przepływowy podgrzewacz wody o mocy 3,4-3,9 kW wraz z baterią metalową, podumywlakowy		2	szt.		
6	Bateria natryskowa dwuuchwytowa wykonana z mosiądzu, chromowana, z węzłem w oplocie metalowym oraz słuchawką metalową, z natryskiem przesuwным Gwarancja producenta na regulatory oraz głowice baterii a także korpus min. 5 lat. Reakcja serwisu producenta na zgłoszenie awarii max. 48 godzin.	FERRO Standard BST77 drażek natrysku RAIL 1.0	5	szt.		
7	Bateria natryskowa naścienna, montaż 2-otworowy, 1-uchwytowa, wykonana z mosiądzu, chromowana, regulator ceramiczny śr. 40 mm, w komplecie z mimośrodem (2 szt.), rozetką z uszczelkami (2szt.) Gwarancja producenta na regulatory oraz głowice baterii a także korpus min. 5 lat. Reakcja serwisu producenta na zgłoszenie awarii max. 48 godzin.	FERRO VASTO BVA77	4	kpl.		
8	Natrysk przesuwny: - wysokość drążka 600- 800 mm - wąż metalowy, chromowany 140- 170 mm - średnica słuchawki 75- 110 mm - regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami drążka Gwarancja producenta min. 2 lata.	FERRO NESSA N350B	5	szt.		
9	Wąż prysznicowy metalowy wraz ze słuchawką, l= 1400- 1500 mm		10	szt.		
10	Rączka do natrysku o średnicy talerza 90- 120 mm Gwarancja producenta min. 2 lata		7	szt.		

11	Bateria kulowa umywalkowa stojąca, wykonana z mosiądzu, chromowana, regulator ceramiczny śr. 40 mm, z obrotową wylewką, dł. wylewki 140- 160 mm, wys. 100-130 mm Gwarancja producenta na regulatory oraz głowice baterii a także korpus min. 5 lat. Reakcja serwisu producenta na zgłoszenie awarii max. 48 godzin.	FERRO VASTO BVA2A	6	szt.		
12	Bateria kulowa umywalkowa stojąca, wykonana z mosiądzu, chromowana, z obrotową wylewką, regulator ceramiczny, dł. wylewki 110- 160 mm, wysokość między wylotem wylewki a krawędzią umywalki 160-200 mm. Gwarancja producenta na regulatory oraz głowice baterii a także korpus min. 5 lat. Reakcja serwisu producenta na zgłoszenie awarii max. 48 godzin.	FERRO ALGEO BAG2A	3	szt.		
13	Bateria kulowa umywalkowa ścienna, montaż 2-otworowy, wykonana z mosiądzu, chromowana, z obrotową wylewką, regulator ceramiczny Ø40, dł. wylewki 150- 180 mm, Gwarancja producenta na regulatory oraz głowice baterii a także korpus min. 5 lat. Reakcja serwisu producenta na zgłoszenie awarii max. 48 godzin.	ARMATURA KRAKÓW KWARC NR 4200-810-00	5	szt.		
14	Bateria umywalkowa ścienna dwuuchwytowa, wykonana z mosiądzu, chromowana, wylewka "C", l= 150 - 180 mm Gwarancja producenta na regulatory oraz głowice baterii a także korpus min. 5 lat. Reakcja serwisu producenta na zgłoszenie awarii max. 48 godzin.	FERRO STANDARD BST3	5	szt.		
15	Bateria umywalkowa dwuuchwytowa stojąca, wykonana z mosiądzu, chromowana, wylewka h= 170- 200 mm, l= 135-155 mm Gwarancja producenta na regulatory oraz głowice baterii a także korpus min. 5 lat. Reakcja serwisu producenta na zgłoszenie awarii max. 48 godzin.	ARMATURA KRAKÓW STANDARD NR 302-315-00	7	szt.		
16	Bateria zlewozmywakowa kulowa, wykonana z mosiądzu, chromowana, stojąca, wylewka obrotowa dł. 200 mm - 215 mm, Gwarancja producenta na regulatory oraz głowice baterii a także korpus min. 5 lat. Reakcja serwisu producenta na zgłoszenie awarii max. 48 godzin.	ARMATURA KRAKÓW JASPIS NR 543-915-00	4	szt.		

17	Bateria zlewozmywakowa kulowa, wykonana z mosiądzu, chromowana, ścienna, wylewka obrotowa dł. 200 mm - 225 mm, Gwarancja producenta na regulatory oraz głowice baterii a także korpus min. 5 lat. Reakcja serwisu producenta na zgłoszenie awarii max. 48 godzin.	ARMATURA KRAKÓW JASPIS NR 540-910-00	3	szt.		
18	Bateria zlewozmywakowa ścienna dwuuchwytowa, wykonana z mosiądzu, chromowana, wylewka S dł. 180- 200 mm Gwarancja producenta na regulatory oraz głowice baterii a także korpus min. 5 lat. Reakcja serwisu producenta na zgłoszenie awarii max. 48 godzin.	FERRO STANDARD BST5	3	szt.		
19	Bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otowrowa, dwuuchwytowa, wykonana z mosiądzu, chromowana, wylewka l= 180- 200 mm, h= 180- 200 mm Gwarancja producenta na regulatory oraz głowice baterii a także korpus min. 5 lat. Reakcja serwisu producenta na zgłoszenie awarii max 48 godzin.	FERRO STANDARD BST4	3	szt.		
20	Regulator ceramiczny śr. 40		15	szt.		
21	Uszczelka gumowa pod spust syfonu		10	kpl.		
22	Komplet podkładek i uszczelek pod baterie stojące		10	kpl.		
23	Komplet uszczelek do baterii ściennych dwuuchwytowych		10	kpl.		
24	Głowica suwakowa do baterii 1/2 " dwuuchwytowej		15	szt.		
25	Pokrętło do baterii 1/2 " (na głowicę z poz. 24) metalowe, chromowane		15	szt.		
26	Głowica suwakowa do baterii 3/8 " dwuuchwytowej		10	szt.		
27	Pokrętło do baterii 3/8" (na głowicę z poz. 26) metalowe, chromowane		10	szt.		
28	Pokrętło do baterii (głowica 1/2") z tworzywa sztucznego		5	szt.		
29	Pokrętło do baterii (głowica 3/8") z tworzywa sztucznego		5	szt.		
30	Wylewka baterii ściennej, typ "S" Ø 16, l= 150-160 mm		3	szt.		
31	Wylewka baterii ściennej, typ "S" Ø 16, l= 240-250 mm		3	szt.		
32	Wylewka baterii ściennej, typ "S" Ø 18, l= 150-160 mm		3	szt.		
33	Wylewka baterii ściennej, typ "S" Ø 18, l= 240-260 mm		3	szt.		
34	Wylewka baterii ściennej, typ "C" Ø 16, l= 150-160 mm		3	szt.		
35	Wylewka baterii ściennej, typ "C" Ø 16, l= 210-250 mm		3	szt.		
36	Wylewka baterii ściennej, typ "C" Ø 18, l= 150-160 mm		3	szt.		
37	Wylewka baterii ściennej, typ "C" Ø 18, l= 220-260 mm		3	szt.		

38	Wylewka baterii stojącej, typ "F" Ø 16, l= 110-150 mm		3	szt.		
39	Wylewka baterii stojącej, typ "F" Ø 18, l= 180-200 mm		3	szt.		
40	Wężyk do baterii Ø 15, l= 40 cm		4	szt.		
41	Wężyk do baterii Ø 15, l= 50 cm		4	szt.		
42	Wężyk do baterii Ø 10, l= 50 cm		4	szt.		
43	Wężyk do baterii Ø 10, l=35 cm		4	szt.		
44	Wężyk elastyczny do spłuczki ½ x ½ " dł. 60 cm		5	szt.		
45	Wężyk elastyczny do spłuczki ½ x ½ " dł. 40 cm		5	szt.		
46	Wężyk elastyczny do spłuczki ½ x 3/8" dł. 50 cm		5	szt.		
47	Wąż elastyczny w oplocie stalowym ¾ x ½ " nakrętny l=50 cm		5	szt.		
48	Wężyk nakrętno- wkrętny w oplocie metalowym dł. 40 cm, M10 x 1/G 3/8"		7	szt.		
49	Przewód elastyczny stalowy 3/4" x 3/4" dł. 50 cm		2	szt.		
50	Zawór spłukujący, ciśnieniowy, natynkowy do pisuarów		9	szt.		
51	Zawór kulowy kątowy do kompaktu uniwersalny ½ x ½		10	szt.		
52	Zawór kulowy kątowy ½ x ¾ "		6	szt.		
53	Zawór kulowy kątowy 3/8 x ½"		6	szt.		
54	Zawór kulowy przelotowy Ø 15 z dźwignią		10	szt.		
55	Zawór kulowy przelotowy Ø 20 z dźwignią		5	szt.		
56	Zawór kulowy przelotowy Ø 25 z dźwignią		5	szt.		
57	Zawór kulowy przelotowy Ø 32 z dźwignią		2	szt.		
58	Zawór kulowy Ø 32 z półśrubunkiem i dławikiem, z dźwignią stalową lub motylkiem, przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania		3	szt.		
59	Zawór kulowy Ø 25 z półśrubunkiem i dławikiem, z dźwignią stalową lub motylkiem, przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania		3	szt.		
60	Zawór kulowy czerpalny o śr. 15 mm ze złączką do węża, z dźwignią		5	szt.		
61	Zawór kulowy czerpalny o śr. 20 mm ze złączką do węża, z dźwignią		5	szt.		
62	Zawór kulowy czerpalny o śr. 25 mm ze złączką do węża, z dźwignią		5	szt.		
63	Zawór kulowy podtynkowy o śr. 15, z rozetą		5	szt.		
64	Zawór kulowy podtynkowy o śr. 20, z rozetą		5	szt.		
65	Zawór zwrotny o śr. 15		5	szt.		
66	Zawór bezpieczeństwa typu ZB-4 o średnicy 15 mm do elektrycznych podgrzewaczy wody, o ciśnieniu do 0,6 MPa,		6	szt.		
67	Zawór bezpieczeństwa typu ZB-8 o średnicy 20 mm do elektrycznych podgrzewaczy wody, o ciśnieniu do 0,6 MPa,		6	szt.		
68	Odpowietrznik automatyczny ½ " z zaworem stopowym		5	szt.		
69	Odpowietrznik automatyczne śr. 15 mm		1	szt.		

70	Odpowietrznik automatyczny 3/8" z zaworem stopowym		5	szt.		
71	Wodomierz jednostronny, suchobieźny Ø 15 do wody zimnej, posiadający atest Głównego Urzędu Miar, atest dopuszczenia do stosowania z wodą pitną, wykonany z materiałów odpornych na korozję, wraz ze śrubunkami oraz uszczelkami		1	kpl.		
72	Wodomierz jednostronny, suchobieźny Ø 20 do wody zimnej, posiadający atest Głównego Urzędu Miar, atest dopuszczenia do stosowania z wodą pitną, wykonany z materiałów odpornych na korozję, wraz ze śrubunkami oraz uszczelkami		1	kpl.		
73	Wodomierz jednostronny, suchobieźny Ø 15 do wody ciepłej, posiadający atest Głównego Urzędu Miar, atest dopuszczenia do stosowania z wodą pitną, wykonany z materiałów odpornych na korozję, wraz ze śrubunkami oraz uszczelkami		1	kpl.		
74	Wodomierz jednostronny, suchobieźny Ø 20 do wody ciepłej, posiadający atest Głównego Urzędu Miar, atest dopuszczenia do stosowania z wodą pitną, wykonany z materiałów odpornych na korozję, wraz ze śrubunkami oraz uszczelkami		1	kpl.		
75	Wodomierz jednostronny, suchobieźny Ø 25 do wody ciepłej, posiadający atest Głównego Urzędu Miar, atest dopuszczenia do stosowania z wodą pitną, wykonany z materiałów odpornych na korozję, wraz ze śrubunkami oraz uszczelkami		1	kpl.		
76	Uszczelniacz hydrauliczny (dwuskładnikowy kit) masa plastyczna służąca do uszczelniania na zimno zbiorników z wodą, rur itp. (opk. 60-75 gr.)		0,70	kg		
77	Komplet: głowica 1/2" z grzybkim 3/8" wraz z pokrętelem plastikowym do zastosowania w bojlerze Biawar (głowica na zatrask)		2	szt.		
78	Zawór bezpieczeństwa 1/2" do podgrzewacza wody firmy Ferroli HN12 (grzałka o mocy 1500W)		2	szt.		
79	Zawór bezpieczeństwa AF4 z zaworem zwrotnym do podgrzewacza cwu 1/2"		3	szt.		
80	Bateria dwuuchwytowa do bojlera biawar		2	szt.		
81	Perlator do baterii GZ 22 mm		10	szt.		
82	Perlator M24		35	szt.		
83	Wkład do perlatora przepływ 2-4 l/min		20	szt.		
84	Głowica do baterii jednouchwytowej 35 mm (wysoka)		2	szt.		
85	Głowica do baterii jednouchwytowej 35 mm (niska)		3	szt.		
86	Krzywka do baterii 1/2 " x 3/4" długa		5	szt.		
87	Krzywka do baterii 1/2 " x 3/4" krótka		5	szt.		
88	Zawór grzejnikowy z termostatem śr. 15		5	szt.		
89	Zawór bezpieczeństwa 1" (ciśn. 6 bar)		1	szt.		



	RAZEM	0,00
--	--------------	-------------

CENA OFERTY (BRUTTO): słownie zł.....

w tym VAT

.....

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy