



UWAGI:

1. Wszystkie przewody w przejściach przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych.
2. Istniejące źródła centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym należy zdemontować.
3. Przewody centralnego ogrzewania należy wykonać z rur stalowych zaciskowych i prowadzić natynkowo.
4. Zaizolować (np. pianką z PU) przewody prowadzone w piwnicy oraz pion instalacji centralnego ogrzewania.

SAB ARCHITEKTURA DOBR	STUDIO ARCHITEKTURY DOBR			Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach - część V			
	Tytuł: RZUT PARTERU - plan instalacji centralnego ogrzewania			Temat: 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 78			
	Projektant: Paweł Pawlicki			Działka ewidencyjna nr: 64/137			
	Opracował: mgr inż. Sabin Gólujasz			Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Rydułtowy Obrg: 241503_1.0003 Rydułtowy Góme_AR_1			
	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Revizja:	Data:	Skala:
	Projektował: Paweł PAWLICKI	109/79 KI	instalacje sanitarne			V 2022	1:50
	Opracowała: mgr inż. Sabin GÓLUJASZ		instalacje sanitarne				
					Branża:	Faza:	Rys. nr.:
					IS	PT	IS-2
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE							