

**Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Pionu Zabezpieczenia Logistycznego
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

Zwraca się z zapytaniem ofertowym (**art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP poniżej 130 000 zł**) dla zadania pod nazwą :

„Wymiana istniejącej bramy wjazdowej i furtki wejściowej, na teren RBZMed przy 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu, na nowe spełniające wymagania Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych. Szt. Gen. 1686/2017”

Realizacja zadania obejmuje:

- Wykonanie i dostawę bramy samonośnej przesuwnej, sterowanej pilotem oraz furtki jednoskrzydłowej o parametrach i wymiarach przedstawionych poniżej
- Demontaż i utylizację obecnie zamontowanej bramy i furtki
- Wykonanie niezbędnych fundamentów, posadowienie, zamontowanie i podłączenie do zasilania bramy i furtki

Wymagania dla bramy:

- Wysokość bramy **2 m** mierzone od podłoża;
- Szerokość bramy (szerokość przejazdu i rozstaw między istniejącymi słupkami w świetle wynosi **5,10 m**).
- Brama wykonana jako przesuwna samonośna, automatyczna, sterowana pilotem. Prowadnice bram muszą być osadzone na ławie fundamentowej.
- Odległość pomiędzy słupami ogrodzeniowymi oraz pionowymi zewnętrznymi krawędziami bram i furtek, a także pomiędzy bramami i furtkami a podłożem, nie powinna być większa niż **5 cm**.
- Konstrukcje sztywne **bram** oraz **furtok** muszą być wykonane z elementów stalowych, z prześwitem wypełnionym prętami stalowymi o średnicy **nie mniej niż 12 mm**, rozmieszczonych co **5 cm**.

Wymagania dla słupków:

- O profilu zamkniętym, wykonane ze stali, o przekroju dobranym do przeniesienia obciążeń od bramy i furki.
- Wszystkie elementy powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie, pokrycie poliestrem lub farbą antykorozyjną.

Wymagania dla furtki:

- Wysokość **2 m** mierzone od podłoża;
- Szerokość wg obecnych wymiarów **1,18 m** w świetle słupków.
- Furtka posadowiona na fundamentach wykonanych łącznie dla słupków ogrodzeniowych i bramowych. Przymocowana musi być do słupka za pomocą zawiasów zamontowanych w sposób uniemożliwiający zdjęcie ich poprzez podważenie lub wybicie czopa z zawiasu.
- Furtka otwierana do wewnątrz chronionego terenu

Oferent w składanej ofercie przedstawi:

- Wycenę całości prac wraz z materiałami w kwocie netto i brutto
- Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace i materiały

- Akceptację terminu realizacji całości zadania, nie później niż do dnia 17.12.2021 r.
- Osobę uprawnioną do reprezentowania umowy

Termin płatności za wykonanie usługi minimum 30 dni od daty wystawienia faktury.

Ofertę należy przesyłać przez platformę zakupową, w terminie wyznaczonym na platformie.

Zdemontowane elementy Wykonawca przekaze do punku skupu złomu wraz z wystawieniem dokumentu złomowania i karty przekazania odpadu na adres i dane Szpitala.

Osobami do kontaktu z ramienia Zamawiającego są:

Roman Domański – kierownik sekcji remontów eksploatacji technicznej tel. 261 660 642

Mariola Jamka – st. insp. ds. budowlanych tel. 261 660 881 oraz

Wojciech Małowiński-Rogała – st. insp. ds. elektrycznych tel. 261 660 640

Podstawa:

1. Rozdział 2 Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych. Szt. Gen. 1686/2017

2. § 42 i 43 obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).