
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku świetlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI: gm. Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
NAZWA INWESTORA: Archiformacja sp. zo.o.
ADRES INWESTORA: ul. R. Dmowskiego 22, 63-000 Środa Wlkp., NIP: 786-172-40-51
BRANŻE: zagospodarowanie terenu
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Wiesław Hucaluk
DATA OPRACOWANIA: 14.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
14.06.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 150 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
			(343,0) / 10000	ha	0,034	
					RAZEM	0,034
2 d.1	KNR 2-31 0102-01 0102-02		Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 56 cm głębokości koryta	m2		
			343,0	m2	343,000	
					RAZEM	343,000
3 d.1	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			poz.2	m2	343,000	
					RAZEM	343,000
4 d.1	KNR 2-31 0111-03 0111-04		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			poz.3	m2	343,000	
					RAZEM	343,000
5 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
			poz.4	m2	343,000	
					RAZEM	343,000
6 d.1	KNR 0-11 0317-06		Nawierzchnie z kostki betonowej "BEHATON" grubości 80 mm typu 150 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
			poz.5	m2	343,000	
					RAZEM	343,000
7 d.1	KNR-W 4-01 0109-01 0109-04		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (grunt kat. I-II)	m3		
			poz.2 * 0,56	m3	192,080	
					RAZEM	192,080
2			Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm			
8 d.2	KNR 2-31 0401-08		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			35,0 + 13,0 + 13,5 + 4,0 + 7,0	m	72,500	
					RAZEM	72,500
9 d.2	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa	m3		
			(0,35 * 0,15 + 0,15 * 0,15) * poz.8	m3	5,438	
					RAZEM	5,438
10 d.2	KNR 2-31 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			poz.8	m	72,500	
					RAZEM	72,500