



UWAGI:

1. Na podsypkę, obsypkę i zasypkę stosować grunt przyjęty do obliczeń statycznych zachowując wymagany wskaźnik zagęszczenia systematycznie kontrolując za pomocą odpowiedniego sprzętu (np. penetrometr). Zastosować piasek gruby i średni bardzo dobrze uziarniony
2. Zachować szczególną ostrożność przy układaniu i zagęszczaniu obsypki w obszarze do linii sprężynowania, aby uzyskać wymagany wskaźnik zagęszczenia
3. Zagęszczenie obsypki wykonać jednocześnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu

Zakład Usług Inwestycyjnych INWESTOR
58-314 Wałbrzych, ul. Poselska 23/10

Projektant:	mgr inż. Ryszard Chudy	181/70		Data: 12.2019
Asystenci:	mgr inż. Jacek Stasiak			
Sprawdzający:				Stadium: PW
Temat:	Remont i przebudowa dróg gminnych – ulicy Szkolnej i ulicy Szybowej w zakresie jezdni, chodnika i odwodnienia w Boguszowie-Gorcach			Skala: – : –
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszów-Gorce Plac Odrodzenia 1; 58-370 Boguszów-Gorce			Nr rys.: 5
Tytuł rys.:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI			