RYSUNEK ZBROJENIA KAP CHODNIKOWYCH

skala 1:25





Zestawienie stali zbrojeniowej						
Lp.	średnica [mm]	długość [m]	liczba [szt]	ø10	ø14	ø20
1	10	32,95	21	691,95		
2	10	2,90	221	640,90		
3	14	0,50	66		33,00	
4	20	0,50	66			33,00
		Razem:		1332,85	33,00	33,00
		Masa jedn. [kg/m]		0,617	1,208	2,466
		Masa [kg]		822,4	39,9	81,4
		Masa łącz. [kg]		943,6		

Beton: C30/37 V=10,6 m^3

Stal zbroj.: A-IIIN G=944 kg

1). Łączenie prętów wg PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone
2). Zestawienie stali nie obejmuje zakładów prętów
3). Minimalna otulina zbrojenia betonem: 2,5 cm
4). Kotwy barieroporęczy sześciośrubowe w rozstawie 100cm – 33 szt. lub inne zalecane przez producenta systemu zastosowanych barieroporęczy. Dopuszcza się zastosowanie kotew wklejanych wg. zaleceń producenta.

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko | Rzeczpospolita Polska | Lasy Państwowe | Unia Europejska Fundusz Spójności

Inwestor:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa	Jednostka projektowa:	Andrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
Nazwa inwestycji:	**Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu drogi leśnej nr 10 na potoku Kamienica Zabrzeska w Leśnictwie Mogielica.** *Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich"*		
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: **Szczawa, Potrzeczki**	Powiat: **limanowski**	Województwo: **małopolskie**
Część:	PROJEKT WYKONAWCZY		TOM:
Specjalność mostowa	Projektant: **mgr inż. Rafał BASIAGA** upr. nr MAP/0188/POOM/13	Podpis:	Asystenci: mgr inż. Adam Nowacki mgr inż. Grzegorz Majewski inż. Szymon Rogowski
Nazwa rysunku:	**Rysunek zbrojenia kap chodnikowych**		Nr rysunku: 14
Data:	Gorlice, listopad 2019 r.		Skala: 1:25