

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNEK NR-20  
Adres inwestycji : 70-904 SZCZECIN al. WOJSKA POLSKIEGO250  
Inwestor : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY  
Adres inwestora : 70 - 231 SZCZECIN UL NARUTOWICZA 10A

Sporządził kalkulację : Marian Chromy  
Data opracowania : 10.02.2021

:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT POMIESZCZEŃ</b>					
<b>1</b>		<b>UMYWALNIA</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-01	2,27*2,81	m <sup>2</sup>	6,379	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,379</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-03	2,27*2,81*0,15	m <sup>3</sup>	0,957	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,957</b>
3	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-08	3,60	m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
4	KNR-W 4-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych ceramicznych 20x30 układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-05	3,60	m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
5	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	1104-01	2,27*2,81	m <sup>2</sup>	6,379	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>6,379</b>
6	KNR 2-02	Ścianki kabin prysznicowych z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-01	(0,90*2 + 0,30*2)*2,25	m <sup>2</sup>	5,400	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
7	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03	(0,90*2 + 0,30*2)*2,25*2	m <sup>2</sup>	10,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,800</b>
8	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-05	10,800	m <sup>2</sup>	10,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,800</b>
9	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0206-07	2,27*2,81	m <sup>2</sup>	6,379	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,379</b>
10	KNR 0-35	Drzwi do natrysku stałe z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
d.1	0125-08	2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych wraz z utylizacją samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	2,6	m <sup>3</sup>	2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych wraz z utylizacją samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10	Krotność = 13	m <sup>3</sup>	2,600	
		2,6		<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	2,27*2,81	m <sup>2</sup>	6,379	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,379</b>
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	23	m <sup>2</sup>	23,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,000</b>
15	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-04	9	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
16	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-02	8	m <sup>2</sup>	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
<b>2</b>		<b>ODWODNIENIA</b>			
17	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	52,5*2	m	105,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105,000</b>
18	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06	4*3,40	m	13,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	RAZEM	13,600
d.2	0535-08	52,50*2*0,25	m <sup>2</sup>	26,250	
				RAZEM	26,250
20	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0508-04	52,50*2	m	105,000	
				RAZEM	105,000
21	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0510-03	4*3,40	m	13,600	
				RAZEM	13,600
22	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej ( pasy nadrynnowe)	m <sup>2</sup>		
d.2	0506-01	52,50*2*0,25	m <sup>2</sup>	26,250	
				RAZEM	26,250
<b>3</b>		<b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b>			
23	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne wewnętrzne o szerokości 90cm, prawostronne wzmocnione, wyposażone w dwa zamki. Ościeżnica stalowa z progiem, zamki na wkładki patentowe z minimum trzema kluczami. Kolor drzwi - jasny brąz (dopasowany do drzwi znajdujących się w sąsiednim pomieszczeniu.) Należy zamontować drzwi Horman lub inne o takich samych parametrach	m <sup>2</sup>		
d.3	1203-02	2,10*0,90	m <sup>2</sup>	1,890	
	analogia			RAZEM	1,890
24	KNR AT-40	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży pionowych	m <sup>2</sup>		
d.3	0105-08	2,10*2*0,30	m <sup>2</sup>	1,260	
				RAZEM	1,260
25	KNR AT-40	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży poziomych	m <sup>2</sup>		
d.3	0105-03	1,05*0,30	m <sup>2</sup>	0,315	
				RAZEM	0,315
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
d.3	1506-01	1,05*2*0,30+1,03*0,30	m <sup>2</sup>	0,939	
	analogia			RAZEM	0,939