

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo

dz. ewid. nr37/4; 37/3; 255/1; 255/2; 103 gm. Przemęt

L.p.	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,274		
II			ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	45100000-8	01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15*30 wraz z ławą betonową	m	565,00		
3	45100000-8	01.02.04	Rozebranie obrzeża betonowego 6*20 wraz z ławą betonową z odwiezieniem urobku poza teren budowy	m	61,00		
4	45100000-8	01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	74,80		
5	45100000-8	01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm kolor szary na podsypce-cementowo-piaskowej	m ²	302,00		
6	45100000-8	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego, warstwa grub. 15 cm	m ²	10,70		
7	45100000-8	01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej, warstwa grub. do 8 cm	m ²	312,00		
8	45100000-8	01.02.04	Rozebranie podbudowy tłuczniowej, warstwa grub. 20 cm	m ²	312,00		
9	45100000-8	01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o zmiennej grubości	m ²	434,50		
10	45100000-8	01.02.04	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych poza teren budowy	m ³	138,71		
III			ROBOTY ZIEMNE				
11	45111200-0	02.01.01	Wykonanie wykopów - koryta łącznie z odwiezieniem urobku poza teren budowy, grunt kat. III-IV	m ³	118,77		
12	45111200-0	02.01.01	Wykonanie rowka pod krawężnik, opornik o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV łącznie z odwiezieniem urobku poza teren budowy	m	574,00		
13	45111200-0	02.01.01	Wykonanie rowka pod obrzeża 8x30, opornik o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV łącznie z odwiezieniem urobku poza teren budowy	m	27,00		
14	45111200-0	02.01.01	Wykonanie rowka pod obrzeża 6x20, opornik o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV łącznie z odwiezieniem urobku poza teren budowy	m	153,00		
15	45111200-0	02.01.01	Wykonanie koryta pod zjazdu, grunt kat. III-IV, głęb. koryta 25 cm łącznie z odwiezieniem urobku poza teren budowy	m ³	37,75		
16	45111200-0	02.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik, grunt kat. III-IV, głęb. koryta 10 cm łącznie z odwiezieniem urobku poza teren budowy	m ³	47,00		
IV			ODWODNIENIE				
17	45232452-5	05.04.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt	6		

18	45232452-5	05.04.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	11		
19	45232452-5	02.01.01	Demontaż istniejących studzienek ściekowych wraz z przykanalikami	szt	4		
V			PODBUDOWA				
20	45233140-2	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, grunt kat. III-IV	m ²	879,20		
21	45233140-2	04.05.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm=5 MPa, warstwa grub. 15 cm	m ²	258,20		
22	45233140-2	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, warstwa grub. 20 cm	m ²	258,20		
23	45233140-2	04.06.01	Podbudowa z betonu C8/10 (B10), warstwa grub. 18 cm pod zjazdu	m ²	151,00		
24	45233140-2	04.02.01	Podsypka piaskowa, warstwa grub. 5 cm pod zjazdu i chodnik	m ²	621,00		
25	45233140-2	04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej do wymaganego profilu masą mineralno-asfaltową	t	174,00		
26	45233140-2	05.03.05b	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, warstwa grub. 7 cm	m ²	323,30		
27	45233140-2	04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	323,30		
28	45233140-2	04.03.01	Oczyszczenie mechanicznie nawierzchni bitumicznej	m ²	1667,50		
29	45233140-2	04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	1912,30		
VI			ELEMENTY ULIC				
30	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wystającego wibroprasowanego, na ławie betonowej z oporem w ilości 0,0525 m ³ /mb	m	556,00		
31	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 ułożonego na płask wibroprasowanego, na ławie betonowej z oporem w ilości 0,06 m ³ /mb	m	18,00		
32	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego 8*30 cm na ławie betonowej z oporem w ilości 0,031 m ³ /mb	m	27,00		
33	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego 6*20 cm na ławie betonowej z oporem w ilości 0,022 m ³ /mb	m	153,00		
34	45233140-2	08.05.02	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o wym. 8x10x20 /kolor szary/ na ławie betonowej zwykłej w ilości 0,02 m ³ /mb	m ²	78,50		
VII			NAWIERZCHNIA				
35	45233140-2	05.03.23	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm /kolor szary/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 3 cm	m ²	25,70		
36	45233140-2	05.03.23	Ułożenie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm /kolor czerwony/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 3 cm	m ²	151,00		
37	45233140-2	08.02.02	Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 6 cm /kolor szary/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 5 cm	m ²	470,00		

38	45233140-2	05.03.05a	Warstwa ścieralna, z betonu asfaltowego 0/12,5 mm, o stabilności 5,5 kN, grub. 5 cm	m ²	1589,00		
VIII			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
39	45233140-2	09.01.01	Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z przerzutem w terenie płaskim, warstwa grub. 15 cm wraz z obsianiem trawą z nawożeniem	m ²	46,00		
40	45233140-2	02.01.01	Plantowanie skarp i regulacja dna rowu	m ²	95,00		
41	45233140-2	02.03.01	Plantowanie poboczy, obsypanie gruntem rodzimym w miejscach brakujących, oraz usunięcie nadmiaru	m ²	104,00		

Razem netto	zł	
Podatek VAT 23%	zł	
Ogółem brutto	zł	

Słownie:

.....

Sporządził:

.....