

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi Marcinkowice Grodzisko</b>					
1	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm 95*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 285,000	
				RAZEM	285,000
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 95*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 285,000	
				RAZEM	285,000
3	KNR 2-31 1406-01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 93*2,8+50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 310,400	
				RAZEM	310,400
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (nałożenie spadków poprzecznych) 93*2,8+50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 310,400	
				RAZEM	310,400
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego lub destruktu asfaltowego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 93*0,4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74,400	
				RAZEM	74,400

  
 mgr inż. Krystian Popiela  
 Upřbud. do kierowania robotami budowlanymi  
 bez ograniczeń w specjalności drogowej  
 MAP/0021/OWOD/11