

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150,000	
				RAZEM	150,000
2	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm 21*4+30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 114,000	
				RAZEM	114,000
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 95 *3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 285,000	
				RAZEM	285,000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 95 *3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 285,000	
				RAZEM	285,000
5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 95 *3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 285,000	
				RAZEM	285,000
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego lub destruktu masy asfaltowej - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 95*0,3*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,000	
				RAZEM	57,000

  
 mgr inż. Krystian Popiela  
 Upr.bud. do kierowania robotami budowlanymi  
 bez ograniczeń w specjalności drogowej  
 MAP/0021/OWOD/11