

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drog gminnej Wielopole do wsi i ZHR</b>					
1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (zjazdy, styki poprzeczne) 86	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	86,000	
				RAZEM	86,000
2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąco wyrównawcza asfaltowa 25	t		
			t	25,000	
				RAZEM	25,000
3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz ze skronieniem emulsją asfaltową (miesznka o frakcji do 8mm.) 697,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	697,500	
				RAZEM	697,500
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Pobocza. ( doliczyć powierzchniowe utwardzenie przy użyciu emulsji asfaltowej i gysu) 113*0,5*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	113,000	
				RAZEM	113,000

  
 mgr inż. Krystian Popiela  
 Upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi  
 bez ograniczeń w specjalności drogowej  
 MAP/0021/OWOD/11