

III/ Meble metalowe

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zadania 8, 9, 10, 11, 12

- I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli metalowych pochodzących z bieżącej produkcji z przeznaczeniem dla jednostek garnizonu łódzkiego w tym:

Zadanie 8 – dostawa mebli metalowych dla potrzeb Posterunku Policji w Bolimowie

wykaz mebli:

I.p	Nazwa sprzętu	j.m	ilość
1	Szafa BHP 80 z ławeczką	szt.	10
2	Regał magazynowy metalowy	szt.	1
3	szafa metalowa bez skarbca	szt.	5

1) Szafa ubraniowa BHP "80" z wysuwaną ławeczką.

SZAFA 1. Wymiary zewnętrzne: 1800x800x490 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.

Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach wysokości oraz głębokości w zakresie +/- 30 mm.

2. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.
3. Korpus, drzwi, półki oraz przegrody wykonana z blachy stalowej o grubości co najmniej 0,8 mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją.
4. Cokół szafy musi być wzmocniony dodatkowo blachą o grubości minimum 2 mm.
5. Szafa musi być wyposażona w dwie oddzielne komory, a każda z nich musi posiadać półkę, drążek, co najmniej 2 haczyki umożliwiające zawieszenie odzieży.
6. Szafa powinna posiadać miejsce na identyfikator oraz otwory wentylacyjne.
7. Drzwi szafy dwuskrzydłowe, wyposażone w zamek patentowy, ryglujący co najmniej w trzech punktach.
8. Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy.
9. Wyposażona w wysuwaną ławkę.

ŁAWKA

10. Ławka jednostronna o wymiarach zewnętrznych min. 400x800x760 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.
11. Konstrukcja ławki spawana, stalowa, wykonana z profili kwadratowych, malowanych proszkowo, kolorystyka wg palety RAL 7035 lub równoważna.
12. Dostosowana do montażu z ww. szafami BHP.
13. Wyposażone w stopki poziomujące.
14. Siedzisko ławki wykonane z listwy drewnianej np. sosnowej.

Przykładowe rozwiązanie:



2) Regał magazynowy - 5 półek.

1. Wymiary zewnętrzne: 1800 x 900 x 500 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.

Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach szerokości oraz głębokości w zakresie +/-100mm

2. Wykonany z blachy profilowanej o grubości minimum 1 mm, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035 lub równoważnym
3. Posiadający 5 półek wykonanych z blachy o grubości minimum 1 mm, z możliwością regulacji zawieszenia, dopuszczalny nacisk ciężaru na pojedynczą półkę nie mniejszy niż 120 kg.
4. Stelaż (nogi) wykonane z profilu o wymiarze minimum 30x30 mm i grubości nie mniejszej niż 1,5 mm.
5. Konstrukcja skręcana.

3) Szafa aktowa metalowa "80" dwuskrzydłowa b/sk.

Wymiary zewnętrzne: 1800 x 800 x 450 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.

Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach szerokości w zakresie + 100 mm , głębokości +/-50mm i wysokości +50mm

1. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.
2. Korpus, drzwi oraz półki wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 0,8 mm, o odpowiedniej sztywności oraz zabezpieczonej przed korozją.

3. Szafa musi posiadać dwuskrzydłowe drzwi, wyposażone w zamek cylindryczny, ryglujący co najmniej w trzech punktach; drzwi muszą być od wewnątrz wzmocnione profilem zapewniającym stabilność.
4. Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy.
5. Dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania.
6. Posiadająca minimum 4 półki, z regulacją wysokości zawieszenia; każda z półek musi charakteryzować się nośnością na poziomie 50kg oraz umożliwiać przechowywanie akt formatu A-4 w segregatorach.

Przykładowe rozwiązanie:



Zadanie 9 – dostawa mebli metalowych dla Posterunku Policji we Wrzącej

wykaz mebli:

I.p	Nazwa sprzętu	j.m	ilość
1	Szafa BHP 80 z ławeczką	szt.	8
2	Regał magazynowy metalowy	szt.	10
3	szafa metalowa z 1 skarbcem	szt.	2
4	regał metalowy na opony 3 półkowy	szt.	2
5	szafa metalowa z 2 skarbcami	szt.	2
6	szafa metalowa bez skarbca	szt.	5

1) Szafa ubraniowa BHP "80" z wysuwaną ławeczką.

SZAFKA 15. Wymiary zewnętrzne: 1800x800x490 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.

**Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach wysokości oraz
głębokości w zakresie
+/- 30 mm.**

16. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.
17. Korpus, drzwi, półki oraz przegrody wykonana z blachy stalowej o grubości co najmniej 0,8 mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją.

18. Cokół szafy musi być wzmocniony dodatkowo blachą o grubości minimum 2 mm.
19. Szafa musi być wyposażona w dwie oddzielne komory, a każda z nich musi posiadać półkę, drążek, co najmniej 2 haczyki umożliwiające zawieszenie odzieży.
20. Szafa powinna posiadać miejsce na identyfikator oraz otwory wentylacyjne.
21. Drzwi szafy dwuskrzydłowe, wyposażone w zamek patentowy, ryglujący co najmniej w trzech punktach.
22. Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy.
23. Wyposażona w wysuwaną ławkę.

ŁAWKA

24. Ławka jednostronna o wymiarach zewnętrznych min. 400x800x760 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.
25. Konstrukcja ławki spawana, stalowa, wykonana z profili kwadratowych, malowanych proszkowo, kolorystyka wg palety RAL 7035 lub równoważna.
26. Dostosowana do montażu z ww. szafami BHP.
27. Wyposażone w stopki poziomujące.
28. Siedzisko ławki wykonane z listwy drewnianej np. sosnowej.

Przykładowe rozwiązanie:



2) Regał magazynowy - 5 półek.

6. Wymiary zewnętrzne: 1800 x 900 x 500 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.

Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach szerokości oraz głębokości w zakresie +/-100mm

7. Wykonany z blachy profilowanej o grubości minimum 1 mm, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035 lub równoważnym
8. Posiadający 5 półek wykonanych z blachy o grubości minimum 1 mm, z możliwością regulacji zawieszenia, dopuszczalny nacisk ciężaru na pojedynczą półkę nie mniejszy niż 120 kg.
9. Stelaż (nogi) wykonane z profilu o wymiarze minimum 30x30 mm i grubości nie mniejszej niż 1,5 mm.
10. Konstrukcja skręcana.

3) Szafa aktowa metalowa "80" dwuskrzydłowa z 1 skarbce

Wymiary zewnętrzne: 1800 x 800 x 450 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.

Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach w zakresie + 100 mm szerokości , głębokości +/-50mm i wysokości +50mm

1. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.
2. Korpus, drzwi oraz półki wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 0,8 mm, o odpowiedniej sztywności oraz zabezpieczonej przed korozją.
3. Szafa musi posiadać dwuskrzydłowe drzwi, wyposażone w zamek cylindryczny, ryglujący co najmniej w trzech punktach; drzwi muszą być od wewnątrz wzmocnione profilem zapewniającym stabilność.
4. Standardowo posiadająca minimum dwa klucze w komplecie. 5. Dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania.
6. Wyposażona w jedną skrytkę wewnętrzną (skarbczyk), umieszczony na jednym poziomie (półce); skarbczyk musi być wykonany z blachy o grubości minimum 0,8 mm, zamykane zamkiem cylindrycznym.
6. Posiadająca minimum 2 półki, z regulacją wysokości zawieszenia; każda z półek musi charakteryzować się nośnością na poziomie 50 kg oraz umożliwiać przechowywanie akt formatu A-4 w segregatorach.

4) Regał na opony trzypoziomowy 1. Wymiary zewnętrzne: 2000x2100 x 400 [mm]

/wysokość x szerokość x głębokość /.

Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach wysokości oraz głębokości w zakresie +/- 30 mm.

2. Wykonany z blachy stalowej, charakteryzującej się dużą wytrzymałością, ocynkowany.
3. Posiadający 3 półki (poziomy) wykonane z blachy stalowej.

Przykładowe rozwiązanie:



5) Szafa aktowa metalowa "80" dwuskrzydłowa z 2 skarbczykami.

Wymiary zewnętrzne: 1800 x 800 x 450 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.

Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach :

Szerokości w zakresie + 100 mm , głębokości +/-50mm i wysokości +50mm

Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.

1. Korpus, drzwi oraz półki wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 0,8 mm, o odpowiedniej sztywności oraz zabezpieczonej przed korozją.
2. Szafa musi posiadać dwuskrzydłowe drzwi, wyposażone w zamek cylindryczny, ryglujący co najmniej w trzech punktach; drzwi muszą być od wewnątrz wzmocnione profilem zapewniającym stabilność.
3. Standardowo posiadająca minimum dwa klucze w komplecie .
4. Dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania.
5. Wyposażona w 2 skrytki wewnętrzne (skarbczyki) umieszczone na jednym poziomie (półce); skarbczyki muszą być wykonane z blachy o grubości minimum 0,8 mm, każdy zamykany zamkiem cylindrycznym.
6. Posiadająca minimum 3 półki, z regulacją wysokości zawieszenia; każda z półek musi charakteryzować się nośnością na poziomie 50 kg oraz umożliwiać przechowywanie akt formatu A-4 w segregatorach.

Przykładowe rozwiązanie:



6) Szafa aktowa metalowa "80" dwuskrzydłowa b/sk.

Wymiary zewnętrzne: 1800 x 800 x 450 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.

Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach szerokości w zakresie + 100 mm , głębokości +/-50mm i wysokości +50mm

Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.

7. Korpus, drzwi oraz półki wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 0,8 mm, o odpowiedniej sztywności oraz zabezpieczonej przed korozją.
8. Szafa musi posiadać dwuskrzydłowe drzwi, wyposażone w zamek cylindryczny, ryglujący co najmniej w trzech punktach; drzwi muszą być od wewnątrz wzmocnione profilem zapewniającym stabilność.
9. Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy.
10. Dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania.

11. Posiadająca minimum 4 półki, z regulacją wysokości zawieszenia; każda z półek musi charakteryzować się nośnością na poziomie 50kg oraz umożliwiać przechowywanie akt formatu A-4 w segregatorach.

Przykładowe rozwiązanie:



IV/ MEBLE METALOWE CERTYFIKOWANE

Zadanie 10 – dostawa mebli metalowych certyfikowanych dla potrzeb Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Łodzi

wykaz mebli:

I.p	Nazwa sprzętu	j.m	ilość
1	szafa metalowa kl. A z 2 skarbcami	szt.	3

1) Szafa aktowa metalowa kl. A z 2 skarbczykami/ dwuskrzydłowa/

1. Wymiary zewnętrzne: 1800 x 800 x 450 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.

Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach wysokości, szerokości w zakresie + 100 mm oraz głębokości w zakresie +/-50mm

2. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.
3. Korpus, drzwi oraz półki wykonane z blachy stalowej o odpowiedniej sztywności oraz zabezpieczonej przed korozją.
4. Szafa musi posiadać dwuskrzydłowe drzwi, blokowane układem ryglującym w co najmniej w trzech punktach; drzwi muszą być od wewnątrz wzmocnione profilem zapewniającym stabilność.
5. Szafa musi być wyposażona w co najmniej jeden zamek kluczowy typu 1 klasy A wg normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym m.in. przed przewierceniem.
6. Standardowo posiadająca minimum dwa klucze w komplecie.
7. Dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania.
8. Wyposażona łącznie w 2 skrytki wewnętrzne (skarbczyki), w tym umieszczone na jednym poziomie (półce); wysokości segregatora Każda ze skrytek zamykana zamkiem cylindrycznym.
9. Posiadająca minimum 3 półki, z regulacją wysokości zawieszenia; każda z półek musi charakteryzować się nośnością na poziomie 50 kg oraz umożliwiać przechowywanie akt formatu A4 w segregatorach.

Przykładowe rozwiązanie:



Zadanie 11 – dostawa mebli metalowych certyfikowanych dla potrzeb Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Łodzi

wykaz mebli:

l.p	Nazwa	j.m	ilość
1	szafa metalowa kl. A z 2 skarbcami	szt.	10
2	szafa metalowa kl. A z 1 skarbcem	szt.	3

1) Szafa aktowa metalowa kl. A z 2 skarbczykami/ dwuskrzydłowa/

1. Wymiary zewnętrzne: 1800 x 800 x 450 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.

Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach wysokości, szerokości w zakresie + 100 mm oraz głębokości w zakresie +/-50mm

2. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.
3. Korpus, drzwi oraz półki wykonane z blachy stalowej o odpowiedniej sztywności oraz zabezpieczonej przed korozją.
4. Szafa musi posiadać dwuskrzydłowe drzwi, blokowane układem ryglującym w co najmniej w trzech punktach; drzwi muszą być od wewnątrz wzmocnione profilem zapewniającym stabilność.
5. Szafa musi być wyposażona w co najmniej jeden zamek kluczowy typu 1 klasy A wg normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym m.in. przed przewierceniem.
6. Standardowo posiadająca minimum dwa klucze w komplecie.
7. Dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania.
8. Wyposażona łącznie w 2 skrytki wewnętrzne (skarbczyki), w tym umieszczone na jednym poziomie (półce); wysokości segregatora. Każda ze skrytek zamykana zamkiem cylindrycznym.
9. Posiadająca minimum 3 półki, z regulacją wysokości zawieszenia; każda z półek musi charakteryzować się nośnością na poziomie 50 kg oraz umożliwiać przechowywanie akt formatu A4 w segregatorach.

Przykładowe rozwiązanie:



2) Szafa aktowa metalowa kl. A z 1 skarbcem /jednoskrzydłowa

1. Wymiary zewnętrzne: 1800 x 700 x 450 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.

Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach w zakresie wysokości +100mm ,szerokości +/- 100 mm oraz głębokości w zakresie +/-50mm

2. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.
3. Korpus, drzwi oraz półki wykonane z blachy stalowej o odpowiedniej sztywności oraz zabezpieczonej przed korozją.
4. Szafa musi posiadać dwuskrzydłowe drzwi, blokowane układem ryglującym w co najmniej w trzech punktach; drzwi muszą być od wewnątrz wzmocnione profilem zapewniającym stabilność.
5. Szafa musi być wyposażona w co najmniej jeden zamek kluczowy typu 1 klasy A wg normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym m.in. przed przewierceniem.
6. Standardowo posiadająca minimum dwa klucze w komplecie.
7. Dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania.

8. Wyposażona w 1 skrytkę wewnętrzną (skarbczyk), umieszczony na jednym poziomie (półce); wysokości segregatora zamykany zamkiem cylindrycznym.
9. Posiadająca minimum 3 półki, z regulacją wysokości zawieszenia; każda z półek musi charakteryzować się nośnością na poziomie 50 kg oraz umożliwiać przechowywanie akt formatu A4 w segregatorach.

Zadanie 12 – dostawa mebli metalowych certyfikowanych dla potrzeb Posterunku Policji we Wrzacej

Wykaz mebli:

l.p	nazwa	j.m	ilość
1	szafa metalowa kl. A z 2 skarbcami	szt.	1

1) Szafa aktowa metalowa kl. A z 2 skarbczykami/ dwuskrzydłowa/

1. Wymiary zewnętrzne: 1800 x 800 x 450 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.

Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach szerokości w zakresie + 100 mm , głębokości +/-50mm i wysokości +50mm

2. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.
3. Korpus, drzwi oraz półki wykonane z blachy stalowej o odpowiedniej sztywności oraz zabezpieczonej przed korozją.
4. Szafa musi posiadać dwuskrzydłowe drzwi, blokowane układem ryglującym w co najmniej w trzech punktach; drzwi muszą być od wewnątrz wzmocnione profilem zapewniającym stabilność.
5. Szafa musi być wyposażona w co najmniej jeden zamek kluczowy typu 1 klasy A wg normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym m.in. przed przewierceniem.
6. Standardowo posiadająca minimum dwa klucze w komplecie.
7. Dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania.
8. Wyposażona łącznie w 2 skrytki wewnętrzne (skarbczyki), w tym umieszczone na jednym poziomie (półce); wysokości segregatora Każda ze skrytek zamykana zamkiem cylindrycznym.
9. Posiadająca minimum 3 półki, z regulacją wysokości zawieszenia; każda z półek musi charakteryzować się nośnością na poziomie 50 kg oraz umożliwiać przechowywanie akt formatu A-4 w segregatorach.

Przykładowe rozwiązanie:



I. Ogólne wymagania dotyczące asortymentu: 1. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, kompletny, w kategorii „I” i sprawny technicznie.

1. Dostarczone różnego rodzaju meble muszą spełniać wszystkie warunki technicznoeksploatacyjne określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i winny być dopuszczone do użytkowania w pomieszczeniach biurowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż, wniesienie i ustawienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy.
3. Asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną poprzez system mocnych łączy i właściwą jakość użytych materiałów. Ponadto elementy ruchome muszą charakteryzować się bezkolizyjnym i bezpiecznym ich użytkowaniem.

Podane przez Zamawiającego nazwy oraz zamieszczone zdjęcia mają charakter przykładowy mający na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie 99 ust 5 ustawy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanych produktów to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany asortyment jest równoważny w stosunku do określonych w SWZ.