



PRZEKRÓJ DROGOWY – ODCINEK 1



PRZEKRÓJ DROGOWY – ODCINEK 2



LEGENDA:

1. warstwa ścierna – powierzchniowe utwardzenie gresami 5–8mm
2. warstwa ścierna – powierzchniowe utwardzenie gresami 8–11mm
3. nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31.5mm grub. 22cm
4. opornik drogowy o wym. 15x25cm na podsypce cementowo–piaskowej 1:4 gr. 5cm
5. ława betonowa z betonu C12
6. pobocze gruntowe z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31.5mm grub. 10cm

30. STY. 2023

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

URZĄD MIEJSKI W GOLCZEWIE

ul. Zwycięstwa 23

72-410 GOLCZEWO

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH AGNIESZKA JAROS

Nazwa i adres obiektu:	Remont drogi w m Kłęby				Nr egz.
Obiekt:	ul. Sosnowa			Skala:	1:50
Tytuł rysunku:	Przekroje normalne				Nr rys. 2
Projektował:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:	Data: 08.2021
	mgr inż. Jarosław Jaros	ZAP/0189/PBD/15	drogowa		INP-87
					Plik: