

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Elewacja ceglana południowa - boczna					
1	Elewacja południowa - boczna				
d.1	TZKNBK VIII 05-164 analogia	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed zabrudzeniem przez obłożenie folią $1.10 * 1.80 * 2 + 2.30 * 2.50 + 1.20 * 1.40 + 1.10 * 0.90$	m ²		
			m ²	12.380	
				RAZEM	12.380
d.1	TZKNBK VIII 05-147 analogia	Czyszczenie za pomocą przegrzanej pary wodnej ze wsparciem metod chemicznych (środki chemiczne na bazie związków fluoru lub węglanów amonu) powierzchni ceglanych . $2.51 * 5.83 * 2 + 19.37 * 5.83 - 0.80 * 2.29 - 2.30 * 2.50$	m ²		
			m ²	134.612	
				RAZEM	134.612
d.1	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni ceglanych w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 134.612	m ²		
			m ²	134.612	
				RAZEM	134.612
d.1	KNR 4-01 0701-01 analogia	Przegląd cegieł i kwalifikacja do wymiany. 134.612	m ²		
			m ²	134.612	
				RAZEM	134.612
d.1	TZKNBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie 134.612	m ²		
			m ²	134.612	
				RAZEM	134.612
d.1	kalk. własna	Odsolenie partii cegieł zasolonych - okłady z pulpy celulozowej z wodą demineralizowaną z dodatkiem betonitu. $(19.37 + 2.51 * 2) * 0.40$	m ²		
			m ²	9.756	
				RAZEM	9.756
d.1	KNR 19-01 0643-05	Odrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego preparatami: Biotin R, prod. CTS lub StoPrim Fungal. 134.612	m ²		
			m ²	134.612	
				RAZEM	134.612
d.1	TZKNBK IV -120 analogia	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - przyjęto 5 % powierzchni $134.612 * 0.05$	m ²		
			m ²	6.731	
				RAZEM	6.731
d.1	TZKNC N-K/VI 2/3-a + kalk. własna	Wzmocnianie osypujących się cegieł impregnatem na bazie estrów kwasu krzemowego, np. Funcosil KSE 100, KSE 300 prod. Remmers - przyjęto 10 % powierzchni. $134.612 * 0.10$	m ²		
			m ²	13.461	
				RAZEM	13.461
d.1	TZKNBK IV -229	Spoinowanie murów gładkich z cegły zaprawą mineralną na bazie spoiwa wapiennego, np. zaprawą Tubag Trass -Kalk Fugensaniermortel lub Optolith Trass Fuge. 134.612	m ²		
			m ²	134.612	
				RAZEM	134.612
d.1	KNNR 2 1002-01 analogia	Wymiana okładzin parapetów zewnętrznych z płytek szklawionych zielonych $1.05 * 0.48 * 2 + 1.30 * 0.48 + 0.70 * 0.48 * 2$	m ²		
			m ²	2.304	
				RAZEM	2.304
d.1	KNR AT-08 0102-06	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti do wysokości 1,50 m, ręcznie podłoża z cegły, klinkieru - np. preparatem Funcosil Graffiti Schulz firmy Remmers $(19.37 + 2.51 * 2) * 1.50$	m ²		
			m ²	36.585	
				RAZEM	36.585
d.1	KNR 0-40 0212-02 analogia	Wykończenie powierzchni - impregnacja hydrofobizująca wątków ceglanych preparatami Konsil Z lub o podobnych właściwościach. $134.612 - 36.585$	m ²		
			m ²	98.027	
				RAZEM	98.027