

**Zestawienie asortymentu będącego przedmiotem zapytania ofertowego.****1. Okleiniarka ręczna Virutex AG98R**

- do krawędzi na okleiny do 3mm grubości
- oklejanie wąskich powierzchni drewnianych (krawędzi) taśmami z naniesionym klejem, wykonanymi z PVC, poliestru, laminatu i forniru
- zacisk oraz wałek dociskowy łukowy
- czas nagrzewania poniżej jednej minuty
- dwa sposoby ładowania okleiny: do oklein w rolce o gr. do 1mm i szer. do 50mm
- ręczne wkładanie okleiny o grubości do 3mm i szerokości do 50mm
- Dane techniczne
- moc 1500W
- maks. szerokość oklejania (okleina do 1mm grubości): 50mm
- maks. szerokość oklejania (okleina do 2mm grubości w postaci uprzednio przyciętych pasków): 50mm
- temperatura I: 300°C, II: 525°C
- wlot powietrza 400l/min
- masa: 2,8kg
- Wyposażenie dodatkowe: ręczna strugarka, gilotynka, frezarka, gilotynka o skosie 4 stopni do oklejania powierzchni drzwi.

**Planowany zakup – 2 kpl.**

Lp.	Wyszczególnienie	J.M.	Ilość	Cena	Wartość	Podatek	Podatek	Wartość
				netto	netto	stawka %	kwota w zł	brutto
1.								
	RAZEM							

DATA , PIECZĘĆ I PODPIS WYKONAWCY