




PRZEKRÓJ NORMALNY 1-1




PRZEKRÓJ NORMALNY 2-2




PRZEKRÓJ NORMALNY 3-3




PRZEKRÓJ NORMALNY 4-4



PRZEKRÓJ NORMALNY 5-5



PRZEKRÓJ NORMALNY 6-6



LEGENDA:

warstwa ściernalna AC 8 S 50/70	- gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C <sub>90/3</sub> o uziarnieniu 0/31,5 mm	- gr. 15 cm
mieszanka związana cementem C 1,5/2,0	- gr. 15 cm
warstwa ściernalna AC 8 S 50/70	- gr. 4 cm
warstwa wiążąca AC 16 W 50/70	- gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C <sub>90/3</sub> o uziarnieniu 0/31,5 mm	- gr. 20 cm
mieszanka związana cementem C 1,5/2,0	- gr. 15 cm
betonowa kostka brukowa typu BEHATON*	- gr. 8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:3	- gr. 5 cm
podbudowa z betonu C8/10	- gr. 20 cm
mieszanka związana cementem C1,5/2,0	- gr. 15 cm
kostka kamienna	- gr. 15-17 cm
podbudowa z betonu C16/20	- gr. 20 cm
betonowa kostka brukowa typu BEHATON*	- gr. 8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:3	- gr. 5 cm
mieszanka związana cementem C1,5/2,0	- gr. 15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm	- gr. 10 cm
ława z oporem z betonu C 12/15	- gr. 10 cm
opornik betonowy 12x25 cm	- gr. 10 cm
ława z oporem z betonu C 12/15	- gr. 10 cm
krawężnik betonowy najazdowy 20x22 cm	- gr. 10 cm
ława z oporem z betonu C 12/15	- gr. 10 cm
krawężnik betonowy 20x30 cm	- gr. 10 cm
ława z oporem z betonu C 12/15	- gr. 10 cm

\*UWAGA  
Należy zastosować następujące rodzaje kostki:  
- naw. chodnika (nawiązanie wysokościowe) - bet. kostka brukowa Behaton bez fazy (szara)  
- naw. zjazdu / ścieżki rowerowej wzm. - bet. kostka brukowa Behaton bez fazy (grafitowa)  
- odtworzenie nawierzchni - bet. kostka brukowa Behaton bez fazy (szara)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4  
60-449 Poznań

SD PROJEKT

NAZWA I ADRES INWESTORA

Zarząd Województwa Wielkopolskiego  
al. Niepodległości 34  
61-714 Poznań  
w imieniu którego działa  
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu  
ul. Wilczak 51  
61-623 Poznań



TEMAT OPRACOWANIA:	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski - Ujazd w zakresie budowy ścieżki rowerowej - etap I: od km 21+970 do km 24+100
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY / PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOŚĆ:	DROGOWA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Robert CYRKIEL	WKP/0086/POOD/08	
PROJEKTANT			
OPRACOWALI	mgr inż. Adrian NOWAK	-	
	inż. Marcin BORYS	-	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech MIKOŁAJCZYK	WKP/0300/PWOD/09	

DATA:	wrzesień 2022 r.	SKALA:	1:50
TYTUŁ RYSUNKU	PRZESKROJE NORMALNE	RYS. NR	3