

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z ROZDZIELNIKIEM
CZ5 OPRAWY I LAMPY ULICZNE**

Załącznik nr. 1 do umowy

L.p.	Wyszczególnienie	j.m.	CELESTYNÓ	WESOLA	OSTRÓW	BIALOBREGI	REMBERTÓW	LEGIONOWO	POMIECHÓW	KAZUN	ZEGRZE	RAZEM
1.	Oprawa awaryjna LED SA/A, 13 led; IP20; 230V; 50Hz; akumulatory Ni-Cd-HT 3h/24h ; aluminiowa; przeznaczona do oświetlania wyjść i oznaczenia dróg ewakuacyjnych	szt.	5	6			5	5		10		31
2.	Oprawa awaryjna p/t, fi 85mm z tworzywa sztucznego; biała; montowana za pomocą dwóch klipsów w otwór o fi 70mm; montowana w sufitach podwieszanych.	szt.	5					5		10		20
3.	Oprawa jarzeniowa 2x18 W z kloszem IP 20	szt.				5	5	5	30	10		55
4.	Oprawa jarzeniowa 2x18 W z kloszem IP 65	szt.			20	5	5	5		10		45
5.	Oprawa jarzeniowa 2x36 z kloszem IP20 N/T	szt.				10	10		40		20	80
6.	Oprawa jarzeniowa 2x36 z kloszem IP20 N/T z modułem awaryjnym 2 godz.	szt.					20	10	20	15	5	70
7.	Oprawa jarzeniowa 2x36 z kloszem IP65 N/T	szt.			50	10	50		20	20	20	170

8.	Oprawa jarzeniowa 2x36 z kloszem IP65 N/T z modulem awaryjnym 2 godz.	szt.							20	10		5	5	40
9.	Oprawa jarzeniowa rastrowa 2x36 N/T	szt.		50	5	10						5		70
10.	Oprawa jarzeniowa rastrowa 4x18 do zabudowy	szt.									10		30	40
11.	Oprawa jarzeniowa rastrowa 4x18 do zabudowy z modulem awaryjnym 2 godz.	szt.	6			20	10					5		41
12.	Oprawa jarzeniowa rastrowa 4x18 N/T	szt.			5	20			30	10	30			95
13.	Oprawa uliczna sodowa 250W/E40 IP65 /montaż na wysięgniku 42-60mm/	szt.	5	15	20	15					5	10		70
14.	Oprawa uliczna sodowa 70W/E27 IP65 /montaż na wysięgniku 42-60mm/	szt.		15	20				10		10	30		85
15.	Lampa panel led kaseton p/t do sufitów, 60x60cm, 40W, 230V (w komplecie zasilacz led.), temp. barw. 4000K, mleczny klosz, strumień św.min 3200lm, trwałość min. 30000h, IP20	szt.	10			20	10	20						60
16.	Plafoniera ścienna sufitowa 230V, IP44 do żarówek (max. 75W) z gwintem E-27. Obudowa wykonana z ABS; klosz poliwęglanowy	szt.	5		10				10	10			10	45
17.	Oprawa parkowa z daszkiem , 230V, 125W, E27, IP55, typ OCP-125-PC	szt.	5											5
18.	Oprawa awaryjna, okrągła, 230V, natynkowa, strumień św. w przedziale 120-200 lm, tryb podtrzymania min. 1h, moc min 3W, IP41	szt.			10									10
19.	Lampa uliczno parkowa LED,150W, min.8000 lm, 6000K, IP65 , wykonana z aluminium	szt.				15								15

20.	Lampa zewnętrzna LED , 30W, 230V, do oświetlenia zewnętrznego, strumień św. Min. 2600 lm, do przymocowania na ścianie budynku, wymiary ok. 225x185 mm	szt.									10							10	
21.	Oprawa uliczna LED 50W (na wysięgniku) min. 6000lm, wydajność min. 120 lm/W, kat rozproszenia światła 110 st. IP65	szt.									20								20
22.	Oprawa uliczna LED 100W, min. 4000K, trwałość min. 50 000h, IP66, montaż słupie lub wysięgniku 48-60mm, wymiary ok. 270x580x95 mm	szt.																30	30

Dostawa:

Sekcja Obsługi Infrastruktury Celestynów

ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów

Sekcja Obsługi Infrastruktury Wesola

ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa Wesola

Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka

ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka

Sekcja Obsługi Infrastruktury Białobrzegi

ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi

Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów

ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa

Grupa Zabezpieczenia Legionowo

ul. gen. T. Buca 1, 05-120 Legionowo

Sekcja Obsługi Infrastruktury Pomiechówek

ul. Wojska Polskiego 47, 05-180 Pomiechówek

Sekcja Obsługi Infrastruktury Kazuń Nowy

ul. Wojska Polskiego 1, 05-154 Kazuń Nowy

Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze

ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze